

スピンドル別対応粘度値一覧表

LVトルクモデル オプションスピンドル スピンドル別対応粘度値一覧

	回転数 (rpm)																			
スピンドル	0.3	0.5	0.6	1	1.5	2	2.5	3	4	5	6	10	12	20	30	50	60	100	200	250
SC4-14	390.5K	234.3K	195.3K	117.2K	78.1K	58.6K	46.9K	39.1K	29.3K	23.4K	19.5K	11.7K	9.8K	5.9K	3.9K	2.3K	2.0K	1.2K	585.8	468.7
SC4-15	156.2K	93.7K	78.1K	46.9K	31.2K	23.4K	18.7K	15.6K	11.7K	9.4K	7.8K	4.7K	3.9K	2.3K	1.6K	937.3	781.1	468.7	234.3	187.5
SC4-16	399.9K	239.9K	200.0K	120.0K	80.0K	60.0K	48.0K	40.0K	30.0K	24.0K	20.0K	12.0K	10.0K	6.0K	4.0K	2.4K	2.0K	1.2K	599.9	479.9
SC4-18	10.0K	6.0K	5.0K	3.0K	2.0K	1.5K	1.2K	999.8	749.8	599.9	499.9	299.9	249.9	150.0	100.0	60.0	50.0	30.0	15.0	12.0
SC4-21	15.6K	9.4K	7.8K	4.7K	3.1K	2.3K	1.9K	1.6K	1.2K	937.3	781.1	468.7	390.5	234.3	156.2	93.7	78.1	46.9	23.4	18.7
SC4-25	1.6M	959.8K	799.8K	479.9K	319.9K	239.9K	192.0K	160.0K	120.0K	96.0K	80.0K	48.0K	40.0K	24.0K	16.0K	9.6K	8.0K	4.8K	2.4K	1.9K
SC4-27	78.1K	46.9K	39.1K	23.4K	15.6K	11.7K	9.4K	7.8K	5.9K	4.7K	3.9K	2.3K	2.0K	1.2K	781.1	468.7	390.5	234.3	117.2	93.7
SC4-28	156.2K	93.7K	78.1K	46.9K	31.2K	23.4K	18.7K	15.6K	11.7K	9.4K	7.8K	4.7K	3.9K	2.3K	1.6K	937.3	781.1	468.7	234.3	187.5
SC4-29	312.4K	187.5K	156.2K	93.7K	62.5K	46.9K	37.5K	31.2K	23.4K	18.7K	15.6K	9.4K	7.8K	4.7K	3.1K	1.9K	1.6K	937.3	468.7	374.9
SC4-31	100.0K	60.0K	50.0K	30.0K	20.0K	15.0K	12.0K	10.0K	7.5K	6.0K	5.0K	3.0K	2.5K	1.5K	999.8	599.9	499.9	299.9	150.0	120.0
SC4-34	200.0K	120.0K	100.0K	60.0K	40.0K	30.0K	24.0K	20.0K	15.0K	12.0K	10.0K	6.0K	5.0K	3.0K	2.0K	1.2K	999.8	599.9	299.9	239.9
ULA	2.0K	1.2K	999.8	599.9	399.9	299.9	239.9	200.0	150.0	120.0	100.0	60.0	50.0	30.0	20.0	12.0	10.0	6.0	3.0	2.4
CPA-40Z	1.0K	613.0	510.8	306.5	204.3	153.2	122.6	102.2	76.6	61.3	51.1	30.6	25.5	15.3	10.2	6.1	5.1	3.1	1.5	1.2
CPA-41Z	3.8K	2.3K	1.9K	1.2K	767.3	575.5	460.4	383.7	287.8	230.2	191.8	115.1	95.9	57.6	38.4	23.0	19.2	11.5	5.8	4.6
CPA-42Z	2.0K	1.2K	999.8	599.9	399.9	299.9	239.9	200.0	150.0	120.0	100.0	60.0	50.0	30.0	20.0	12.0	10.0	6.0	3.0	2.4
CPA-51Z	16.2K	9.7K	8.1K	4.9K	3.2K	2.4K	1.9K	1.6K	1.2K	970.7	808.9	485.3	404.4	242.7	161.8	97.1	80.9	48.5	24.3	19.4
CPA-52Z	31.0K	18.6K	15.5K	9.3K	6.2K	4.6K	3.7K	3.1K	2.3K	1.9K	1.5K	930.0	775.0	465.0	310.0	186.0	155.0	93.0	46.5	37.2

表中の数字は、測定最大粘度(mPa・s)です。実際の測定範囲は最大粘度の10%～100%です。DVPlus、DV2Plusは200rpmを超える回転数は設定はできません。

単位:mPa・s(CP) 記号 K(キ):1,000 M(メ):1,000,000

RVトルクモデル オプションスピンドル スピンドル別対応粘度値一覧

	回転数 (rpm)																			
スピンドル	0.3	0.5	0.6	1	1.5	2	2.5	3	4	5	6	10	12	20	30	50	60	100	200	250
SC4-14	4.2M	2.5M	2.1M	1.3M	833.3K	625.0K	500.0K	416.7K	312.5K	250.0K	208.3K	125.0K	104.2K	62.5K	41.7K	25.0K	20.8K	12.5K	6.3K	5.0K
SC4-15	1.7M	1.0M	833.3K	500.0K	333.3K	250.0K	200.0K	166.7K	125.0K	100.0K	83.3K	50.0K	41.7K	25.0K	16.7K	10.0K	8.3K	5.0K	2.5K	2.0K
SC4-16	4.3M	2.6M	2.1M	1.3M	853.3K	640.0K	512.0K	426.7K	320.0K	256.0K	213.3K	128.0K	106.7K	64.0K	42.7K	25.6K	21.3K	12.8K	6.4K	5.1K
SC4-18	106.7K	64.0K	53.3K	32.0K	21.3K	16.0K	12.8K	10.7K	8.0K	6.4K	5.3K	3.2K	2.7K	1.6K	1.1K	640.0	533.3	320.0	160.0	128.0
SC4-21	166.7K	100.0K	83.3K	50.0K	33.3K	25.0K	20.0K	16.7K	12.5K	10.0K	8.3K	5.0K	4.2K	2.5K	1.7K	1.0K	833.3	500.0	250.0	200.0
SC4-25	17.1M	10.2M	8.5M	5.1M	3.4M	2.6M	2.0M	1.7M	1.3M	1.0M	853.3K	512.0K	426.7K	256.0K	170.7K	102.4K	85.3K	51.2K	25.6K	20.5K
SC4-27	833.3K	500.0K	416.7K	250.0K	166.7K	125.0K	100.0K	83.3K	62.5K	50.0K	41.7K	25.0K	20.8K	12.5K	8.3K	5.0K	4.2K	2.5K	1.3K	1.0K
SC4-28	1.7M	1.0M	833.3K	500.0K	333.3K	250.0K	200.0K	166.7K	125.0K	100.0K	83.3K	50.0K	41.7K	25.0K	16.7K	10.0K	8.3K	5.0K	2.5K	2.0K
SC4-29	3.3M	2.0M	1.7M	1.0M	666.7K	500.0K	400.0K	333.3K	250.0K	200.0K	166.7K	100.0K	83.3K	50.0K	33.3K	20.0K	16.7K	10.0K	5.0K	4.0K
SC4-31	1.1M	640.0K	533.3K	320.0K	213.3K	160.0K	128.0K	106.7K	80.0K	64.0K	53.3K	32.0K	26.7K	16.0K	10.7K	6.4K	5.3K	3.2K	1.6K	1.3K
SC4-34	2.1M	1.3M	1.1M	640.0K	426.7K	320.0K	256.0K	213.3K	160.0K	128.0K	106.7K	64.0K	53.3K	32.0K	21.3K	12.8K	10.7K	6.4K	3.2K	2.6K
ULA	21.3K	12.8K	10.7K	6.4K	4.3K	3.2K	2.6K	2.1K	1.6K	1.3K	1.1K	640.0	533.3	320.0	213.3	128.0	106.7	64.0	32.0	25.6
CPA-40Z	10.9K	6.5K	5.5K	3.3K	2.2K	1.6K	1.3K	1.1K	817.5	654.0	545.0	327.0	272.5	163.5	109.0	65.4	54.5	32.7	16.4	13.1
CPA-41Z	40.9K	24.6K	20.5K	12.3K	8.2K	6.1K	4.9K	4.1K	3.1K	2.5K	2.0K	1.2K	1.0K	614.0	409.3	245.6	204.7	122.8	61.4	49.1
CPA-42Z	21.3K	12.8K	10.7K	6.4K	4.3K	3.2K	2.6K	2.1K	1.6K	1.3K	1.1K	640.0	533.3	320.0	213.3	128.0	106.7	64.0	32.0	25.6
CPA-51Z	172.6K	103.6K	86.3K	51.8K	34.5K	25.9K	20.7K	17.3K	12.9K	10.4K	8.6K	5.2K	4.3K	2.6K	1.7K	1.0K	863.0	517.8	258.9	207.1
CPA-52Z	330.7K	198.4K	165.4K	99.2K	66.1K	49.6K	39.7K	33.1K	24.8K	19.8K	16.5K	9.9K	8.3K	5.0K	3.3K	2.0K	1.7K	992.2	496.1	396.9

表中の数字は、測定最大粘度(mPa・s)です。実際の測定範囲は最大粘度の10%～100%です。DVPlus、DV2Plusは200rpmを超える回転数は設定はできません。

単位:mPa・s(CP) 記号 K(キ):1,000 M(メ):1,000,000

スピンドル別対応粘度値一覧表

HAトルクモデル オプションスピンドル スピンドル別対応粘度値一覧

	回転数 (rpm)																			
スピンドル	0.3	0.5	0.6	1	1.5	2	2.5	3	4	5	6	10	12	20	30	50	60	100	200	250
SC4-14	8.3M	5.0M	4.2M	2.5M	1.7M	1.3M	1.0M	833.3K	625.0K	500.0K	416.7K	250.0K	208.3K	125.0K	83.3K	50.0K	41.7K	25.0K	12.5K	10.0K
SC4-15	3.3M	2.0M	1.7M	1.0M	666.7K	500.0K	400.0K	333.3K	250.0K	200.0K	166.7K	100.0K	83.3K	50.0K	33.3K	20.0K	16.7K	10.0K	5.0K	4.0K
SC4-16	8.5M	5.1M	4.3M	2.6M	1.7M	1.3M	1.0M	853.3K	640.0K	512.0K	426.7K	256.0K	213.3K	128.0K	85.3K	51.2K	42.7K	25.6K	12.8K	10.2K
SC4-18	213.3K	128.0K	106.7K	64.0K	42.7K	32.0K	25.6K	21.3K	16.0K	12.8K	10.7K	6.4K	5.3K	3.2K	2.1K	1.3K	1.1K	640.0	320.0	256.0
SC4-21	333.3K	200.0K	166.7K	100.0K	66.7K	50.0K	40.0K	33.3K	25.0K	20.0K	16.7K	10.0K	8.3K	5.0K	3.3K	2.0K	1.7K	1.0K	500.0	400.0
SC4-25	34.1M	20.5M	17.1M	10.2M	6.8M	5.1M	4.1M	3.4M	2.6M	2.0M	1.7M	1.0M	853.3K	512.0K	341.3K	204.8K	170.7K	102.4K	51.2K	41.0K
SC4-27	1.7M	1.0M	833.3K	500.0K	333.3K	250.0K	200.0K	166.7K	125.0K	100.0K	83.3K	50.0K	41.7K	25.0K	16.7K	10.0K	8.3K	5.0K	2.5K	2.0K
SC4-28	3.3M	2.0M	1.7M	1.0M	666.7K	500.0K	400.0K	333.3K	250.0K	200.0K	166.7K	100.0K	83.3K	50.0K	33.3K	20.0K	16.7K	10.0K	5.0K	4.0K
SC4-29	6.7M	4.0M	3.3M	2.0M	1.3M	1.0M	800.0K	666.7K	500.0K	400.0K	333.3K	200.0K	166.7K	100.0K	66.7K	40.0K	33.3K	20.0K	10.0K	8.0K
SC4-31	2.1M	1.3M	1.1M	640.0K	426.7K	320.0K	256.0K	213.3K	160.0K	128.0K	106.7K	64.0K	53.3K	32.0K	21.3K	12.8K	10.7K	6.4K	3.2K	2.6K
SC4-34	4.3M	2.6M	2.1M	1.3M	853.3K	640.0K	512.0K	426.7K	320.0K	256.0K	213.3K	128.0K	106.7K	64.0K	42.7K	25.6K	21.3K	12.8K	6.4K	5.1K
ULA	42.7K	25.6K	21.3K	12.8K	8.5K	6.4K	5.1K	4.3K	3.2K	2.6K	2.1K	1.3K	1.1K	640.0	426.7	256.0	213.3	128.0	64.0	51.2
CPA-40Z	21.8K	13.1K	10.9K	6.5K	4.4K	3.3K	2.6K	2.2K	1.6K	1.3K	1.1K	654.0	545.0	327.0	218.0	130.8	109.0	65.4	32.7	26.2
CPA-41Z	81.9K	49.1K	40.9K	24.6K	16.4K	12.3K	9.8K	8.2K	6.1K	4.9K	4.1K	2.5K	2.0K	1.2K	818.7	491.2	409.3	245.6	122.8	98.2
CPA-42Z	42.7K	25.6K	21.3K	12.8K	8.5K	6.4K	5.1K	4.3K	3.2K	2.6K	2.1K	1.3K	1.1K	640.0	426.7	256.0	213.3	128.0	64.0	51.2
CPA-51Z	345.2K	207.1K	172.6K	103.6K	69.0K	51.8K	41.4K	34.5K	25.9K	20.7K	17.3K	10.4K	8.6K	5.2K	3.5K	2.1K	1.7K	1.0K	517.8	414.2
CPA-52Z	661.5K	396.9K	330.7K	198.4K	132.3K	99.2K	79.4K	66.1K	49.6K	39.7K	33.1K	19.8K	16.5K	9.9K	6.6K	4.0K	3.3K	2.0K	992.2	793.8

表中の数字は、測定最大粘度(mPa・s)です。実際の測定範囲は最大粘度の10%～100%です。
DVPlus、DV2Tは200rpmを超える回転数は設定はできません。

単位:mPa・s(CP) 記号 K(キ):1,000 M(メ):1,000,000

HBトルクモデル オプションスピンドル スピンドル別対応粘度値一覧

	回転数 (rpm)																			
スピンドル	0.3	0.5	0.6	1	1.5	2	2.5	3	4	5	6	10	12	20	30	50	60	100	200	250
SC4-14	33.3M	20.0M	16.7M	10.0M	6.7M	5.0M	4.0M	3.3M	2.5M	2.0M	1.7M	1.0M	833.3K	500.0K	333.3K	200.0K	166.7K	100.0K	50.0K	40.0K
SC4-15	13.3M	8.0M	6.7M	4.0M	2.7M	2.0M	1.6M	1.3M	1.0M	800.0K	666.7K	400.0K	333.3K	200.0K	133.3K	80.0K	66.7K	40.0K	20.0K	16.0K
SC4-16	34.1M	20.5M	17.1M	10.2M	6.8M	5.1M	4.1M	3.4M	2.6M	2.0M	1.7M	1.0M	853.3K	512.0K	341.3K	204.8K	170.7K	102.4K	51.2K	41.0K
SC4-18	853.3K	512.0K	426.7K	256.0K	170.7K	128.0K	102.4K	85.3K	64.0K	51.2K	42.7K	25.6K	21.3K	12.8K	8.5K	5.1K	4.3K	2.6K	1.3K	1.0K
SC4-21	1.3M	800.0K	666.7K	400.0K	266.7K	200.0K	160.0K	133.3K	100.0K	80.0K	66.7K	40.0K	33.3K	20.0K	13.3K	8.0K	6.7K	4.0K	2.0K	1.6K
SC4-25	136.5M	81.9M	68.3M	41.0M	27.3M	20.5M	16.4M	13.7M	10.2M	8.2M	6.8M	4.1M	3.4M	2.0M	1.4M	819.2K	682.7K	409.6K	204.8K	163.8K
SC4-27	6.7M	4.0M	3.3M	2.0M	1.3M	1.0M	800.0K	666.7K	500.0K	400.0K	333.3K	200.0K	166.7K	100.0K	66.7K	40.0K	33.3K	20.0K	10.0K	8.0K
SC4-28	13.3M	8.0M	6.7M	4.0M	2.7M	2.0M	1.6M	1.3M	1.0M	800.0K	666.7K	400.0K	333.3K	200.0K	133.3K	80.0K	66.7K	40.0K	20.0K	16.0K
SC4-29	26.7M	16.0M	13.3M	8.0M	5.3M	4.0M	3.2M	2.7M	2.0M	1.6M	1.3M	800.0K	666.7K	400.0K	266.7K	160.0K	133.3K	80.0K	40.0K	32.0K
SC4-31	8.5M	5.1M	4.3M	2.6M	1.7M	1.3M	1.0M	853.3K	640.0K	512.0K	426.7K	256.0K	213.3K	128.0K	85.3K	51.2K	42.7K	25.6K	12.8K	10.2K
SC4-34	17.1M	10.2M	8.5M	5.1M	3.4M	2.6M	2.0M	1.7M	1.3M	1.0M	853.3K	512.0K	426.7K	256.0K	170.7K	102.4K	85.3K	51.2K	25.6K	20.5K
ULA	170.7K	102.4K	85.3K	51.2K	34.1K	25.6K	20.5K	17.1K	12.8K	10.2K	8.5K	5.1K	4.3K	2.6K	1.7K	1.0K	853.3	512.0	256.0	204.8
CPA-40Z	87.2K	52.3K	43.6K	26.2K	17.4K	13.1K	10.5K	8.7K	6.5K	5.2K	4.4K	2.6K	2.2K	1.3K	872.0	523.2	436.0	261.6	130.8	104.6
CPA-41Z	327.5K	196.5K	163.7K	98.2K	65.5K	49.1K	39.3K	32.7K	24.6K	19.6K	16.4K	9.8K	8.2K	4.9K	3.3K	2.0K	1.6K	982.4	491.2	393.0
CPA-42Z	170.7K	102.4K	85.3K	51.2K	34.1K	25.6K	20.5K	17.1K	12.8K	10.2K	8.5K	5.1K	4.3K	2.6K	1.7K	1.0K	853.3	512.0	256.0	204.8
CPA-51Z	1.4M	828.5K	690.4K	414.2K	276.2K	207.1K	165.7K	138.1K	103.6K	82.8K	69.0K	41.4K	34.5K	20.7K	13.8K	8.3K	6.9K	4.1K	2.1K	1.7K
CPA-52Z	2.6M	1.6M	1.3M	793.8K	529.2K	396.9K	317.5K	264.6K	198.4K	158.8K	132.3K	79.4K	66.1K	39.7K	26.5K	15.9K	13.2K	7.9K	4.0K	3.2K

表中の数字は、測定最大粘度(mPa・s)です。実際の測定範囲は最大粘度の10%～100%です。
DVPlus、DV2Tは200rpmを超える回転数は設定はできません。

単位:mPa・s(CP) 記号 K(キ):1,000 M(メ):1,000,000