
# リース



**ラムダライン**は、**人**(ラムダ)形になった 保形テープが立体構造をしっかりキープ するマスクの愛称。





### 使い捨て式防じんマスク

DD02-S2-2K	DS2
DD02V-S2-2K	DS2
DD02-S1-3	DS1

装着・外し方 の動画は こちら

### N95マスク


DD02-N95-2K	N95
DD02V-N95-2K	N95
DD01-N95-2K	N95
DD01V-N95-2K	N95






### DD01シリーズは

**| からスタート** 



しめひもをほどきます。

DD02シリーズは 2からスタート



マスクを広げて鼻当て(---囲み部分)を 平らにします。

DD01シリーズは、保形テープ (---囲み部分)の折りぐせを直します。



しめひも下側を首にかけます。



しめひも上側をマスクの外側にします。 マスク両端を持ち、あごから口と鼻を 覆います。



片手でマスクを押え、もう片方の手で しめひも上側を頭頂部にかけます。



アジャスターを持ち、しめひもを引っ張り、 長さを調節します。上下のしめひも(○部分) の張り具合を調節します。



鼻当てを両手の指で押えて、 鼻に合わせます。

# 密着性の確認(シールチェック

密着性の良否を確認する機器 (マスク内圧・フィッティング テスター等)を用いる(定量法)か、 次の方法(定性法)でご確認ください。

マスク全体を両手で覆い、

陽圧法息を吐きます。

陰圧法 すばやく息を吸います。

※排気弁付きは、陰圧法でシールチェックをしてください。

マスクと顔の間から空気の漏れがなければ、密着性は良好です。



## 漏れがある場合は、

次を調節してください。

- ●マスクの位置
- ●鼻当て
- ●しめひも



### **蠶重松製作**阶 SHIGEMATSU WORKS CO., LTD.

www.sts-japan.com

#### 本 社

〒114-0024 東京都北区西ケ原1-26-1 TEL 03-6903-7525(代表)

■お問い合わせ先

**0120-36-0277**