


フルHD 超小型カメラ



- 1/3、2.1M、カラー、CMOSイメージセンサー。
- デジタルノイズリダクション(2D/3D)。
- フルHD 1920×1080P/60fps 1280×720P/60fps。
- WDR機能搭載。
- アナログ出力端子もオプションで出来ます。
- AS-200HDPLB 1920×1080(29.97p, 59.94p)59.94i 1280×720(29.97p, 59.94p)

AS-200HDPL

200万画素	1/3" CMOS	Color	Full HD
OSD	ピンホールレンズ	HD-SDI	60/30 fps



仕様

型式名	AS-200HDPL
撮像素子	1/3 Inch progressive CMOS, 2.1Megapixel 2010(H)×1108(V), 2,227,080(pixel) 1944(H)×1092(V), 2,122,848(pixel)
走査方式	Progressive Scan (Sync System Internal)
ビデオモード	1920×1080(25,30,50,60p)(50i,60i), 1280×720(25,30,50,60p)
解像度	More than 1000 TVL
最低被写体照度	0.1 Lux(F1.2,50 IRE, AGC MAX) / DSS X4:0.01 Lux
S/N比	More than 50dB (AGC Off)
映像出力	HD-SDI / 3G-SDI 1.0Vp-p(75ohms, Composite) / NTSC, PAL, 16:9,4:3
レンズマウント	ピンホールレンズ
動作温度/保存温度	-10℃~+50℃ / -20℃~+70℃
動作湿度/保存湿度	Under 90% Non-condensing / Under 95% Non-condensing
電源	DC 12V
消費電流	150mA 1.8W
外形寸法	23(W)mm × 23(H)mm × 28(D)mm
重量	45g