

デジタル粘度計 DV3T

標準仕様

型式	(LV/RV/HA/HB ^{*1}) DV3T
サイズ(cm)	
重量	約 9 Kg
電源	90~260V 50/60Hz 150VA
PC 接続	USB ポート(B タイプ)
プリンター出力	USB ポート(A タイプ) (Dymo 450 Turbo Label Writer のみ対応)
動作環境	温度 0 ~ 40℃ 湿度 20 % ~ 80 %
測定精度	フルスケールレンジレンジの±1.0 %
測定再現性	フルスケールレンジレンジの±0.2 %
測定温度精度	±1℃ (-100 ~ 149℃) ±2℃ (150 ~ 300℃)
回転数(rpm)	0.01~250
トルク値(mN・m)	LV : 0.0673、RV : 0.7187、HA : 1.4374、HB : 5.7496
対応ソフトウェア	標準付属 : PG Flash ソフトウェア オプション : RheocalcT ソフトウェア
標準構成	粘度計本体、台座、ロッド、電源ケーブル、標準スピンドルセット、温度プローブ、ガードレグ(LV、RV のみ)、キャリーケース、キャップ、PG Flash ソフトウェア(CD)、スクリーンクロス

^{*1}トルクタイプにより呼称と測定可能粘度範囲が異なります。