

ハンディパウダーフィーダー

品 番	型番	サイズ(mm)	適合ボトル(mm)	価格(税抜)
4-4489-01	HPF-1	40×60×105	胴径φ70~95	¥32,000
4-4489-02	HPF-C	コントローラー		¥58,000
4-4489-04	HPF-1C	HPF-1+HPF-Cセット		¥88,000
4-4489-03	HPF-Stand	スタンド・クランプ・ムッフ・滑り止めセット		¥15,000
1-6842-01	EW-150i	パーソナル電子天秤(最大秤量150g)		¥29,800

- ボトルに直接取り付けて振動させることで、粒子、粉体をさらさらと 落とすことができます。
- ボトルから直接供給するため、薬さじや1次容器を準備・洗浄する必要 がなくなります。
- 傾け方や取り付け具合などで振動の伝わり方が変わり、直感的な微調 整が可能です。
- 電子天秤とHPF-1を接続することで目標重量まで半自動で供給させる ことができます。
- 同じ重量での小分け(ルーティン作業)や、薬さじを使いたくない粉末 の調整に便利です。
- HPF-Cは、供給速度を7段階で選択できます(供給速度を優先すると精 度が低下します)。
- よく使う設定値を3つまで登録することが可能です。

HPF-1 (本体)

ボトルに直接取り付けて使用します。 コントローラーを使わずに 単独で使用することも可能です。





使用例

HPF-C (コントローラー)

電子天秤とHPF-1(本体)との間に接続することでHPF-1を 目標重量まで動作制御します。 ※HPF-1以外の制御はできません。

15.0 ++



接続部

電源部

(設定画面) 仕様

- 材質: <HPF-1>本体/ABS樹脂、バンド/ポリエステル・ゴム、
- <HPF-C>スチール塗装 ● 振動モーター: ブラシモーター ● 設定重量: 00.0~99.9g
- 設定項目:目標重量、供給速度、オフセット値(目標重量を超えないように したい場合に使用します。)
- 4-4489-02 HPF-C適合天秤モデル: EW-150i(1-6842-01)、

EW-1500i(1-6842-02)

※通信ケーブルはHPF-Cに付属しています。

● 電源: <HPF-1·HPF-C> AC100~240V 0.02A

<EW-150i> ● 秤量:30/60/150g ● 最小表示:0.01/0.02/0.05g

天秤と通信させて自動供給する

HPF-1 をボトルにセット。 伸縮バンドで簡単に取り 付けられます。



スタンドに取り付けます。 (手で持つ場合はスキップ)



供給したい量やスピードを 入力します。

メモリーしておくとこの操作は 不要です。



∽目標値 15.0g

上から2番目の速度で動作

🖊 オフセット値 検出の遅れを補正するため 少し早めに停止させる設定 この場合 14.85g (-1.0%)

スタートボタンで運転を 開始します。ゆっくりと 傾けて供給を開始します。



連続使用の場合にはスタンドに 固定するのがおススメです。

掲載価格は予告なく変更することがございます。

アズワン株式会社

〒550-8527 大阪市西区江戸堀2丁目1番27号

■商品の内容に関するお問い合わせ対応窓口

カスタマー相談センター

11 0120-700-875 (ユーザー様用)

商品の内容に関するお問い合わせは

アズワン FAQ





■ご用命は信頼ある代理店へ

商品の最新情報は検索サイト「AXEL」でご確認ください。 アズワン AXEL https://axel.as-1.co.jp/

電話受付時間:午前9時~午後5時30分(土・日・祝日及び弊社休業日は除く)