




- ・ 広角配光
- ・ 壁付け専用
- ・ フランジ取付け方法は、バネ式です。
- ・ 照射方向自在型
- ・ 照射近接限度 10cm
- ・ 調光器は使用できません。
- ・ 施工に関しては、電気設備基準・内線規定に従ってください。
- ・ LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・ ランプ点灯時に点灯する表示付スイッチに使うと、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- ・ この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がございます。
- ・ 別売フード(AE53972E)

⚠安全に関するご注意

- ・ この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用できません。火災・感電の原因になります。
- ・ 点灯中や消灯直後は、灯具が高温のため触らないでください。やけどの原因になります。
- ・ 器具やLEDを布や紙でおおって使用しないでください。火災の原因になります。
- ・ 被照射面との距離は、指定以下では使用しないでください。火災の原因になります。
- ・ 指定以外の取付けはできません。器具の落下によるけがの原因になります。

定格光束	960 lm
固有エネルギー消費効率	82.7 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって固有エネルギー消費効率を測定

7				皮相電力 22VA	品 名 LEDブラケット
6				入力電圧 100V	型 番
5	取付金具	鋼板	1	入力電流 0.22A	図 番 AB 53963
4	フランジ	アルミダイカスト	1	消費電力 11.6W	適合ランプ LED
3	フード	アルミダイカスト	1	力 率 -	W×数 5.8W × 2灯
2	灯具	アルミダイカスト	1	質 量 0.5kg	色・形 電球色(2700K)・演色性(Ra93)
1	レンズ	アクリル	1	透 明	特記事項
部番	部 品 名	材 質	数	備 考	承認 審査 立案 泰 野口 矢成
					20220401

単位：mm 第三角法(JIS A4)

コイズミ照明株式会社