





グリーン購入法適合



- ・天井取付専用型
- ・取付簡易型
- ・カバーは取外しできません。
- ・照射近接限度10cm
- ・調光器は使用できません。
- ・この器具の近くでは赤外線方式のリモコンが作動しない場合がございます。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・電源OFF時に表示が点灯するタイプのスイッチを使用する場合、壁スイッチの使用は4個までとしてください。壁スイッチを5個以上使用される場合は、表示が点灯するタイプ以外のスイッチを使用してください。

定格光束	750 lm
固有エネルギー消費効率	127.1 lm/W

JIS C 8105-5に基づく測定方法によって固有エネルギー消費効率を測定。

### △安全に関するご注意

- ・この器具は非防水です。湿気が多い場所や屋外では使用できません。
- ・火災・感電の原因になります。
- ・器具を布や紙などでおおって使用しないでください。
- ・火災の原因になります。
- ・指定以外の取付はできません。

各種配線機器と組み合わせて使用する場合の適合性、接続台数は下記よりご確認ください。

あかり専科 Switch Navi  
(配線機器適合システム)



<https://webcatalog.koizumi-lt.co.jp/bizsupport/switchnavi/>

7					皮相電力	11VA	品名	LEDシーリングライト	
6					入力電圧	100V	型番	AH 55019	
5					入力電流	0.11A	図番		
4					消費電力	5.9W	適合ランプ	LED	
3	レバー	PBT樹脂	1	白色	力率		W×数	5.9W×1灯	
2	本体	PBT樹脂	1	白色	質量	0.1kg	色・形	昼白色(5000K)・演色性(Ra93)	
1	カバー	プラスチック	1	乳白色	特記事項		承認	審査	立案
部番	部品名	材質	数	備考			千田	志村	志村
							20230331		

単位：mm 第三角法(JIS A4)

コイズミ照明株式会社