





単位 : mm

A	B	適用管 外径	内径 (do)	外径 (D)	厚 (t)	面取 (r)	穴中心 (PCD)	穴数 (N)	穴径	重量 (Kg) (参考)
15A	1/2	21.7	23.4	95	12	3	70	4	15	0.56
20A	3/4	27.2	28.9	100	14	6	75	4	15	0.72
25A	1	34	35.6	125	14	6	90	4	19	1.12
32A	1-1/4	42.7	44.3	135	16	6	100	4	19	1.47
40A	1-1/2	48.6	50.4	140	16	6	105	4	19	1.55
50A	2	60.5	62.7	155	16	6	120	4	19	1.86
65A	2-1/2	76.3	78.7	175	18	6	140	4	19	2.58
80A	3	89.1	91.6	185	18	6	150	8	19	2.58
100A	4	114.3	116.9	210	18	6	175	8	19	3.12
125A	5	139.8	143.0	250	20	7	210	8	23	4.73
150A	6	165.2	168.4	280	22	7	240	8	23	6.30
200A	8	216.3	219.5	330	22	7	290	12	23	7.46
250A	10	267.4	271.7	400	24	7	355	12	25	11.0
300A	12	318.5	322.8	445	24	7	400	16	25	12.6
350A	14	355.6	360.2	490	26	7	445	16	25	16.3
400A	16	406.4	411.2	560	28	7	510	16	27	23.3
450A	18	457.2	462.3	620	30	7	565	20	27	32.3
500A	20	508	514.4	675	30	7	620	20	27	36.4
550A	22	558.8	565.2	745	32	7	680	20	33	47.7
600A	24	609.6	616.0	795	32	7	730	24	33	50.8

* フランジ寸法 : JIS B2220に準じる

* 白フランジは黒フランジに溶融亜鉛メッキを施したもの

履歴											
改定	2022/06/24	図面書式統一							坂本	田澤	
日付		内 容							担当	承認	
材質	GB Q235				尺度	品名	白・黒 10K ルーズフランジ				葉番
表面処理	上記	承認	検図	作製	—	図番	10Kルーズ SS-F				1/1
ISHIGURO イシグロ株式会社		田澤	伊藤	坂本		図番					