

安全データシート (SDS)**Fireless レジンクリーナー**

作成日 2026 年 3 月 2 日

1. 化学品及び会社情報

化学品の名称 : Fireless レジンクリーナー
供給者の会社名称 : 三協化学株式会社
住所 : 〒461-0011 愛知県名古屋市中区白壁 4 丁目 68 番地
電話番号 : 052-931-3111
FAX 番号 : 052-931-0976
緊急連絡先 : 052-931-3111
担当部門 : 品質管理課
推奨用途 : 工業用の洗浄剤。
使用上の制限 : 所定用途以外に使用しないこと。

2. 危険有害性の要約**化学品の GHS 分類**

物理化学的危険性	引火性液体	区分に該当しない。
健康に対する有害性	急性毒性（経口）	区分 5
	眼に対する重篤な損傷性・眼刺激性	区分 2A

環境に対する有害性
絵表示又はシンボル



注意喚起語 / 警告。

危険有害性情報

H229: 高压容器 熱すると破裂のおそれ。
H303: 飲み込むと有害のおそれ。
H319: 強い眼刺激。

注意書き**【安全対策】**

P210: 熱、高温のもの、火花、裸火及び他の着火源から遠ざけること。禁煙。
P233: 容器を密閉しておくこと。
P251: 使用後を含め、穴をあけたり燃やしたりしないこと。
P264: 取扱い後は手、眼、口をよく洗うこと。
P270: この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。
P273: 環境への放出を避けること。
P280: 保護手袋／保護衣／保護眼鏡／保護面を着用すること。

【救急処置】

P301+P310: 飲み込んだ場合：直ちに医師に連絡すること。
P303+P361+P353: 皮膚（又は髪）に付着した場合：直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。
皮膚を流水／シャワーで洗うこと。
P304+P340: 吸入した場合：空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
P305+P351+P338: 眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。
次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。
その後も洗浄を続けること。
P312: 気分が悪いときは医師に連絡すること。
P331: 無理に吐かせないこと。
P337+P313: 眼の刺激が続く場合：医師の診察／手当てを受けること。

三協化学株式会社 SDS Fireless レジンクリーナー

P370+P378:火災の場合:消火するために適合した消火器を使用すること。

P391:漏出物を回収すること。

【保管】

P403+P235:換気の良い場所で保管すること。

涼しいところに置くこと。

P405:施錠して保管すること。

【廃棄】

P501:内容物/容器を地方/国の規則に従って廃棄すること。

国／地域情報 15. 適用法令の項を参照。

3. 組成、成分情報

化学物質・混合物の区別: 混合物

成分名	C A S No.	官報公示整理番号	含有量 (wt%)
ジエチレングリコールジエチルエーテル	112-36-7	2-433	70-80
炭酸プロピレン	108-32-7	5-524	5-10
水	7732-18-5	-	10-20
二酸化炭素	124-38-9	1-169	4

4. 応急措置

吸入した場合

被災者を新鮮な空気のある場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。

気分が悪い時は、医師の診断、手当てを受けること。

皮膚に付着した場合

汚染された衣類を脱ぐこと。

皮膚を速やかに多量の水と石鹼で洗浄すること。

皮膚刺激が生じた場合や気分が悪い時は医師の診断、手当てを受けること。

汚染された衣類を再使用する前に洗濯すること。

目に入った場合

水で数分間、注意深く洗うこと。

コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外しその後も洗浄を続けること。

眼の刺激が持続する場合や気分が悪い時は医師の診断、手当てを受けること。

飲み込んだ場合

口をすすぐこと。

吐かせないこと。

医師の診断、手当てを受けること。

急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状

吸入すると、咳、咽頭痛、めまい、頭痛。

皮膚に接触すると、皮膚の乾燥、発赤。

眼に接触すると、発赤、痛み。

飲み込むと、腹痛、咳、めまい、頭痛、吐き気。

応急措置をする者の保護に必要な注意事項

救助者は、状況に応じて適切な保護具を着用する。

医師に対する特別な注意事項

症状は遅れて発現することがあり、過剰に曝露したときは医学的な経過観察が必要である。

5. 火災時の措置

適切な消火剤: 炭酸ガス、乾燥砂類、粉末消火剤、耐アルコール性泡消火剤。

使ってはならない消火剤: 棒状注水。

火災時の特有の危険有害性

火災によって刺激性、毒性、のガスを発生するおそれがある。

加熱により容器が爆発するおそれがある。

直火にさらすと燃えることがあります。

長時間開放放置すると引火性液体になる恐れがあります。

三協化学株式会社 SDS Fireless レジンクリーナー

加圧容器が破裂するおそれがある。

火災時に缶が飛翔するおそれがある。

特有の消火方法

危険でなければ火災区域から容器を移動する。

移動不可能な場合、容器及び周囲に散水して冷却する。

消火後も、大量の水を用いて十分に容器を冷却する。

消火活動を行う者の特別な保護具及び予防措置

消火作業の際は、空気呼吸器、化学用保護衣を着用する。

風上から消火する。

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置

作業者は適切な保護具（8. 曝露防止及び保護措置の項を参照）を着用し、眼、皮膚への接触やガスの吸入を避ける。

漏洩物に触れたり、その中を歩いたりしない。

直ちに、全ての方向に適切な距離を漏洩区域として隔離する。

関係者以外の立入りを禁止する。

漏洩しても火災が発生していない場合、密閉性の高い、不浸透性の保護衣を着用する。

風上に留まる。

低地から離れる。

密閉された場所に入る前に換気する。

環境に対する注意事項

排水溝、下水溝、地下室あるいは閉鎖場所への流入を防ぐ。

河川等に排出され、環境へ影響を起こさないように注意する。

環境中に放出してはならない。

回収

少量の場合、乾燥土、砂や不燃材料で吸収し、あるいは覆って密閉できる空容器に回収する。

後で廃棄処理する。

少量の場合、吸収したものを集めるとき、清潔な帯電防止工具を用いる。

大量の場合、盛土で囲って流出を防止し、安全な場所に導いて回収する。

封じ込め及び浄化方法と機材

危険でなければ漏れを止める。

漏出物を取扱うとき用いる全ての設備は接地する。

蒸気抑制泡は蒸発濃度を低下させるために用いる。

二次災害の防止策

すべての発火源を速やかに取除く（近傍での喫煙、火花や火炎の禁止）。

排水溝、下水溝、地下室あるいは閉鎖場所への流入を防ぐ。

蒸気発生が多い場合は、噴霧注水により蒸気発生を抑制する。

関係箇所に通報し応援を求める。

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い

技術的対策

電気設備及び工具は出来るだけ防爆型の物を使用して下さい。

周辺での高温物、スパーク、火気の使用を禁止する。

禁煙。

『8. 曝露防止及び保護措置』に記載の対策を行い、保護具を着用する。

局所排気・全体換気

『8. 曝露防止及び保護措置』に記載の局所及び全体換気設備で換気を行なうことが望ましい。

液の漏洩や蒸気の発散を極力防止する。

安全取扱注意事項

すべての安全注意を読み理解するまで取扱わないこと。

周辺での高温物、スパーク、火気の使用を禁止する。

眼への刺激性があるので眼に触れないようにする。

三協化学株式会社 SDS Fireless レジンクリーナー

眠気又はめまい、呼吸器の刺激、器官の損傷のおそれがあるので、本製品に接触、吸入、飲み込みをしてはならない。

容器を転倒させ、落下させ、衝撃を加え、又は引きずるなどの取扱いをしてはならない。

容器開封時、内圧により溶液が飛散することがあるため顔面シールドもしくは保護眼鏡、保護手袋を着用してから開封すること。

皮膚の露出は避け、保護衣を着用してください。

ミスト、蒸気、スプレーを吸入しないこと。

この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと。

40℃以上での保管を回避する。

接触、吸入又は飲み込まないこと。

直火にさらしてはならない。

長時間開放放置してはならない。

屋外又は換気の良い区域でのみ使用すること。

取扱い後はよく手を洗うこと。

接触回避

高温物、スパーク、火気を避け、酸化性物質、有機過酸化物との接触を避ける。

保管**技術的対策**

保管場所は壁、柱、床を耐火構造とし、かつ、はりを不燃材料で作ること。

保管場所は屋根を不燃材料で作るとともに、金属板その他の軽量な不燃材料でふき、かつ天井を設けないこと。

保管場所の床は、床面に水が浸入し、又は浸透しない構造とすること。

保管場所の床は適当な傾斜をつけ、かつ、適当な溜升を設けること。

保管場所には取り扱うために必要な採光や照明を設けること。

安全な保管条件

熱、火花、裸火のような着火源から離して保管すること。

冷所、換気の良い場所で貯蔵すること。

酸化剤から離して保管する。

容器は直射日光や火気を避けること。

容器を密閉して換気の良いところで貯蔵すること。

施錠して貯蔵すること。

混触危険物質

『10. 安定性及び反応性』を参照。

容器包装材料

国連輸送法規で規定されている容器を使用する。

8. 曝露防止及び保護措置

ジエチレングリコールジエチルエーテル

管理濃度 設定されていない。

濃度基準値 設定されていない。

日本産衛学会 設定されていない。

ACGIH 設定されていない。

炭酸プロピレン

管理濃度 設定されていない。

濃度基準値 設定されていない。

日本産衛学会 設定されていない。

ACGIH 設定されていない。

設備対策

この物質を貯蔵ないし取扱う作業場には洗眼器と安全シャワーを設置すること。

局所及び全体換気装置を設置することが望ましい。

「火気厳禁」、「関係者以外立入禁止」等の必要な標識を見やすい箇所に掲示すること。

安全管理のため状況に応じて、ガス検知器等を設置する。

保護具

保護具は保護具点検表により定期的に点検する。

呼吸器の保護具

三協化学株式会社 SDS Fireless レジンクリーナー

適切な呼吸器保護具（防毒マスク（有機ガス用）、高濃度の場合、送気マスク空気呼吸器、）を着用すること。
吸着缶の厳格な管理を行うこと。

手の保護具

保護手袋（耐有機溶剤用手袋）を着用すること。

眼の保護具

眼の保護具（ゴーグルや顔面シールド）を着用すること。

皮膚及び身体の保護具

保護靴（静電靴）、耐油性（不浸透性・静電気防止対策用）前掛け、防護服（静電気防止対策用）等保護具を着用すること。

特別な注意事項

衛生対策

取扱い後はよく手、眼、口を洗うこと。

9. 物理的及び化学的性質

物理状態、色	（原液）無色透明液体。（使用時）霧状
臭い	エーテル臭。
融点・凝固点	-5℃以下。
沸点、初留点及び沸騰範囲	100-242℃
可燃性	引火性はない。
爆発範囲	データなし。
引火点	なし。（本製品は消防法上の非危険物であるが、水が減少すると引火性液体となる。）
自然発火点	（原液）174℃
分解温度	データなし。
pH	データなし。
動粘性率	データなし。
溶解度	水、アセトン、エタノールと混和。
オクタノール／水分配係数	データなし。
蒸気圧	データなし。
密度及び／又は相対密度	（原液）0.943 (20/4℃)
相対ガス密度（空気＝1）	2 以上
粒子特性	情報なし。

10. 安定性及び反応性**反応性**

通常の条件では、危険有害な反応は起こらない。

化学的安定性

通常の取扱いにおいては安定である。

流動、攪拌などにより、静電気が発生することがある。

危険有害反応可能性

強酸化剤と反応し、火災や爆発の危険をもたらす。

避けるべき条件

高温。加熱。

混触危険物質

強酸化剤、

危険有害な分解生成物

燃焼により一酸化炭素、二酸化炭素を生じる。

11. 有害性情報**急性毒性（経口）**

ジエチレングリコールジエチルエーテル

ラット LD50 : 4970 mg/kg (ECETOC TR No. 95 (2005))

炭酸プロピレン

ラット LD50: 29000mg/kg 以上 (IUCI (2000))

三協化学株式会社 S D S Fireless レジンクリーナー

総合判断 区分 5 飲み込むと有害のおそれ。

急性毒性（経皮）

ジエチレングリコールジエチルエーテル

ウサギ LD50 : 6700 μ L/kg (6070 mg/kg) (RTECS (2008))

炭酸プロピレン

ウサギ LD50 : >20000mg/kg (IUCLID (2000))

総合判断 区分に該当しない。

急性毒性（吸入：蒸気）

炭酸プロピレン

ラット LC50 : >5g/m³

ラットの試験で死亡例なし (PATY (5th, 2001))

総合判断 分類できない。

皮膚腐食性・刺激性

炭酸プロピレン

区分に該当しない。

総合判断 分類できない。

眼に対する重篤な損傷・眼刺激性

ジエチレングリコールジエチルエーテル

区分 2 A 強い眼刺激。

炭酸プロピレン

区分 2 A 強い眼刺激。

総合判断 区分 2 A 強い眼刺激。

呼吸器感作性又は皮膚感作性

炭酸プロピレン

区分に該当しない。

総合判断 分類できない。

生殖細胞変異原性

ジエチレングリコールジエチルエーテル

区分に該当しない。

総合判断 分類できない。

発がん性

情報なし。

生殖毒性

ジエチレングリコールジエチルエーテル

分類できない。

総合判断 分類できない。

特定標的臓器毒性（単回曝露）

情報なし。

特定標的臓器毒性（反復曝露）

ジエチレングリコールジエチルエーテル

分類できない。

炭酸プロピレン

分類できない。

総合判断 分類できない。

誤えん有害性

情報なし。

1 2. 環境影響情報

水生環境有害性 短期(急性)

ジエチレングリコールジエチルエーテル

魚類（コイ科）及び甲殻類（カイアシ） LC50 : >100mg/L/96h (HSDB, 2007)

炭酸プロピレン

魚類（コイ） LC50 : >1000mg/L/96 h

甲殻類（オオミジンコ） EC50 : >1000mg/L/48h

三協化学株式会社 SDS Fireless レジンクリーナー

藻類 (Scenedesmus subspicatus) EC50: >900mg/L/72h (3 試験とも IUCLID, 2000)

総合判断 区分に該当しない。

水生環境有害性 長期(慢性)

ジエチレングリコールジエチルエーテル

急性毒性区分外であり、難水溶性でない (水溶解度 = 1000 g/L (PHYSPROP Database, 2011))

炭酸プロピレン

急速分解性があり (28 日での BOD 分解度=79%、GC 分解度=89% (既存化学物質安全性点検データ, 1993))、

急性分類が区分外である。

総合判断 区分に該当しない。

残留性・分解性

情報なし。

生体蓄積性

情報なし。

土壤中の移動性

情報なし。

オゾン層への有害性

当該物質はモントリオール議定書の附属書に列記されていない。

1 3. 廃棄上の注意

残余廃棄物

廃棄においては、関連法規ならびに地方自治体の基準に従うこと。

都道府県知事などの許可を受けた産業廃棄物処理業者、もしくは地方公共団体がその処理を行っている場合にはそこに委託して処理する。

汚染容器及び包装

容器は清浄にしてリサイクルするか、関連法規ならびに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。

空容器を廃棄する時は、内容物を完全に除去した後に処分する。

1 4. 輸送上の注意

国際規制 海上規制情報 IMO の規定に従う。

UN No. : 1950 (AEROSOLS) Class : 2.2 Packing Group : なし

航空規制情報 ICAO の規定に従う。

UN No. : 1950 (AEROSOLS) Class : 2.2 Packing Group : なし

国内規制 陸上規制情報 消防法の規定に従う。道路法の規定に従う。

海上規制情報 船舶安全法の規定に従う。

UN No. : 1950 (AEROSOLS) Class : 2.2 Packing Group : なし

航空規制情報 航空法の規定に従う。

UN No. : 1950 (AEROSOLS) Class : 2.2 Packing Group : なし

特別の安全対策

運搬容器が落下、転倒もしくは破損しないように積載すること。

容器が著しく摩擦又は動揺を起こさないように運搬すること。

運搬中、著しく漏れる等災害が発生するおそれがある場合には、災害を防止するための応急措置を講ずると共に、もよりの消防機関その他の関係機関に通報すること。

食品や飼料と一緒に輸送してはならない。

重量物を上積みしない。

緊急時応急措置指針番号 該当せず。

1 5. 適用法令

労働安全衛生法 第 57 条第 1 項 名称等を表示すべき有害物

(ジエチレングリコールジエチルエーテル、炭酸プロピレン、二酸化炭素)

第 57 条第 2 項 名称等を通知すべき有害物

(ジエチレングリコールジエチルエーテル、炭酸プロピレン、二酸化炭素)

有機溶剤中毒予防規則 該当せず。

特定化学物質障害予防規則 該当せず。

三協化学株式会社 SDS Fireless レジンクリーナー

	危険物 引火性の物に該当せず。
労働基準法	疾病化学物質に該当せず。
消防法	該当せず。
毒物劇物取締法	該当せず。
悪臭防止法	該当せず。
化審法	指定物質に該当せず。
化管法	P R T R制度 該当せず。
船舶安全法	中引火性液体類
海洋汚染防止法	施行令 別表第一 有害液体物質： Z 類。

1 6. その他の情報

参考文献

溶剤ポケットブック。
メルクインデックス。
溶剤ハンドブック。
危険防止救済便覧。
厚生労働省 職場の安全サイト GHSモデルSDS情報。
シグマアルドリッチ SDS情報。

記載内容について

この SDS は JIS Z 7253:2025 に準拠して作成しております。
この SDS は最新の情報に基づいて作成されておりますが、すべての情報を網羅しているものではありませんので新たな情報を入手した場合には追加又は訂正されることがあります。
記載内容は現時点で入手できた資料、情報、データをもとに作成しておりますが、化学的性質、危険・有害性等に関しては、いかなる保証をするものではありません。
記載の注意事項は通常の実用を前提としたものであり、特殊な取扱をする場合は状況に応じた安全対策を実施の上、お取り扱い願います。
すべての化学製品には未知の危険性、有害性の可能性がありますので取り扱いには十分ご注意ください。