

安全データシート(SDS)

作成日 2021年8月6日
改訂日 -

該当製品 CHUKOH™ C-SKIN FES-1001BK

1. 製品及び会社情報

製品の名称 上述の該当製品を参照。
会社名 中興化成工業株式会社
住所 東京都港区赤坂2-11-7 ATT新館10階
電話番号 03-6230-4414/81-3-6230-4417
FAX番号 03-6230-4413/81-3-6230-4446
推奨用途及び使用上の制限 工業用

2. 危険有害性の要約

GHS分類 分類基準に該当しない。

3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区別 混合物

化学名又は一般名	濃度又は濃度範囲	化学式	官報公示整理番号		CAS番号
			化審法	安衛法	
ポリエチレンテレフタレート	35%	-	-	-	-
シリコーン樹脂	63-64%	-	-	-	-
カーボンブラック	0.5-1.3%	-	-	-	1333-86-4

分類に寄与する不純物及び安定化添加物 情報なし

4. 応急措置

吸入した場合 加熱または燃焼によるヒュームを吸い込んだ場合は、
空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
気分が悪い時は、医師に連絡すること。

皮膚に付着した場合 水と石鹼で洗うこと。
溶解したポリマーが皮膚に接触した場合は、冷水で速やかに冷やし、皮膚に付着したポリマーを剥がしてはならない。
皮膚刺激が生じた場合、医師の診断、手当てを受けること。

眼に入った場合 水で数分間注意深く洗うこと。
眼の刺激が持続する場合、医師の診断、手当てを受けること。

飲み込んだ場合 口をすすぐこと。
気分が悪い時は、医師に連絡すること。

5. 火災時の措置

消火剤 小火災: 粉末消火剤、二酸化炭素、散水、一般の泡消火剤。
大火災: 散水、水噴霧、一般の泡消火剤。

特有の危険有害性		火災時に刺激性、腐食性及び／又は毒性のガスを発生するおそれがある。
特有の消火方法		危険でなければ火災区域から本製品を移動する。
消火を行う者の保護		空気式呼吸器(SCBA)を着用する。 消防士は、空気式呼吸器(SCBA)及び保護衣を着用する。
6. 漏出時の措置		
人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置		作業者は適切な保護具(8. ばく露防止及び保護措置の項を参照)を着用し、眼、皮膚への接触や吸入を避ける。
環境に対する注意事項		河川等に排出され、環境へ影響を起こさないように注意する。
封じ込め及び浄化の方法・機材		細片化し、散乱した時は回収し、13項に従い廃棄する。
7. 取扱い及び保管上の注意		
取扱い	技術的対策	『8. ばく露防止及び保護措置』に記載の設備対策を行い、保護具を着用する。
	安全取扱注意事項	当該物質が煙草に付着した場合、喫煙により分解ガスを吸入する恐れがあるので、作業場への煙草の持ち込み禁止及び禁煙とする。 この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと。 周辺での高温物、スパーク、火気の使用を禁止する。 火気注意。 接触、吸入又は飲み込まないこと。 空気中の濃度を暴露限度以下に保つために排気用の換気を行うこと。
	接触回避	『10. 安定性及び反応性』を参照。
	衛生対策	取扱い後はよく手を洗うこと。
保管		
	安全な保管条件	通常の保管条件で安定であるが、25℃、60%RH以下が好ましい。
	安全な容器包装材料	包装、梱包材の規制はないが破損しないものに入れる。
8. ばく露防止及び保護措置		
許容濃度		未設定
設備対策		防爆の電気・換気・照明機器を使用すること。 空気中の濃度を制御するには、一般適正換気で十分である。 高熱取扱いで、工程で粉じん、ヒュームが発生するときは、空気汚染物質を管理濃度・許容濃度以下に保つために換気装置を設置する。
保護具	呼吸器の保護具	必要に応じて適当な保護具を着用すること。
	手の保護具	保護手袋を着用すること。

眼の保護具	眼の保護具を着用すること。 保護眼鏡（普通眼鏡型、側板付き普通眼鏡型、ゴーグル型）
皮膚及び身体の保護具	必要に応じて個人用の保護衣、保護面を使用すること。 不浸透性の保護衣を着用すること。

9. 物理的及び化学的性質

外観	物理的状态	固体
	形状	シート状
	色	黒
臭い		無臭
臭いのしきい(閾)値		データなし。
pH		データなし。
融点・凝固点		データなし。
沸点、初留点及び沸騰範囲		データなし。
引火点		データなし。
蒸発速度(酢酸ブチル=1)		データなし。
燃焼性(固体、気体)		データなし。
燃焼又は爆発範囲	下限	データなし。
	上限	データなし。
蒸気圧		データなし。
蒸気密度(空気=1)		データなし。
比重(密度)		データなし。
溶解度		水に不溶、一部の溶剤に対して膨潤する。
n-オクタノール／水分配係数		データなし。
自然発火温度		データなし。
分解温度		データなし。
粘度(粘性率)		データなし。

10. 安定性及び反応性

反応性	データなし。
化学的安定性	通常の保管および取扱いの条件においては安定である。
危険有害反応可能性	過剰な圧力又は熱を放出する危険有害な反応又は重合は起こらない。
避けるべき条件	加熱、混触危険物質との接触。
混触危険物質	データなし。
危険有害な分解生成物	溶融時、または燃焼時に有害性ガスを発生する可能性がある。

11. 有害性情報

急性毒性	経口	データなし。
	経皮	データなし。
	吸入(蒸気)	データなし。
	吸入(粉じん)	データなし。

皮膚腐食性及び刺激性		データなし。
眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性		データなし。
呼吸器感作性		データなし。
皮膚感作性		データなし。
生殖細胞変異原性		データなし。
発がん性		データなし。
生殖毒性		データなし。
特定標的臓器毒性(単回ばく露)		データなし。
特定標的臓器毒性(反復ばく露)		データなし。
吸引性呼吸器有害性		データなし。
その他	ヒトに対する影響	燃焼した時に生じるヒューム熱を吸収すると、熱、悪寒、咳のような一時的な流感に似た症状のポリマーヒューム熱を生じる恐れがある。 場合によっては一昼夜継続することがある。 皮膚から吸収されることはなく、感作性に関する報告はない。
12. 環境影響情報		
水生環境有害性(急性)		データなし。
水生環境有害性(長期間)		データなし。
オゾン層への有害性		モントリオール議定書の附属書に列記されたオゾン層破壊物質を含まない。
13. 廃棄上の注意		
残余廃棄物		廃棄においては、関連法規並びに地方自治体の基準に従うこと。 都道府県知事などの許可を受けた産業廃棄物処理業者、もしくは地方公共団体がその処理を行っている場合にはそこに委託して処理する。 廃棄物の処理を依頼する場合、処理業者等に危険性、有害性を充分告知の上処理を委託する。
汚染容器及び包装		関連法規並びに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。
14. 輸送上の注意		
国際規則	Regulatory Information by Sea	Not dangerous goods
	Regulatory Information by Air	Not dangerous goods
国内規制	陸上規制	非該当
	海上規制情報	非危険物
	航空規制情報	非危険物

特別の安全対策		輸送の前に容器の破損、腐食、漏れ等のないことを確かめる。 輸送に際しては、直射日光を避け、容器の破損、腐食、漏れを生じないように積み込み、荷崩れの防止を確実に行う。 重量物を上積みしない。
緊急時応急措置指針番号		なし
15. 適用法令		
	労働安全衛生法	名称等を通知すべき危険物及び有害物(法第57条の2、施行令第18条の2別表第9)(カーボンブラック)
16. その他の情報		
	用途限定	この危険有害性情報は、工業用途について一般的な取扱等を前提に作成したものです。従って、実際の取扱等においては、ここに記載してある危険有害性情報を参考にし、十分注意して取扱って下さい。 本製品は、医療用途には製造しておりません。従って、人体移植や体液生体組織に接触する用途には使用しないで下さい。 医療関連機器等への使用が想定される場合は事前に当社担当部門に直接ご相談下さい。
	引用文献	材料メーカーSDS

この情報は新しい知見に基づき、改訂されることがあります。
記載内容のうち、含有量、物理的及び化学的性質等の情報は保証値ではありません。
危険・有害性の評価は、現時点で入手できる資料・データ等に基づいて作成しておりますが、すべての資料を網羅したわけではありません。