

# ポッシュ セーバーソーブレード

ポッシュ・セーバーソーブレードは、ポッシュ・スイス工場において、伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆さまから高く評価されています。現在市販されているすべてのセーバーソーに取付可能です。豊富なブレードの中から材料と作業に最適なものが選択でき、能率的な作業が可能です。

## 適合機種

ASADA、MCC、デウォルト、日立、ポッシュ、マキタ、リョービ等のセーバーソー/レシプロソー

※機種ごとの使用可能サイズは、各メーカーの指定に従ってください。

●切断能力は、装着する機種により変わります。


## 木材用

|                                                                                   | 品番      | 1シート<br>(入数) | 切断材料(mm)                                                   | 山数<br>(1インチ<br>当り) | 全長<br>(mm) | 有効長<br>(mm) | 刃厚<br>(mm) | 材質    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|------------------------------------------------------------|--------------------|------------|-------------|------------|-------|
|   | S 1617K | 5本           | 木材荒びき 20~250mm、<br>生木(立ち木・枝落し)~250mm                       | 3                  | 300        | 280         | 1.25       | 炭素工具鋼 |
|  | S 1111K | 5本           | 木材荒びき 20~175mm、<br>生木(立ち木・枝落し)・薪20~175mm                   | 3                  | 225        | 205         | 1.25       | 炭素工具鋼 |
|  | S 2345X | 5本           | 木材 6~150mm、<br>パチクルボード 6~60mm、<br>木材のポケット切断、プラスチック 6~150mm | 6~10               | 炭素工具鋼      | 180         | 1.25       | 炭素工具鋼 |
|  | S 644D  | 5本           | 木材 6~100mm、パチクルボード 6~60mm、<br>木材のポケット切断、プラスチック 6~100mm     | 6                  | 炭素工具鋼      | 130         | 1.25       | 炭素工具鋼 |
|  | S 1531L | 5本           | 木材荒びき 15~190mm、<br>生木(立ち木・枝落し)~190mm                       | 5                  | 炭素工具鋼      | 220         | 1.5        | 炭素工具鋼 |
|  | S 1542K | 5本           | 木材荒びき 15~190mm、<br>薪 15~190mm                              | 3                  | 炭素工具鋼      | 220         | 1.5        | 炭素工具鋼 |

## 木材 & 金属用

|                                                                                     | 品番       | 1シート<br>(入数) | 切断材料(mm)                                                                     | 山数<br>(1インチ<br>当り) | 全長<br>(mm) | 有効長<br>(mm) | 刃厚<br>(mm) | 材質    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|-------------|------------|-------|
|     | S 922HF  | 5本           | 釘の入った木材・バレット 5~100mm、<br>軟鋼・非鉄金属・パイプ・アルミプロファイル 3~12mm                        | 10                 | 150        | 130         | 0.9        | ハイメタル |
|    | S 1122HF | 5本           | 釘の入った木材・バレット 5~175mm、<br>軟鋼・非鉄金属・パイプ・アルミプロファイル 3~12mm                        | 10                 | 225        | 205         | 0.9        | ハイメタル |
|    | S 922VF  | 5本           | 釘の入った木材 5~100mm、<br>軟鋼・非鉄金属・パイプ・アルミプロファイル 3~10mm、<br>プラスチック・グラスファイバー 3~100mm | 10~14              | 150        | 130         | 0.9        | ハイメタル |
|    | S 1122VF | 5本           | 釘の入った木材 5~175mm、<br>軟鋼・非鉄金属・パイプ・アルミプロファイル 3~10mm、<br>プラスチック・グラスファイバー 3~100mm | 10~14              | 225        | 205         | 0.9        | ハイメタル |
|     | S 1222VF | 5本           | 釘の入った木材 5~250mm、<br>軟鋼・非鉄金属・パイプ・アルミプロファイル 3~10mm、<br>プラスチック・グラスファイバー 3~250mm | 10~14              | 300        | 280         | 0.9        | ハイメタル |
|    | S 3456XF | 5本           | 釘の入った木材・バレット・合板 5~150mm、<br>軟鋼・非鉄金属 3~18mm、<br>塩ビパイプ 5~150mm                 | 6~12               | 200        | 180         | 1.25       | ハイメタル |
|   | S 711DF  | 5本           | 釘の入った木材 10~100mm、<br>合板 10~100mm、<br>プラスチック・グラスファイバー 8~50mm                  | 6                  | 150        | 130         | 1.25       | ハイメタル |
|  | S 1111DF | 5本           | 釘の入った木材・合板 10~175mm、<br>ALC 10~175mm、<br>プラスチック・グラスファイバー 8~50mm              | 6                  | 225        | 205         | 1.25       | ハイメタル |
|   | S 1411   | 5本           | 釘の入った木材・合板 10~250mm、<br>ALC 10~250mm、<br>塩ビパイプ・グラスファイバー 5~150mm              | 6                  | 300        | 280         | 1.25       | ハイメタル |

## 特殊材料

|                                                                                     | 品番         | 1シート<br>(入数) | 切断材料(mm)                                            | 山数<br>(1インチ<br>当り) | 全長<br>(mm) | 有効長<br>(mm) | 刃厚<br>(mm) | 材質    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-----------------------------------------------------|--------------------|------------|-------------|------------|-------|
|  | S 628DF    | 5本           | 石こうボード 8~100mm                                      | 6                  | 150        | 130         | 1.25       | ハイメタル |
|   | S 1211K    | 5本           | 氷・冷凍品 10~250mm                                      | 3                  | 300        | 280         | 1.25       | ステンレス |
|  | S 922EHM   | 2本           | ステンレス 1.5~4mm、<br>ステンレス管 ~100mm                     | 18                 | 150        | 130         | 1.0        | 超硬    |
|  | S 641HM    | 2本           | グラスファイバー・レンガ 6~100mm                                | 6                  | 150        | 130         | 1.25       | 超硬    |
|  | S 1141HM/2 | 2本           | グラスファイバー 6~100mm、<br>レンガ 10~175mm                   | 3                  | 225        | 205         | 1.25       | 超硬    |
|   | S 1241HM   | 2本           | グラスファイバー 6~150mm、<br>レンガ 10~250mm                   | 3                  | 300        | 280         | 1.5        | 超硬    |
|  | S 1130RIF  | 2本           | パイプ、鉄線管 150mm、<br>レンガ 10~175mm、<br>グラスファイバー 3~175mm | 粒度30               | 225        | 205         | 1.25       | 超硬/特殊 |
|  | S 713A     | 2本           | 段ボール 1~50mm、<br>断熱材・発泡スチロール 10~100mm                | —                  | 150        | 130         | 1.0        | ナイフ刃  |