

適合機種

右記シャンク形状取付可能の日立・ポッシュ・マキタ・リョービ等のジグソー

※機種ごとの使用可能サイズは、各メーカーの指定に従ってください。



金工用

●切断能力は装着するジグソーにより変わります。

品 番	1シート (入数)	切 断 材 料(mm)				山 数 (1インチ 当り)	全 長 (mm)	有効長 (mm)	刃 厚 (mm)	材 質	刃 形	切 断 タイプ
		ステンレス	軟鋼板	アルミ	そ の 他							

●ベーシック…切れ味と経済性を両立

basic for Metal

T-118G/3	3本	0.5~1.5	36	92	67	1.0	ハイス	
T-118G	5本							
T-118A/3	3本	1~3	17~23	92	67	1.0	ハイス	
T-118A	5本							
T-118AO	5本	1~3	21	83	57	1.0	ハイス	
T-218A/3	3本	1~3	17~23	92	67	1.0	ハイス	
T-218A	5本							
T-318A/3	3本	1~3 ~65	21	132	106	1.0	ハイス	
T-318A	5本							
T-118B/3	3本	2.5~6 2.5~6	11~13	92	67	1.0	ハイス	
T-118B	5本							
T-318B/3	3本	2.5~6 ~65	13	132	106	1.25	ハイス	
T-318B	5本							

●折れにくいパイメタルブレード

flexible for Metal

T-118AF/3	3本	1~3	1~3	17~23	92	67	1.0	パイプ			
T-118AF	5本										
T-118EOF	5本		1.5~4	16	83	57	1.25	パイプ			
T-118BF/3	3本	2~3	2.5~6	11~13	92	67	1.0	パイプ			
T-118BF	5本										
T-318AF/3	3本	1~3		サイディングボード~65 パイプ ~65	23	132	106	1.0	パイプ		
T-318AF	5本										
T-318BF/3	3本		2.5~6	サイディングボード~65 パイプ ~65	14	132	106	1.0	パイプ		
T-318BF	5本										
T-718BF	3本	2.5~6		塩ビ管 ~114	13	180	154	1.25	パイプ		

●幅広い厚さに対応・高速切断

PROGRESSOR for Metal

T-123X	3本	1.5~10	10~21	100	74	1.0	ハイス						
--------	----	--------	-------	-----	----	-----	-----	---	---	---	--	---	---

●ステンレス用パウダーメタルハイスブレード

special for **Stainless Steel**

T-118GFS	5本	0.5~1.5 0.5~1.5	32	83	50	0.9	バイタル		T-118GFS・T-118EFS ブレード型コネクタ(バックラッシュ)と標準 化されたサイズ指定を統一し、 耐熱性・耐湿性が大幅に向上。
T-118EFS	5本	1.5~4 1.5~4	18	83	50	0.9	バイタル		

パウダーメタルハイス
(T-11EGFS・T-11EJFS)
ブレードの刃先部にパウダーメタルを埋め込み、
炭化物のサイズ分布を均一化し、
耐熱性・耐摩耗性が大幅に向上。
◎耐摩耗性の向上
◎炭化物の均一化による耐摩耗性の向上

●ステンレス用長寿命ブレード

special for **Inox** (Stainless Steel)

specimen for THX (Guinness Green)									
T-118AHM	3本	1.5~3	1.5~3	23	83	59	1.0	超硬	
T-118EHM	3本	2~5	2~5	18	83	59	1.0	超硬	

●アルミニウム・非鉄金属(銅・真鍮・亜鉛等)

special for **Alu**

T-127D/3	3本	3~15	~30	プラスチック FRP	~30 ~20	8	100	74	1.0	ハイス	
T-127D	5本										
T-227D/3	3本	3~15	~30	プラスチック FRP	~30 ~20	8	100	74	1.0	ハイス	
T-227D	5本										

特殊材料

●切断能力は装着するジグソーにより変わります。

品 番	1シート (入数)	標準小売 価格(円)	切 断 材 料(mm)	山 数 (1インチ 当り)	全 長 (mm)	有効長 (mm)	刃 厚 (mm)	材 質	刃 形	切 断 タイプ
-----	--------------	---------------	-------------	---------------------	-------------	-------------	-------------	-----	-----	------------

●多用途(金属・木材・プラスチック・釘の入った木材)・高速切断

PROGRESSOR for Wood and Metal

T-345XF	3本	軟鋼板、アルミ、プラスチック 3~10・釘の入った木材 ~65	5~11	132	106	1.25	パイナル		T345XF	800cm
---------	----	---------------------------------	------	-----	-----	------	------	---	---	-------

●石こうボード・FRP

special for **F**iber and **P**laster

T-141HM/3	3本	石こうボード 5~50、FRP 5~20、プラスチック 5~20	6	100	74	1.25	超硬		—	TdH=1/2	center	FlarePlate	
T-341HM/3	3本	石こうボード 5~50、FRP 5~50、プラスチック 5~50	6	132	106	1.25	超硬		—	TdH=1/2	center	FlarePlate	

●強化プラスチック

special for **Synthetics**

T-301CHM	3本	強化プラスチック 約65	7	117	91	1.25	超硬		130mm	 special for synthetics	SEI BASCH
----------	----	--------------	---	-----	----	------	----	---	-------	--	-----------

●タイル・ガラス

special for **C**eramics

T-130/3	3本	タイル、スレート 5~15	粗	83	59	0.8	超硬	—	150mm	1	●	Kanata	OSI BOSCH
T-150/3	3本	タイル、ガラス 5~10	細	83	59	0.8	超硬	—	150mm	1	●	Kanata	OSI BOSCH

●アクリルポリカーボネイト

special for Acrylic

[illegible]

●ゴム・発泡スチロール・段ボール等のやわらかい材料

special for **Soft-Material**

T-113A/3	3本	ゴム、発泡スチロール、皮革、段ボール ~50	—	100	74	1.25	減速工器具	—	  10 BOSCH
T-313AW	3本	発泡スチロール、皮革、段ボール ~100	—	152	126	1.0	減速工器具	—	10 BOSCH