ボッシュ ジグソーブレード

適合機種 右記シャンク形状取付可能の日立・ボッシュ・マキタ・リョービ等のジグソー。
※機種ごとの使用可能サイズは、各メーカーの指定に従ってください。

金工用

●切断能力は装着するジグソーにより変わります。

品番	1シート(入数)	切断材料(mm) ステンレス	軟鋼板	アルミ	その他	山数(インチ当り)	全長(mm)	有効長(mm)	刃厚(mm)	材質	刃形	切断タイプ
●ベーシック・・・切れ味と経済性を両立												basic for Metal
T-118G/3	3本		0.5~1.5			36	92	67	1.0	ハイス		
T-118G	5本											
T-118A/3	3本		1~3			17~23	92	67	1.0	ハイス		
T-118A	5本											
T-118AO	5本		1~3			21	83	57	1.0	ハイス		
T-218A/3	3本		1~3			17~23	92	67	1.0	ハイス		
T-218A	5本											
T-318A/3	3本		1~3 ~65			21	132	106	1.0	ハイス		
T-318A	5本											
T-118B/3	3本		2.5~6	2.5~6		11~13	92	67	1.0	ハイス		
T-118B	5本											
T-318B/3	3本		2.5~6 ~65			13	132	106	1.25	ハイス		
T-318B	5本											
●折れにくいバイメタルブレード												flexible for Metal
T-118AF/3	3本	1~3	1~3			17~23	92	67	1.0	バイメタル		
T-118AF	5本											
T-118EOF	5本		1.5~4			16	83	57	1.25	バイメタル		
T-118BF/3	3本	2~3	2.5~6			11~13	92	67	1.0	バイメタル		
T-118BF	5本											
T-318AF/3	3本		1~3	サイディングボード~65 パイプ ~65		23	132	106	1.0	バイメタル		
T-318AF	5本											
T-318BF/3	3本		2.5~6	サイディングボード~65 パイプ ~65		14	132	106	1.0	バイメタル		
T-318BF	5本											
T-718BF	3本		2.5~6	塩ビ管 ~114		13	180	154	1.25	バイメタル		
●幅広い厚さに対応・高速切断												PROGRESSOR for Metal
T-123X	3本		1.5~10			10~21	100	74	1.0	ハイス		
●ステンレス用パウダーメタルハイスブレード												special for Stainless Steel
T-118GFS	5本	0.5~1.5	0.5~1.5			32	83	50	0.9	バイメタル		
T-118EFS	5本	1.5~4	1.5~4			18	83	50	0.9	バイメタル		
●ステンレス用長寿命ブレード												special for Inox (Stainless Steel)
T-118AHM	3本	1.5~3	1.5~3			23	83	59	1.0	超硬		
T-118EHM	3本	2~5	2~5			18	83	59	1.0	超硬		
●アルミニウム・非鉄金属(銅・真鍮・亜鉛等)												special for Alu
T-127D/3	3本		3~15	~30	プラスチック ~30 FRP ~20	8	100	74	1.0	ハイス		
T-127D	5本											
T-227D/3	3本		3~15	~30	プラスチック ~30 FRP ~20	8	100	74	1.0	ハイス		
T-227D	5本											

パウダーメタルハイス
T-118GFS・T-118EFS
ブレードの刃先部にパウダーメタルを採用。
高伝熱のサイズ形状を同一化し、
耐熱性・耐摩耗性が大幅に向上。
①対磨耗性の向上
②ステンレスの切削性能向上

特殊材料

●切断能力は装着するジグソーにより変わります。

品番	1シート(入数)	標準小売価格(円)	切断材料(mm)	山数(インチ当り)	全長(mm)	有効長(mm)	刃厚(mm)	材質	刃形	切断タイプ
●多用途(金属・木材・プラスチック・釘の入った木材)・高速切断										PROGRESSOR for Wood and Metal
T-345XF	3本		軟鋼板、アルミ、プラスチック1~10・釘の入った木材 ~65	5~11	132	106	1.25	バイメタル		
●石こうボード・FRP										special for Fiber and Plaster
T-141HM/3	3本		石こうボード5~50、FRP 5~20、プラスチック5~20	6	100	74	1.25	超硬		—
T-341HM/3	3本		石こうボード5~80、FRP 5~50、プラスチック5~50	6	132	106	1.25	超硬		—
●強化プラスチック										special for Synthetics
T-301CHM	3本		強化プラスチック ~65	7	117	91	1.25	超硬		—
●タイルガラス										special for Ceramics
T-130/3	3本		タイル、スレート5~15	粗	83	59	0.8	超硬		—
T-150/3	3本		タイル、ガラス5~10	細	83	59	0.8	超硬		—
●アクリル・ポリカーボネイト										special for Acrylic
T-101A/3	3本		プラスチック、アクリル、ポリカーボネイト2~20	13	100	74	1.25	ハイス		
T-101A	5本									
●ゴム・発泡スチロール・段ボール等のやわらかい材料										special for Soft-Material
T-113A/3	3本		ゴム、発泡スチロール、皮革、段ボール ~50	—	100	74	1.25	炭素工具鋼		—
T-313AW	3本		発泡スチロール、皮革、段ボール ~100	—	152	126	1.0	炭素工具鋼		—