

ボッシュ ジグソーブレード

適合機種

右記シャンク形状取付可能な日立・ボッシュ・マキタ・リョービ等のジグソー。
※機種ごとの使用可能サイズは、各メーカーの指定に従ってください。



金 工 用

●切断能力は装着するジグソーにより変わります。

品 番	1シート (入数)	ステンレス	軟鋼板	アルミ	その他	山 数 (1インチ 当り)	全長 (mm)	有効長 (mm)	刃厚 (mm)	材質	刃 形	切断 タイプ
●ベーシック・・・切れ味と経済性を両立												
basic for Metal												
T-118G/3	3本		0.5~1.5			36	92	67	1.0	ハイス		↑
T-118G	5本											
T-118A/3	3本		1~3			17~23	92	67	1.0	ハイス		↑
T-118A	5本											
T-118AO	5本		1~3			21	83	57	1.0	ハイス		↑
T-218A/3	3本		1~3			17~23	92	67	1.0	ハイス		↑
T-218A	5本											
T-318A/3	3本		1~3	~65		21	132	106	1.0	ハイス		↑
T-318A	5本											
T-118B/3	3本		2.5~6	2.5~6		11~13	92	67	1.0	ハイス		↑
T-118B	5本											
T-318B/3	3本		2.5~6	~65		13	132	106	1.25	ハイス		↑
T-318B	5本											

●折れにくいハイメタルブレード										flexible for Metal	
T-118AF/3	3本	1~3	1~3			17~23	92	67	1.0	ハイメタル	↑
T-118AF	5本										
T-118EOF	5本		1.5~4			16	83	57	1.25	ハイメタル	↑
T-118BF/3	3本	2~3	2.5~6			11~13	92	67	1.0	ハイメタル	↑
T-118BF	5本										
T-318AF/3	3本		1~3	サイディングボード~65 パイプ ~65		23	132	106	1.0	ハイメタル	↑
T-318AF	5本										
T-318BF/3	3本		2.5~6	サイディングボード~65 パイプ ~65		14	132	106	1.0	ハイメタル	↑
T-318BF	5本										
T-718BF	3本		2.5~6	塩ビ管 ~114	13	180	154	1.25	ハイメタル	↑	

●幅広い厚さに対応・高速切断												
PROGRESSOR for Metal												
T-123X	3本		1.5~10			10~21	100	74	1.0	ハイス		↑

●ステンレス用パウダーメタルハイスブレード												
special for Stainless Steel												
T-118GFS	5本		0.5~1.5 0.5~1.5			32	83	50	0.9	ハイメタル		↑
T-118EFS	5本		1.5~4 1.5~4			18	83	50	0.9	ハイメタル		↑

パウダーメタルハイス
(T-118GFS・T-118EFS)
ステンレス鋼・銅・アルミ等の硬質、
高強度の材料を切断するための専用
刃物。高硬度・高強度が大幅に向上。
①切断能力の向上
②ステンレスの切削性向上

●ステンレス用長寿命ブレード												
special for Inox (Stainless Steel)												
T-118AHM	3本		1.5~3 1.5~3			23	83	59	1.0	超硬		↑
T-118EHM	3本		2~5 2~5			18	83	59	1.0	超硬		↑

●アルミニウム・非鉄金属(銅・真鍮・亜鉛等)												
special for Alu												
T-127D/3	3本		3~15	~30 FRP		8	100	74	1.0	ハイス		↑
T-127D	5本											
T-227D/3	3本		3~15	~30 FRP		8	100	74	1.0	ハイス		↑
T-227D	5本											

特殊材料

●切断能力は装着するジグソーにより変わります。

品 番	1シート (入数)	標準小売 価格 (円)	切 断 材 料 (mm)	山 数 (1インチ 当り)	全長 (mm)	有効長 (mm)	刃厚 (mm)	材質	刃 形	切断 タイプ
●多用途(金属・木材・プラスチック・釘の入った木材)・高速切断										
PROGRESSOR for Wood and Metal										
T-345XF	3本	数値低、アルミ、プラスチック10~100の釘の入った木材 ~65	5~11	132	106	1.25	ハイス			↑
●石こうボードFRP										
special for Fiber and Plaster										
T-141HM/3	3本	石こうボード5~50、FRP 5~20、プラスチック 5~20	6	100	74	1.25	超硬			↑
T-341HM/3	3本	石こうボード5~80、FRP 5~50、プラスチック 5~50	6	132	106	1.25	超硬			↑
●強化プラスチック										
special for Synthetics										
T-301CHM	3本	強化プラスチック ~65	7	117	91	1.25	超硬			↑
●タイルガラス										
special for Ceramics										
T-130/3	3本	タイル、スレート 5~15	粗	83	59	0.8	超硬			↑
T-150/3	3本	タイル、ガラス 5~10	細	83	59	0.8	超硬			↑
●アクリルポリカーボネート										
special for Acrylic										
T-101A/3	3本	プラスチック、アクリル、ポリカーボネート 2~20	13	100	74	1.25	ハイス			↑
T-101A	5本									
●ゴム・発泡スチロール・段ボール等のやわらかい材料										
special for Soft-Material										
T-113A/3	3本	ゴム、発泡スチロール、皮革、段ボール ~50	—	100	74	1.25	皮革工用鋼			↑
T-313AW	3本	発泡スチロール、皮革、段ボール ~100	—	152	126	1.0	皮革工用鋼			↑