

| 商品コード  |                        | 211195                                   | 211196                | 211197                    |
|--------|------------------------|--|-----------------------|---------------------------|
| 型式     |                        | IC402                                    | IC602                 | IC802                     |
| 方式     |                        | エアジャケット自然対流                              |                       |                           |
| 性能※1   | 使用温度範囲                 | 室温+5~80℃                                 |                       |                           |
|        | 温度調節精度                 | ±0.5℃(at 37℃)                            |                       |                           |
|        | 温度分布精度                 | ±1.0℃(at 37℃)                            |                       |                           |
| 構成     | 内装                     | ステンレス鋼板                                  |                       |                           |
|        | 外装                     | 電気亜鉛メッキ鋼板 メラミン樹脂焼付塗装                     |                       |                           |
|        | 断熱材                    | グラスウール                                   |                       |                           |
|        | ヒータ                    | 鉄-クロムワイヤヒータ                              |                       |                           |
|        | 排気口                    | 0.3kW<br>内径30mm×2(上面)                    | 0.4kW<br>内径30mm×2(上面) | 0.7kW<br>内径30mm×2(左右側面各1) |
| コントローラ | 温度制御方式                 | PID制御                                    |                       |                           |
|        | 温度設定方式                 | 専用運転メニューキー及び▲▼キーによるデジタル設定方式              |                       |                           |
|        | 温度表示方式                 | 測定温度表示: 緑色4桁LEDデジタル表示                    |                       |                           |
|        |                        | 設定温度表示: 赤色4桁LEDデジタル表示                    |                       |                           |
|        | タイマ                    | 1分~99時間59分および100時間~999時間50分(タイマウエイト機能付き) |                       |                           |
|        | 運転機能                   | 定値運転、クイックオートストップ、オートストップ、オートスタート         |                       |                           |
|        | 付加機能                   | キャリブレーションオフセット機能、キーロック機能、停電補償機能          |                       |                           |
|        | ヒータ回路制御                | SSR駆動                                    |                       |                           |
| センサ    | 温度調節器Pt100Ω 過昇防止器 K熱電対 |  |                       |                           |
| 安全装置   |                        | 自己診断機能(温度センサ異常、ヒータ断線、SSR短絡、自動過昇防止機能)     |                       |                           |
|        |                        | キーロック機能、過昇防止器、過電流付漏電ブレーカ                 |                       |                           |
| 規格     | 内槽寸法                   | 450×480×450                              | 600×530×500           | 600×530×1,000             |
|        | (幅×奥行×高さmm)            |  |                       |                           |
|        | 外形寸法※3                 | 560×606×820                              | 710×656×870           | 710×656×1,619             |
|        | (幅×奥行×高さmm)            |  |                       |                           |
|        | 内容積                    | 97L                                      | 159L                  | 318L                      |
|        | 棚板耐荷重                  | 約15kg/枚                                  |                       |                           |
|        | 棚受段数                   | 11段                                      | 13段                   | 29段                       |
|        | 棚受ピッチ                  | 30mm                                     |                       |                           |
|        | 電源                     | AC100V 3.2A (10A)                        | AC100V 4.2A (10A)     | AC100V 7.5A (15A)         |
|        | (50/60Hz)              |  |                       |                           |
| 定格電流   |                        |  |                       |                           |
| 重さ     | 約45kg                  | 約65kg                                    | 約102kg                |                           |
| 付属品    | 棚板                     | ステンレスパンチングメタル(うち1枚は内装に固定)                |                       |                           |
|        |                        | 2枚                                       |                       | 4枚                        |
|        | 棚受                     | 4本                                       |                       | 8本                        |

電源コードの長さは器外約2mです。電源欄の( )はブレーカ容量および電源設備容量です。

※1.条件:温・湿度23℃±5℃・65%RH±20%(無負荷)

※2.外形寸法は突起部を含まず。