





符号	日 付	変 更 内 容
△		
△		
△		

天板・塗装色・直進安定金具と品番の関係

		品 番		
天 板	天板厚さ	塗 装 色	直進安定金具有	直進安定金具無
グリーンサカエリウム天板	21	サカエグリーン	KK-68FB1	KK-68FUB1
		サカエホワイトアイボリー	KK-68FB1I	KK-68FUB1I
スチール天板	(25)	サカエグリーン	KK-68SB1	KK-68SUB1
		サカエホワイトアイボリー	KK-68SB1I	KK-68SUB1I
アイボリーポリエステル天板	21	サカエグリーン	KK-68B1IG	KK-68UB1IG
		サカエホワイトアイボリー	KK-68B1I	KK-68UB1I
グレーポリエステル天板	21	パールホワイト	KK-68LB1W	KK-68LUB1W



均等耐荷重 200kg (1台当たり)
カンヌキは中央でご使用ください。

(7)	直進安定金具	(2)	品番ニヨリ異ナル(上記参照)	
5	カンヌキ	1	SPCC-SD	1.2t
4-2	自在キャスター(S付)	2	φ75 ゴム車	M12XP1.75
4-1	自在キャスター	2	φ75 ゴム車	M12XP1.75
3	脚フレーム	2		
2	天受フレーム	2	SPCC-SD	1.2t
1	天板	1	品番ニヨリ異ナル(上記参照)	
品 番	部 品 名	1台分 数 量	材 質	備 考
作成	2024.10.10	3角法	名 称	軽量作業台 移動式
承認	設計	製図		KKタイプ (φ75キャスター)
		上田雄		W1800×D600×H810
		1:12		外観図
図 番			葉 番	