


●型式表示



- ① …… 機種記号
- ② …… 脚型式
- ③ …… アジャストボルト高さ
- ④ …… アジャストボルト
アンカープレート有無
- ⑤ …… アジャストボルト材質
- ⑥ …… ステーパイプ有無
- ⑦ …… ステーパイプ材質
- ⑧ …… ベルト幅 mm
- ⑨ …… 機高 mm
- ⑩ …… 機長 cm

下表参照

A…±25、B…±50、C…±70
無記号…有、PN…無

無記号…鉄、SUS…ステンレス
無記号…無、STP…有
無記号…鉄、SUS…ステンレス

- 注：1) ③～⑦の指示がない場合、鉄製アンカー付アジャストボルト±25、ステーパイプ無になります。
2) 脚単体での注文の場合⑧～⑩が追加になります。

●寸法表

アジャストボルト	a	h1
M16×100	25	75
M16×150	50	100
M16×200	75	120


※最低機高はステーパイプの取付、ステー高さ、原動高さを考慮せず、アジャストボルトM16×100を使用した場合の高さになります。

MMX2K-LA

呼びベルト幅：100,150

機高：min240 ~ max1000 mm

角度調整範囲：±25°



■注意事項

- 本カタログの脚寸法図は、フレームは幅により形状が異なる場合があります。脚形状の分かる参考図としてご使用ください。
- 機高は標準設定脚の値で表示しています。