

安全データシート

1. 化学品及び会社情報

製 品 名 : ハンダフラックス
製 品 コード : H-10F
整 理 番 号 : SG043145
会 社 : サンハヤト株式会社
会 社 : サンハヤト株式会社
住 所 : 東京都豊島区南大塚 3 丁目 4 0 番 1 号
担 当 部 門 : 本社 営業部
電 話 番 号 : 03-3984-7791
F A X : 03-3971-0535
用 途 : フラックス
作 成 日 : 1998 年 12 月 07 日
改 訂 日 : 2015 年 12 月 25 日

REV. 2.00

2. 危険有害性の要約

G H S 分 類 : 引火性液体 区分 2
皮膚腐食性／刺激性 区分 2
眼損傷性／眼刺激性 区分 2 A
生殖毒性 区分 1 A
標的臓器／全身毒性（単回暴露） 区分 1（呼吸器、肝臓、中枢神経系、腎臓）
標的臓器／全身毒性（反復暴露） 区分 3（気道刺激性、麻醉性）
区分 1（呼吸器、神経系、全身毒性、中枢神経系、腎臓、肝臓）
区分 2（血液）
吸引性呼吸器有害性 区分 2
水生環境急性有害性 区分 2
水生環境慢性有害性 区分 2
※上記以外の項目は「分類対象外」、「区分外」、「分類できない」。

ラベル要素

絵表示又はシンボル :



注 意 喚 起 語 : 危険
危険有害性情報 : 引火性の高い液体及び蒸気
皮膚刺激
強い眼刺激
生殖能または胎児への悪影響のおそれ
臓器（呼吸器、肝臓、中枢神経系、腎臓）の障害
呼吸器への刺激のおそれ
眠気またはめまいのおそれ
長期または反復暴露による臓器（呼吸器、神経系、全身毒性、中枢神経系、腎臓、肝臓）の障害
長期または反復暴露による臓器（血液）の障害のおそれ
飲み込み、気道に侵入すると有害のおそれ
水生生物に毒性
長期的影響により水生生物に毒性
注 意 書 き : すべての安全注意を読み理解するまで取り扱わないで下さい。

熱、火花、裸火、高温のもののような着火から遠ざけて下さい。ー禁煙。
 保護手袋および保護眼鏡、保護面を着用して下さい。
 必要に応じて個人用保護具を使用して下さい。
 防爆型の電気機器、換気装置、照明機器等を使用して下さい。
 静電気放電に対する予防措置を講じて下さい。
 屋外または換気の良い場所でのみ使用して下さい。
 ミスト、蒸気、スプレーを吸入しないで下さい。
 この製品を使用する時に、飲食またな喫煙をしないで下さい。
 取扱い後は良く手を洗って下さい。
 環境への放出を避けて下さい。

3. 組成及び成分情報

単一製品・混合物の区分 : 混合物

化学名	ロジン	キシリ	酢酸エチル	メチルイソブチルケトン
含有量 (wt%)	10～20	30～40	20～30	1～10
官報公示整理番号	-	3-3	2-726	2-542
CAS No.	-	1330-20-7	141-78-6	108-10-1
EINECS	-	215-535-7	205-500-4	203-550-1
PRTR 法	非該当	1-80	非該当	非該当

化学名	アセトン	トルエン	ソルベントナフサ	活性剤
含有量 (wt%)	1～10	1～5	1～5	<0.5
官報公示整理番号	2-542	3-2	-	-
CAS No.	67-64-1	108-88-3	64742-95-6	-
EINECS	200-662-2	203-625-9	265-199-0	-
PRTR 法	非該当	1-300	非該当	非該当

4. 応急措置

- 目に入った場合 : 直ちに清浄な水で最低 15 分以上洗浄する。コンタクトレンズを使用している場合は固着していない限り、取り除いて洗浄する。洗浄後、医師の手当を受ける。
- 皮膚に付着した場合 : 汚染衣服は直ちに脱ぎ、多量の流水で触れた部分を十分に洗い流す。必要に応じ医師の手当を受ける。
- 吸引した場合 : 直ちに空気の新鮮な場所に移し安静に努め、速やかに医師の手当を受ける。
- 飲み込んだ場合 : 直ちに水で口の中をよく洗浄させる。無理に吐かせず、速やかに医師の手当を受ける。

5. 火災時の措置

- 消 火 剤 : 粉末、二酸化炭素、乾燥砂、泡等
使ってはならない消火剤 : 棒状水
特 有 の 危 険 有 害 性 : 引火性の高い液体。蒸気を吸入すると麻酔薬として働き、繰り返してさらされた場合、粘膜への刺激、めまい、感覚鈍麻、頭痛などを起こす。
特 有 の 消 火 方 法 : 初期消火には、粉末、二酸化炭素、乾燥砂などを用いる。大規模火災には、泡消火器などを用いて空気を遮断することが有効である。周辺火災の場合には速やかに容器を安全な場所に移す。移動不可能な場所は、容器及び周辺に散水し冷却する。
消 火 を 行 う 者 の 保 護 : 消火作業は風上から行い、必ず保護具を着用する。

6. 漏出時の措置

- 人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置 :
作業の際は保護具を着用し、漏洩した液が眼や皮膚に付着したり、蒸気を吸入したりしないようにする。風上から作業し、風下の人を退避させる。付近の着火源を取り除く。関係者以外の立ち入りを禁止する。
環境に対する注意事項 : 漏出液を下水や側溝等に流してはならない。
封じ込め及び浄化の方法・機材 :
少量漏出の場合は、乾燥砂、土、おがくず、ウエスなどに吸収させて、密閉できる空容器に回収する。大量漏出の場合は、盛土で囲って流出を防止し、安全な場所に導いて回収する。

7. 取扱い及び保管上の注意

- 取 扱 い : 火気、衝撃火花などによる着火源を生じないように注意する。吸入を防ぎ、眼、皮膚との接触を避ける。必要に応じて保護具を着用し、換気の良い場所で風上から作業する。密閉された装置、機械、または局所排気装置を使用する。
保 管 : 容器を密閉し、換気の良い冷暗所に施錠して保管する。
安全な容器包装材料 : 国連輸送法規で規定されている容器を使用する。

8. ばく露防止及び保護措置（ケシンの情報を記載）

- 管 理 濃 度 : 50ppm
許 容 濃 度 : 日本産業衛生学会 50ppm
ACGIH TLV 100ppm
設 備 対 策 : 室内での取扱いの場合は発生源の密閉化または局所排気装置を設置する。取扱い場所の近くには安全シャワー、手洗い、洗眼設備を設けその位置を明確に表示する。
保 護 具 : 有機ガス用防毒マスク、保護眼鏡、保護手袋、保護長靴等を使用する。

9. 物理的及び化学的性質

- 外 観 等 : 褐色透明液体
臭 い : 特異臭
p H : 情報なし
融 点 : 情報なし
沸 点 : 情報なし
引 火 点 : -4°C (酢酸エチルの情報を記載)
爆 発 限 界 : 情報なし
蒸 気 圧 : 情報なし
蒸 気 密 度 : 情報なし

比 重 : 0.905 (20℃)
溶 解 度 : 水；一部不溶 その他；種々の有機溶剤と自由に混合
n-オクタノール／水分配係数 : 情報なし
自然発火温度 : 情報なし
分 解 温 度 : 情報なし

1 0 . 安定性及び反応性

安 定 性 : 通常状態では安定である。
反 応 性 : 強酸化剤と反応する。
避 け る べ き 条 件 : 高温、酸化剤
混 触 危 険 物 質 : 強酸化剤
危険有害な分解生成物 : 一酸化炭素等

1 1 . 有害性情報

急 性 毒 性 : 経口ラット LD₅₀ 情報なし (ロジンの情報を記載)
経口ラット LD₅₀ 4,300mg/kg (キシロンの情報を記載)
経口ラット LD₅₀ 5,620mg/kg (酢酸エチルの情報を記載)
経口ラット LD₅₀ 2,919mg/kg (メチルイソブチルケトン^{*}の情報を記載)
経口ラット LD₅₀ 9,750mg/kg (アセトンの情報を記載)
経口ラット LD₅₀ 4,800mg/kg (トルエンの情報を記載)
経口ラット LD₅₀ 5,980mg/kg (ソルベントナフサ^{*}の情報を記載)
皮 膚 刺 激 性 : ウサギで中等度の刺激性の報告がある。(キシロンの情報を記載)
刺 激 性 (眼) : ウサギで中等度の刺激性の報告がある。(キシロンの情報を記載)
感 作 性 : 情報なし
生殖細胞変異原性 : なし
発 がん 性 : 情報なし
生 殖 毒 性 : トルエン暴露による自然流産の増加、妊婦のトルエン乱用による新生児の発育異常・奇形等の報告がある。(トルエンの情報を記載)
特定標的毒性／全身毒性 : ヒトで呼吸器、肝臓、中枢神経系、腎臓の障害の報告がある。
(単回暴露) (キシロンの情報を記載)
ヒトで気道刺激性、麻酔作用の報告がある。
(メチルイソブチルケトン^{*}の情報を記載)
特定標的毒性／全身毒性 : ヒトで呼吸器、神経系の障害の報告がある。(キシロンの情報を記載)
(反復暴露) ヒトで全身毒性の報告がある。(メチルイソブチルケトン^{*}の情報を記載)
ヒトで血液学的変化の報告がある。(アセトンの情報を記載)
ヒトで中枢神経系、腎臓、肝臓の障害の報告がある。
(トルエンの情報を記載)
呼吸性呼吸器有害性 : ヒトで液体を飲み込むと誤嚥により化学性肺炎を起こす危険があると報告がある。(キシロンの情報を記載)

1 2 . 環境影響情報

生 態 毒 性 : ニジマス LC₅₀ (96h) 3.3mg/L (キシロンの情報を記載)
残留性・分解性 : 情報なし
生 態 蓄 積 性 : 情報なし
土 壌 中 の 移 動 性 : 情報なし
オゾン層への有害性 : 情報なし

1 3 . 廃棄上の注意

内容物や容器を指定廃棄物処理業者に産業廃棄物として委託する。

14. 輸送上の注意

国連分類：クラス 3（PG-II）
 国連番号：1866
 陸上輸送：消防法、労働安全衛生法等の定めるところに従うこと。
 海上輸送：船舶安全法の定めるところに従うこと。
 航空輸送：航空法の定めるところに従うこと。

15. 適用法令

消 防 法	:	危険物第 4 類第 1 石油類（非水溶性）	
P R T R 法	:	該当 1-80、300	
労 働 安 全 衛 生 法	:	施行令第 1 8 条	名称等を表示すべき有害物
		施行令第 1 8 条の 2	名称等を通知すべき有害物
		令別表第 1	危険物（引火性の物）
有機溶剤中毒予防規則	:	該当	
特定化学物質障害予防規則	:	該当	
船 舶 安 全 法	:	危規則第 3 条危険物	引火性液体類
航 空 法	:	施行規則第 1 9 4 条危険物	引火性液体
港 則 法	:	施行規則第 1 2 条危険物	引火性液体類
輸 出 貿 易 管 理 令	:	対象外	

16. その他の情報

記載内容は、現時点で入手できる資料、データに基づいて作成しており、新しい知見により改訂されることがあります。また、注意事項は、通常の取扱いを対象としたものであって、特殊な取扱いの場合は用途、用法に適した安全対策を実施のうえ、ご利用ください。記載内容は情報提供であって、保証するものではありません。

改訂履歴

改訂日	理由	備考
2014.11.04	法改正に伴う見直し等	
2015.12.25	JIS Z7253 に準じた改訂	