
PROXXON ソケットセットシリーズは最新生産技術と駆動方式を持ったソケット世界最大工場で生産されています。




Quality : 品質

①CrV鋼と呼ばれる耐摩耗性と強度を兼ね備えた鋼材を鍛造し生産されます。
高濃度の高炭素（カーボン）が含有され　硬度を保ちます。
②表面処理には２層のニッケルクロームとマットクロームの最終仕上げが施されています。
③ヘックス部（六角部）深さと寸法は均一な鍛造工法で保障されます。
④薄い材料ですが強度と耐久を保ちます。
⑤面取り加工を施すことによりナットをスライドさせやすくしています。
⑥ラチェット側の駆動力をしっかりと伝えるための加工が施されています。



The ratchet – key item : 重要アイテム

プッシュリリース方式で、ソケットの交換がスムーズです。
グリップ部は耐油性、耐酸性にすぐれた
TPR（thermoplastic Rubber）を使用



The PROXXON driver system : 性能

駆動は角でなく面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能

DIN
ISO

DIN : ドイツ工業規格
ISO : 国際標準化機構

硬度、最大トルクの数値はDIN/ISOの規格値を上回っており、
寸法サイズの交差も規格内です。

Herstellung nach
Certificate of Registration
File No: A10048 vom 09.02.01
ISO 9001:2000



レーザーマーキング：情報

全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズ等を表記

MM	HX	INHX	FM-TX	M-TX	Nm
M 1,6	3,2	SW 1,5			-
M 2	4	SW 2	TX 6		-
2 - 2,5			TX 7		
M 2,5	5	SW 2	TX 8		-
2,9 - 3			TX 9		
M 3	5,5	SW 2,5	TX 10	E 4	-
(M 3,5)	6	-	TX 15		-
M 4	7	SW 3	TX 20	E 5	3
M 5	8	SW 4	TX 25	E 6	5,9
4,5 - 6			TX 27		
M 6	10	SW 5	TX 30	E 8	10
(M 7)	11	-	TX 40		-
M 8	13	SW 6	TX 40	E 10	25
8-10			TX 45		
M 10	(16) 17	SW 8	TX 50	E 12	49
M 12	(18) 19	SW 10	TX 55	E 14	85
(M 14)	(21) 22	SW 12	TX 60	E 18	135
M 16	24	SW 14	TX 70	E 20	210
(M 18)	27	SW 14	TX 80	E 24	300
M 20	30	SW 17	TX 90	E 24	425
(M 22)	(34) 32	-			580
M 24	36	SW 19			740

© by PROXXON

PROXXON INDUSTRIAL

2 year guarantee

安心の2年間保証!

PROX-TECH co.,ltd.