




| 符号 | 日 付 | 変 更 内 容 |
|----|-----|---------|
| △  |     |         |
| △  |     |         |
| △  |     |         |



均等耐荷重 500kg／棚1連当り  
均等耐荷重 100kg／棚板1段当り  
50ミリピッチで段替え可能

|    |           |            |             |                     |
|----|-----------|------------|-------------|---------------------|
| 6  | アジャスター    | 4          | SUS304      | M12XP1.75           |
| 5  | 角栓(黒)     | 4          | 樹脂          | 50X26               |
| 4  | 棚板        | 10         | SUS430 No.4 | 1.2t                |
| 3  | 段替え用ラチス   | 6          | SUS430 No.4 | 1.5t                |
| 2  | ビーム       | 10         | SUS430 No.4 | 1.2t                |
| 1  | 支柱        | 2          | SUS430 No.4 |                     |
| 品番 | 部 品 名     | 1台分<br>数 量 | 材 質         | 備 考                 |
| 作成 | R 5.11. 1 | 3角法        | 名 称         | ステンレスサカエラック         |
| 承認 | 設計        | 製図         |             | STN2-1018SU4        |
|    |           | 尺 度        |             | W1000XD550XH1800X5段 |
|    |           | 中畑         |             | 1:15                |
|    |           |            | 図 番         | 外観図                 |
|    |           |            | 葉 番         |                     |