

ELPA

WLS-U33EB(W)



3 個口 3m

接続機器についてのご注意


熱器具やエアコンなどで、コード付タップや延長コードの使用を禁止している機器があります。詳しくは接続される機器の取扱説明書をご確認ください。

- オイルヒーター ● ホットプレート ● 電気ストーブ ● エアコン
- その他、1口で電気容量が1000Wを超えるような電気製品等

特長

独立スイッチで無駄な待機電力をカット ランプレス独立スイッチで省エネ性能を追求



ランプがないのでランプで消費される無駄な待機電力を省けます。



ランプ無しでも「入」「切」が判別しやすいデザインカラー・スイッチ採用。

スッキリ配線できるL型プラグ

火災を防ぐ耐トラッキングカバー付L型プラグでスッキリ配線



本体は衝撃に強い難燃性ABS樹脂採用

スイッチ内部へのホコリの侵入を防ぐワイドスイッチ

差込口は熱やトラッキングに強いユリア樹脂採用

新構造スイッチ PAT.P

ACアダプターも使えるゆったりスペース

⚠ ACアダプターの大きさによって、隣のコンセント口に重なる場合があります。

コードは保護被ふく付安全構造

(一社)日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した仕様となっています。保護被ふく付コードにしたことで、より丈夫で安全なコードとなっています。



ご使用上の注意

- 本機電源スイッチの誤作動で電源が切られたことによるデータの損失などについては当社は一切責任を負いません。安全上の注意をよくお読みの上、正しくご使用ください。
- 配線器具にも寿命があります。年に一度は点検しましょう。使用頻度の高いコードセットや電源プラグなどは5年以内を目安に交換をお勧めいたします。

仕様

- 定格：AC125V 15A ● 使用温度範囲：-10℃~40℃ ● 口数：3個口
- 合計 1500Wまで ● コード長：3m ● 屋内専用

※仕様及び外観・外装は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
※製造には万全を期していますが、万一不良のあった場合は良品と交換いたします。
それ以外の責はご容赦ください。

オーダーNo. **1794-0**



ELPA 朝日電器株式会社

〒574-8585 大阪府大阪市新田町4-10 <http://www.elpa.co.jp/>
お客様窓口 大阪 072(871)1166 東京 042(473)0159



台紙 パック

MADE IN CHINA YA1406A