

15A 0.26mm×37芯 2.0mm<sup>2</sup>

平形  
一般配線用  
ビニールコード 2m

ELPA  
VFF-202H(BK)

ホッチキス止めをしておりますので取扱いには十分ご注意ください

**VFF-202H(BK)**  
平形ビニールコード 2m

定格電圧	AC300V以下
定格電流	15A以下

#### 用途

- 主に屋内で使用するAC300V以下の小型電気器具の電源コードとして使用します。
- ラジオ、電気スタンドなど小型電気器具の電源延長・補修コードなどにも使用できます。

#### 警告

- 定格容量内でご使用ください。
- 器具、機器へ接続の場合は端子ネジを確実に締め付けてください。  
(専用工具で圧着端子の使用をおすすめします。)
- コードを束ねたり、ステップルや釘などで固定しないでください。
- 電線の端末加工の際は、電線の導体を傷つけないでください。

発熱、断線の恐れがあり、火災の原因になります。

※仕様及び外観・外装は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。  
※製造には万全を期しておりますが、万一不具合のあった場合は良品と交換させていただきます。それ以外の責はご容赦ください。

オーダーNo.

**1025-3**



ヘッダー 袋  
MADE IN CHINA



T4901087083749

**ELPA 朝日電器株式会社** H240xW60

〒574-8585 大阪府大東市新田旭町4-10 <http://www.elpa.co.jp/>

お客様窓口 大阪 072(871)1166 東京 042(473)0159 ON1303B