



■ 全長 28mm
■ 口径 10mm
■ 0.15A

パネル表示灯用

E-10
12V

小パネル球

ELPA G-3003H(C)

電球の種類や口金、ワット数をご確認の上、お買い求めください。

G-3003H(C)
小パネル球
(クリア)

用途

主に機器などのパネル面の表示灯、照明灯などに使用されます。

安全上の注意

警告

- 紙や布などの燃えやすいものに近づけないでください。(火災の原因)
- 取付け・取外しや清掃の時は、必ず電源を切ってください。(感電の原因)



注意

- 耐熱ソケットなどの適合器具で指定ワット数の電球を使用してください。(器具の過熱の原因)
- 当てたりして傷をつけないでください。(破損の原因)
- 水滴のかかる状態で使用しないでください。(破損の原因)
- 点灯中や消灯直後は、熱いので絶対に触れないでください。(ヤケドの原因)

- ホッチキス止めをしておりますので取扱いには十分ご注意ください。
- 仕様及び外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
- 製造には万全を期しておりますが、万一不具合のあった場合は、良品と交換します。

オーダーNo.

1394-8



ヘッダー 袋



T4901087153589

ELPA 朝日電器株式会社 H120xW60

〒574-8585 大阪府大東市新田旭町4-10 <http://www.elpa.co.jp/>

お客様窓口 大阪 072(871)1166 東京 042(473)0159 RI0905B