
高さ1800㎜の大判タイプ！

ハニカム防音パネル
テクセル SAINT（セイント）

FX-1800

大型
コンプレッサーや
斫り作業に！



4枚1セット





6枚仕様
（六角形）

外寸）1,525×1,525×1,800h
内寸）1,433×1,433×1,800h
※対辺寸法にて



8枚仕様

外寸）1,750×1,750×1,800h
内寸）1,658×1,658×1,800h

■製品仕様

品名	外寸(mm)	内寸(mm)	重量(ｋｇ)
FX-1800　900×900	900×900×1,800h	808×808×1,800h	28.8

材質：ポリプロピレン、グラスウール、樹脂フレーム(PVC)

電動式小型エアーコンプレッサー（レシプロ）　FX-1000 4枚にて

71dB から 54dB に低減



17dB の騒音低減効果 ＝ 音圧は約1/7

斫り作業　FX-1800 8枚にて

96dB から 80dB に低減



16dB の騒音低減効果 ＝ 音圧は約1/6

※本データは保証値ではありません。(当社実測例)

お近くの営業所までお気軽にお問い合わせください。

仙台支店　☎(022)223-3111(代)
東京支店　☎(03)6739-0341(代)
大宮支店　☎(048)650-3724(代)
名古屋支店　☎(052)733-3571(代)
大阪支店　☎(06)6445-7500(代)
福岡支店　☎(092)431-8031(代)

札幌営業所　☎(011)864-8138(代)
西東京営業所　☎(042)724-6494(代)
新潟営業所　☎(025)241-4851(代)
静岡営業所　☎(054)282-8880(代)
松本営業所　☎(0263)47-8994(代)
金沢営業所　☎(076)237-5480(代)
広島営業所　☎(082)245-2090(代)
松山営業所　☎(089)967-1551(代)
鹿児島営業所　☎(099)227-5436(代)

営業部　☎(058)265-2233(代)

SAINTの専用ホームページで
効果を動画でご覧いただけます。　http://teccell.co.jp

岐阜プラスチック工業株式会社

可搬型

フレキシブル
防音ボックス

ハニカム防音パネル
テクセル SAINT（セイント）

FX シリーズ

- FX-1000
- 耐熱仕様 FX-1000 HR
- FX-1800



あらゆる作業での騒音対策に。

軽い、簡単設置、高性能の防音ボックス

岐阜プラスチック工業株式会社

ハニカム防音パネルが可能にする 新・騒音対策。

FXシリーズ誕生。

組み立ては簡単なパネルジョイント方式

4枚のパネルを それぞれ ① フレームに 差し込み



② 面ファスナーで 固定すれば



完成

あらゆるシーンでの騒音対策に!

ハニカム防音パネル
テクセルSAINT(セイント)

FX-1000

用途や
対象サイズに応じて
多彩なアレンジが可能!



〈900×900〉



〈1200×900〉

■ 製品仕様

品名	外寸(mm)	内寸(mm)	重量(kg)
FX-1000 900× 900	900× 900×1,000h	808× 808×1,000h	14.8
FX-1000 1200× 900	1,200× 900×1,000h	1,108× 808×1,000h	17.2
FX-1000 1200×1200	1,200×1,200×1,000h	1,108×1,108×1,000h	19.6

材質:ポリプロピレン、グラスウール、樹脂フレーム(PVC)

■ 用途・使用例

電動式小型エアーコンプレッサー・真空ポンプ・ディスクグラインダーなど、用途は様々!







4枚1セット



発電機など、耐熱仕様はこちら!

ハニカム防音パネル
テクセルSAINT(セイント)

FX-1000 耐熱仕様 HR

1枚が耐熱仕様になっています。
排気側にご使用ください。





〈1200×900〉

■ 製品仕様


品名	外寸(mm)	内寸(mm)	重量(kg)
FX-1000HR 1200× 900	1,200× 900×1,000h	1,108× 808×1,000h	17.4
FX-1000HR 1200×1200	1,200×1,200×1,000h	1,108×1,108×1,000h	19.9

材質:ポリプロピレン、グラスウール、樹脂フレーム(PVC)


■ 用途・使用例

エンジン付き機器などの騒音対策に特化!

出力
1.6kVAの
発電機
〈1200×900〉



出力
2.6kVAの
発電機
〈1200×1200〉



発電機をご使用する場合の FXサイズの目安

FXサイズ	発電機出力
1200×900	2.3kVA以下
1200×1200	2.8kVA以下

※注記:上記対応表は目安です。

- 機種やご使用環境によっては上記対応表にかかわらずエンジンが停止する場合があります。
- 発電機等の排気口の中心が高さ50cmを超えるものは使用できません。
- 排気口からパネルまでの距離を必ず20cm以上離してお使いください。

FXシリーズの「取扱説明書」はこちらからダウンロードできます。

パネルを追加すれば 自由自在にアレンジ可能!

4枚仕様



外寸)900×900×1,000h
内寸)808×808×1,000h

6枚仕様(長方形)



外寸)900×1,750×1,000h
内寸)808×1,658×1,000h

6枚仕様(六角形)



外寸)1,525×1,525×1,000h
内寸)1,433×1,433×1,000h
※対辺寸法にて

※屋内でのご使用の場合、屋外に比べて天井などの反射物によって効果が低下することがあります。
※本製品のご使用においては必ず対象機器の「使用条件」を遵守してください。
※本製品のご使用前に必ず「取扱説明書」をお読みいただきご理解の上ご使用ください。
「取扱説明書」はホームページよりご確認ください。