


防爆構造記号 d 2 G 4

屋 内 外 用



適合電線管 (φ)	形 式				標準パッキン 内径 (mm)	適合ケーブル範囲 (mm)	寸 法 (mm)					重 量 (kg)
	F 形		M形				A 1	A 2	d	D	E	
1 6 (PF1/2)	EXWP716FT	C	EXWP716MT	C	9	7~9	19	15	12.5	35	37	0.78
		D		11	9~11							
		E		12	11~12							
2 2 (PF3/4)	EXWP722FT	C	EXWP722MT	C	13	11~13	19	15	16.5	41	43	1.05
		D		15	13~15							
		E		16	15~16							
2 8 (PF 1)	EXWP728FT	C	EXWP728MT	C	18	16~18	24	19	21	50	53	1.50
		D		19	17~19							
		E		20	19~20							
3 6 (PF1¼)	EXWP736FT	C	EXWP736MT	C	22	20~22	24	19	27	58	61	2.25
		D		24	22~24							
		E		26	24~26							
4 2 (PF1½)	EXWP742FT	C	EXWP742MT	C	26	24~26	25	19	31	67	70	3.20
		D		28	26~28							
		E		30	28~30							
5 4 (PF 2)	EXWP754FT	C	EXWP754MT	C	32	30~32	26	21	39	82	85	4.20
		D		34	32~34							
		E		36	34~36							
		F		38	36~38							
7 0 (PF2½)	EXWP770FT	C	EXWP770MT	C	40	38~40	28	23	50	97	100	6.40
		D		42	40~42							
		E		44	42~44							
		F		46	44~46							
		G		48	46~48							
8 2 (PF 3)	EXWP782FT	C	EXWP782MT	C	50	48~50	28	25	58	114	118	7.30
		D		52	50~52							
		E		54	52~54							
		F		56	54~56							

10	被覆	ポリビニール	1	
9	固定金具	黄銅	1	ニッケルめっき
8	接続金具 B	黄銅	1	ニッケルめっき
7	フレキシブルジョイント	亜鉛鋼板	1	
6	接続金具 A	ステンレス	1	
5	クランプ	ステンレス	1	
4	パッキン	クロロプレン	1	
3	締付金具	黄銅	1	ニッケルめっき
2	グラウンド	黄銅	1	ニッケルめっき
1	本体	黄銅	1	ニッケルめっき
部番	部 品 名	材質・材厚	数	備 考

品 名	耐圧防爆形パッキン式フレキシブルフィッティング				
	EXWP716FTC~782MTF				
重量		単位	mm	尺度	N
図 番	EIS001245				