

東亜ディーケーケー(株)
 SDS 番号: C2142001-M00848-5
 製品名: PAO 滴定試薬カートリッジ (0.0451N)

作成日 2007 年 08 月 27 日
 改訂日 2016 年 07 月 25 日

安全データシート

1. 製品及び会社情報

製 品 名 : PAO 滴定試薬カートリッジ (0.0451N)
 カタログ No : 2142001
 品目コード : HACH0665
 会 社 名 : 東亜ディーケーケー株式会社
 住 所 : 東京都新宿区高田馬場 1-29-10
 担 当 部 門 : HACH 営業部
 電 話 番 号 : 04-2957-6152
 F A X 番 号 : 04-2957-9906

2. 危険有害性の要約

GHS 分類

健康有害性 急性毒性（経口） 区分外
 急性毒性（経皮） 区分外
 皮膚腐食性及び皮膚刺激性 区分外
 眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性 区分 2B
 生殖毒性 区分外
 特定標的臓器毒性（単回ばく露） 区分 1（呼吸器 心臓 腎臓 中枢神経系）
 特定標的臓器毒性（反復ばく露） 区分 1（呼吸器 心臓 中枢神経系）

（上記で記載がない危険有害性は、分類対象外か分類できない。）

GHS ラベル要素

絵表示



注意喚起語 危険有害性情報

危険
 眼刺激
 呼吸器、心臓、腎臓、中枢神経系の障害
 長期にわたる、又は反復ばく露による呼吸器、心臓、中枢神経系の障害

注意書き 安全対策

ミスト、蒸気、スプレーを吸入しないこと。
 取扱い後はよく手を洗うこと。
 取扱い後はよく眼を洗うこと。

応急措置

この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと。
 眼に入った場合、水で数分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
 ばく露又はばく露の懸念がある場合、医師に連絡すること。
 気分が悪い時は、医師の手当て、診断を受けること。
 特別な処置が必要である。

保管

眼の刺激が続く場合、医師の診断、手当てを受けること。
 施錠して保管すること。

東亜ディーケーケー(株)

SDS 番号: C2142001-M00848-5

製品名: PAO 滴定試薬カートリッジ(0.0451N)

廃棄

認可を受けた有害廃棄物処理施設にて廃棄する。または都道府県知事の許可を得た廃棄物処理業者に委託処理する。

3. 組成及び成分情報

単一製品・混合物の区別: 混合物

化学名	フェニルアルシン オキシド	エチレングリコール	水	その他成分 ^(*)
含有量	<0.2 (w/v) %	1.0~10.0 (v/v) %	90.0~100.0 (v/v) %	<1.0 (w/v) %
化学式又は構造式	C ₆ H ₅ AsO	HOCH ₂ CH ₂ OH	H ₂ O	—
官報公示整理番号				
化審法	—	2-230	—	—
安衛法	—	—	—	—
CAS No	637-03-6	107-21-1	7732-18-5	—

(*) その他成分とは、HACH 社が公表していない成分です。

4. 応急措置

- 眼に入った場合 : 直ちに流水で15分間よく洗い、医師に連絡する。
- 皮膚に付着した場合 : 石鹼と多量の水で15分間よく洗う。炎症が生じた場合は医師に連絡する。
- 飲み込んだ場合 : 無理に吐かせない。コップ1~2杯の水を与え、直ちに医師に連絡する。無意識の場合は口から何も与えない。
- 吸入した場合 : 新鮮な空気のある場所へ移動する。

5. 火災時の措置

- 燃焼性 : 不燃性であるが、火中にて熱分解し、腐食性および有毒性ガスを発生する。
- 引火点 : 該当せず
- 方法 : 該当せず
- 燃焼限界
- 爆発下限 : 該当せず
- 爆発上限 : 該当せず
- 自然発火温度 : 該当せず
- 有害燃焼製品 : 不燃性である。
- 火災/爆発の危険性 : 燃焼や爆発のおそれなし
- 静電放電 : 報告なし
- 機械的衝撃 : 報告なし
- 消火剤 : 周囲の火災状況に応じて適切な消火剤を使用する。
- 消火方法 : 消火作業の際は、自給式呼吸器及び防護服を着用する。安全な場所に避難し、十分な距離を取って消火に当たること。

6. 漏出時の措置

- 漏出対応通告 : 有害物質に関わる緊急時措置に適切な認定を受けた人のみにより漏出時の対応措置を講じる。
- 環境に対する注意事項 : 漏出物を砂やその他の不活性剤で覆い、環境への流出を防ぐ。漏出物が大量の場合は溝や堤防を設け、漏出物の下水や排水、水域への流出を防ぐこと。
- 回収、中和 : 漏出物を非反応性の吸着剤にて吸収し、掃き集める。都道府県知事の認可を受けた有害廃棄物処理施設にて処分する。漏出場所は石鹼溶液で除染する。

東亜ディーケーケー(株)

SDS 番号: C2142001-M00848-5

製品名: PAO 滴定試薬カートリッジ(0.0451N)

避難措置 : 4～5ℓ以上漏出した場合は漏出区域（半径4～5mまたは施設の緊急対応計画の指示する通り）から避難する。状況に応じて避難規模を拡大する。

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い : 眼、皮膚との接触を避ける。ミストや蒸気を吸い込まない。取扱い後は全体的によく洗う。一般的な労働衛生上の規則に従うこと。

保管 : 光、熱から保護する。

8. ばく露防止及び保護措置

設備対策 : 近くに洗眼設備を設ける。一般的な労働衛生上の規則に従うこと。

個人用保護装備

- 眼の保護 : ゴーグル型安全保護眼鏡
- 皮膚の保護 : ラテックス手袋、白衣
- 呼吸器の保護 : 十分な換気装置

予防措置 : 眼、皮膚との接触を避ける。ミストや蒸気を吸い込まない。取扱い後は全体的によく洗う。光、熱から保護する。

9. 物理的及び化学的性質

形状	: 液体	臭い	: 甘臭
色	: 透明、無色	pH	: 6.7
分子量	: 該当せず		
蒸気圧	: データなし		
蒸気密度	: データなし		
沸点	: 100℃ ; 212℉		
融点	: データなし		
比重（水=1）	: 1.033		
蒸発速度（水=1）	: 0.64		
揮発性有機化合物含有量	: データなし		
分配係数	: 該当せず		
溶解度			
水	: 混和する		
酸	: 混和する		
その他	: データなし		
金属腐食性			
スチール	: 0.00mm/yr ; 0.00in/yr		
アルミニウム	: データなし		

10. 安定性及び反応性

化学的安定性 : 適切な条件下にて安定である。

避けるべき状態 : 熱分解、直射日光へのばく露

反応性/非共存性 : 酸化剤との共存不可

危険有害な分解生成物 : 熱分解により、ヒ素化合物、二酸化炭素、一酸化炭素を発生する。

危険有害な重合 : 起こらない

11. 有害性情報

製品毒性データ

LD50 : 報告なし

LC50 : 報告なし

経皮毒性 : 報告なし

東亜ディーケーケー(株)

SDS 番号:C2142001-M00848-5

製品名:PAO 滴定試薬カートリッジ(0.0451N)

皮膚及び眼刺激性	:	エチレングリコール: 眼ウサギ 500mg/24H 軽度、皮膚ウサギ 555mg 軽度
変異原性	:	エチレングリコール: DNA抑制 リンパ球ヒト 320 mmol/l、哺乳類体細胞中の突然変異 リンパ球マウス 100 mmol/l
生殖毒性	:	エチレングリコール: 経口ラット TDLo=50mg/kg (6-15 日妊娠) 筋骨格、血液およびリンパ系統異常、経口ラット TDLo=25mg/kg (6-15 日妊娠) 胎児毒性 母体影響 一腹子数
成分毒性データ		
エチレングリコール	:	経口ラット LD50=4700mg/kg、経口ヒト LDLo=398mg/kg、吸入ラット LC50=10876mg/kg、皮膚ウサギ LD50=9530mg/kg
フェニルアラシノキシド	:	経口ラット LD50=70mg/kg

1 2. 環境影響情報

製品環境影響情報	:	データなし
成分環境影響情報	:	データなし

1 3. 廃棄上の注意

残余廃棄物	:	認可を受けた有害廃棄物処理施設にて廃棄する。または都道府県知事の許可を得た廃棄物処理業者に委託処理する。
汚染容器・包装	:	容器は適切な溶媒にて 3 回すすぎ、一般廃棄物として規制に準じて処理する。

1 4. 輸送上の注意

国内規制

陸上規制情報	:	該当せず
海上規制情報	:	該当せず
航空規制情報	:	該当せず

国連番号	:	該当せず
品名	:	該当せず
国連分類	:	該当せず
容器等級	:	該当せず

緊急時応急措置指針番号 : なし

輸送の特定の安全対策及び条約 : 輸送に際しては直射日光を避け、容器の漏れのないことを確かめ、落下、転倒、損傷がないように積み込み荷くずれの防止を確実に行う。

その他の情報

本製品はケミカル・キットの一部として出荷されることがある。ケミカル・キットは以下のとおり分類される。国連分類: クラス 9 (有害性物質)、国連番号: 3 3 1 6

1 5. 適用法令

毒物及び劇物取締法	:	毒物 (指定令第 1 条) 砒素化合物及びこれを含有する製剤
化学物質管理促進法 (P R T R)	:	該当せず
労働安全衛生法	:	名称等を表示すべき危険物及び有害物 (法第 5 7 条第 1 項、施行令第 1 8 条第 1 号、第 2 号・別表第 9) 名称等を通知すべき危険物及び有害物 (法第 5 7 条の 2、施行令第 1 8 条の 2 第 1 号、第 2 号・別表第 9) エチレングリコール 政令番号: 75 10% 砒素及びその化合物 政令番号: 458 0.2%

東亜ディーケーケー(株)

SDS 番号:C2142001-M00848-5

製品名:PAO 滴定試薬カートリッジ(0.0451N)

化審法 : 優先評価化学物質(法第2条第5項) エチレングリコール
労働基準法 : 疾病化学物質(法第75条第2項、施行規則第35条別表第1の2第4号1) 砒素及びその化合物(砒化水素を除く)

16. その他の情報

引用文献等

- ① Hach Company MSDS No. M00848 (PAO (Phenylarsine Oxide) 0.0451± 0.0002N)
- ② 化学物質総合検索システム、(独)製品評価技術基盤機構
- ③ ezCRIC-2013 日本ケミカルデータベース(株)
- ④ JIS Z7252-2014 および Z7253-2012

記載内容の取扱い

この安全データシートは各種の文献などに基づいて作成していますが、必ずしもすべての情報を網羅しているものではありませんので、取扱いには十分注意してください。

また含有量、物理／化学的性質、危険有害性などの記載内容は情報提供であり、いかなる保証をなすものではありません。

なお、注意事項は通常の手扱いを対象としたものであり、特殊な取扱いをする場合には、その用途・用法に適した安全対策を実施してください。

その他

GHS分類は JIS Z 7252 に基づくものであり、HACH社のGHS分類とは異なる場合があります。取扱いの際は、この安全データシートをご参照ください。