TOTAKU NAGASE Group

製品情報

TACエコSD-AS



品番 22183－□□□

特長

食品用途に使用できます。
※油分が含まれる食品や流体には適しておりません。
食品、添加物等の規格基準（厚生省告示第370号）に適合。（但し油脂及び脂肪性食品に対する溶出試験は除外しています）
内面の滑り性が良く、高い輸送能力を発揮します。
高い静電気防止効果を実現
軽量かつ柔軟で、耐摩耗性に優れます。
半透明で輸送物の確認ができます。

用途

プラスチックペレット（食品包装、玩具等　用）
粒体・粉体食品の輸送
医薬品の輸送
その他、食品以外の粒体・粉体の輸送
使用温度範囲は0℃～50℃を目安としてください。但し、使用温度によって許容圧力は変わります。尚、連続使用の場合は40℃以下としてください。
※屋外での長期間にわたる使用・保管は避けてください。

流体	水・温水、粉体・粒体、食品、薬品（純水含む）
材質	特殊静電気配合エラストマー
温度	0度 ～ 50度
機能	・食品衛生法適合 ・静電気防止（アース無） ・耐薬品性有り ・透明性有り（半透明） ・低臭 ・焼却可能 ・耐摩耗性有り

標準寸法・物性

呼び径	内径 mm	外径 mm	ピッチ mm	参考質量 g/m	定尺 m	許容圧力（常温） MPa{kgf/cm2}	許容曲げ半径 mm
38 {1½}	38.0	48.0	9.0	340	50	0.10 {1.0}	150
50 {2}	50.8	62.0	10.0	550			195
65 {2½}	63.5	76.0	14.3	695	20		255
75 {3}	76.2	92.5	15.8	950	20		255
100 {4}	101.6	120.0	18.0	1600	20		450

Copyright TOTAKU INDUSTRIES, INC. All rights reserved.