工事用布粘着テープ
The Premium Monf　No.8002

●主な用途
仮止め・固定・補修

●標準サイズ・入目

厚×幅×長さ	1梱包
100mm×25m	18巻

※その他サイズについては
別途お問合せ下さい。

●色　白・黒・黄・灰

●構造

	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ（高耐久）
	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾗﾐﾈｰﾄ（高耐久）
	ｽﾌ布
	天然ｺﾞﾑ系粘着材（強粘着）

ｺﾝｸﾘｰﾄに！点字ﾀｲﾙに！ｺﾞﾑｼｰﾄに！
ｶﾞｯﾁﾘ貼れる
強粘着・高耐久ﾀｲﾌﾟ！！





●ＪＡＮコード

	ＪＡＮコード
黒	4909622736730
白	4909622736723
灰	4909622736747
黄	4909622736754

用途:ゴムシート、点字タイル(塩ビ、ゴム)、コンクリート、アスファルト、各種改修工事の被着体仮止め、養生
特徴:人の往来が多い場所に設置しても剥れない強粘着力、破れない耐剛性を有しています。
特殊ﾗﾐﾈｰﾄ加工と特殊粘着材により、対候性が優れ、被着体への糊残りが少ない商品です。
初期接着力(べたつき感)が優れていますので、施工者の取り扱い、作業性が容易です。
公共道路の仮白線の用途では使用できないケースがありますが、私道や工場内のラインテープとしても
ご活用いただけます。

●一般特性表

検　査　項　目	単位	検査結果
総　厚	mm	0.322
Ｂ　Ａ　粘　着　力	N/25mm	11.00
保　持　力	mm/15min	0.4
ボ　ー　ル　タ　ッ　ク	ボールNo.	36
引　張　り　強　度	N/25mm	160

※上記結果は検査結果の一例であり、保証値ではありません。

古藤工業株式会社
FURUTO INDUSTRIAL CO.,LTD.
http://www.furuto.co.jp
■本社：〒241-0802　横浜市旭区上川井町2235-7
TEL045-922-5221　FAX045-922-5225
■いわき好間工場　〒970-1144　いわき市好間工業団地12-1
TEL0246-36-7151　FAX0246-36-7157