


部品名称	材質/備考
バックフェルール	SUS316



ミリサイズ

型式	チューブ 外径D
CFB- 2M	2
CFB- 3M	3
CFB- 4M	4
CFB- 6M	6
CFB- 8M	8
CFB-10M	10
CFB-12M	12
CFB-15M	15
CFB-16M	16
CFB-18M	18
CFB-20M	20
CFB-22M	22
CFB-25M	25

インチサイズ

型式	チューブ外径D	
	インチ	ミリ
CFB- 1	1/16	1.58
CFB- 2	1/8	3.17
CFB- 4	1/4	6.35
CFB- 5	5/16	7.93
CFB- 6	3/8	9.52
CFB- 8	1/2	12.70
CFB-10	5/8	15.87
CFB-12	3/4	19.05
CFB-14	7/8	22.22
CFB-16	1	25.40

仕様

1.最高使用圧力:使用推奨チューブの最高使用圧力に準拠する。

注意:同使用圧力は温度により異なりますので、ご注意ください。

2.使用温度範囲: -321°F (-196°C) ~ 1200°F (649°C)

注記

1.この製品は、韓国のHY-LOK社の製品です。

2.記載内容について予告なく変更する場合があります。

変更・訂正等の最新情報は“総合情報サイト”に随時掲載しています。

承認 Approved	末吉	処理 Treatment			型式 Model	CFB	
		材料 Material	別記		品名 Name	バックフェルール	
		個数 Q'ty		重量 Weight			
	設計 Designed	伊東	尺度 Scale	none	単位 Unit	mm	図番 Drawing No.
作成 Date	2020.6.3						
製図 Drawn							
FLOBAL CORPORATION							

FLOBAL A4V