

高精度デジタル気圧計 Model R-30

JCSS 校正品
型式：R-30JK

社内（メーカー）校正品
型式：R-30NK



一般品
型式：R-30

■社内校正品には、校正証明書（実測値を含む）とトレーサビリティ体系図が JCSS 校正品には、国際相互認証適合の校正証明書が添付されます。

姉妹機 Model T-68、T-60、R-29 等の経験を基に高い精度と長期安定性を保ちながら低コストで製作した気圧計です。

●特徴

- ①安定性に定評のあるピエゾ抵抗素子を採用
- ②0.1hPa 毎の高精度計測（通信時は 0.01hPa）
- ③600hPa ～ 1100hPa の範囲で測定可能
- ④RoHS 対策完了
- ⑤小型軽量ながら明るく見やすい LED 表示
- ⑥アダプタは海外でも使用可能な 100V ～ 240V を採用
- ⑦MRA 適合の JCSS 校正可能
- ⑧試験成績書、校正証明書、トレーサビリティ体系図添付可能
- ⑨パソコンとの通信用ソフト（別売り）あり



●仕様

- 測定範囲：600 ～ 1100hPa
- hPa 最小表示単位：0.1hPa
- 検出方法：ピエゾ抵抗素子
- 精 度：±0.5hPa 以内（当社校正用標準器によります）
- 表示：7 セグメント赤色 LED，5 桁 更新間隔 1 秒以内
- 応答時間：1 秒以内
- ウォームアップタイム：30 秒以内
- デジタル信号入出力：RS-232C 分解能 0.01hPa
- 付加機能：自己診断機能
 - ①表示：機器異常，データ異常
 - ②RS-232C：機器異常，データ異常
- 重 量：約 1.5Kg（本体のみ）
- 外形寸法：約 190(W)×60(H)×130(D)
- 標準外装色：本体はシルバー、パネルはブルー他
- ケース材質：スチール
- 使用環境：温度 0 ～ 50℃
- 生産国：日 本
- 付属品：①AC アダプタ 1 個
 - ②取扱説明書 1 部
- 電 源
 - 専用 AC アダプタ
 - 100V ， 50mA 以下
 - 入力電圧 DC5V，1.0A（最大）

■この製品は、気象庁検定には適合していません。

■この製品は、精密な機器なので、輸送に際しては外部からの衝撃に十分に耐えられるように梱包してください。

■株式会社三王は、気圧計の設計、製造、校正において国際品質マネジメントシステム ISO9001 の審査登録を行っています。

■この商品のご購入、お問合せや資料のご請求は、下記の販売代理店までお願いいたします。

販売代理店

Sunoh 株式会社 三 王 SANOH CO.,LTD.

本社 / 工場 〒305-0867 茨城県つくば市境田 180-10

TEL:(029)836-1525 FAX(029)836-3204

校正室 TEL:(029)836-1553（直通）

URL:<https://www.sunoh.co.jp> E-mail:welcom@sunoh.co.jp

国際品質マネジメントシステム ISO9001 認証 (JQA:QM-3742)

気象庁認定 測定者（詳細は気象庁のホームページをご覧ください。）

株式会社三王 校正室は、国際 MRA 対応 JCSS 校正認定事業者です。（JCSS 0336）

* 商品やパッケージの仕様は改良などのために予告なく変更される場合があります。

* 商品の価格や仕様は、製品改良や材料価格などのために予告なく変更される場合があります。

* カタログの色と実際の商品の色は、印刷の仕上がり状況によって若干異なる場合があります。

* 許可なく本カタログを複写、転用することを禁じます。