



## 安全データシート

Page 1 of 6

Sista Whiteteq foam gun

SDS No. : 515977

v001.1

改訂: 11. 06. 2015

発行日: 22. 03. 2019

### 1. 化学物質等及び会社情報

製品コード : 1935093  
製品名 : Sista Whiteteq foam gun

#### 会社名 :

ヘンケルジャパン株式会社  
東京都品川区東品川2-2-8  
スフィアタワー天王洲 14F  
140-0002  
電話番号 : +81 (45) 758-1820  
FAX番号 : +81 (45) 758-1826

### 2. 危険有害性の要約

#### GHS分類 :

##### 危険有害性クラス

可燃性/引火性エアゾール  
呼吸器感作性  
皮膚感作性  
発がん性

##### 危険有害性区分

区分 2  
区分 1  
区分 1  
区分 2

#### GHSラベル要素:

##### 絵表示:



##### 注意喚起語:

危険

<b>危険有害性情報:</b>	H223 可燃性又は引火性の高いエアゾール H229 加圧容器：熱すると爆発のおそれ。 H317 アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ H334 吸入するとアレルギー、ぜん（喘）息又は呼吸困難を起こすおそれ H351 発がんのおそれの疑い
<b>安全対策</b>	P201 使用前に取扱説明書を入手すること。 P202 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。 P210 熱/火花/裸火/高温のもののような着火源から遠ざけること。禁煙。 P211 裸火又は他の着火源に噴霧しないこと。 P251 使用後を含め、穴を開けたり燃やしたりしないこと。 P261 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーの吸入を避けること。 P272 汚染された作業衣は作業場から出さないこと。 P280 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。 P284 【換気が不十分な場合】呼吸用保護具を着用すること。
<b>応急措置:</b>	P302+P352 皮膚に付着した場合：多量の水と石けんで洗うこと。 P304+P340 吸入した場合：空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 P308+P313 ばく露又はばく露の懸念がある場合：医師の診断/手当てを受けること。 P333+P313 皮膚刺激または発疹が生じた場合：意思の診断/手当てを受けること。 P362+P364 汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。
<b>保管:</b>	P405 施錠して保管すること。
<b>廃棄:</b>	P501 廃棄するときは、適用法令、および製品特性に従い、適切な処理および廃棄施設に内容物/容器を廃棄すること。

製品ラベルの有害性情報は、個別の製品安全データシートの記載内容と異なる場合があります。

### 3. 組成、成分情報

**化学特性:** スプレー缶に入った一液型PU泡

**危険有害成分及び濃度**

成分	wt%
ウレタンプレポリマー	70 - 80 %
ジメチルエーテル	10 - 15 %
ジフェニルメタン=ジイソシアネート	2 - 3 %
イソブタン	3 - 5 %
ハロゲン化リン酸エステル	1 - 3 %
プロパン	1 - 2 %
添加剤	0.5 - 1.5 %

#### 4. 応急処置

- 皮膚にかかった場合：** 直ちに石けんと水で十分に洗うこと。  
発症したり症状が持続する場合、医師の診察を受けること。
- 眼に入った場合：** 眼に入った場合、直ちに水で15分間注意深く洗うこと。医師の診断、手当てを受けること
- 飲み込んだ場合：** 直ちに医師の診察を受けること。  
無理に吐かせないこと。
- 吸入した場合：** もし吸入した場合、直ちに傷病者を新鮮な空気のところに移すこと。  
発症したり症状が持続する場合、医師の診察を受けること。

#### 5. 火災時の措置

- 消火剤：** 水スプレー（霧）、泡、乾燥化学物質または二酸化炭素。
- 火災時の分解物質：** この製品は分解で一酸化炭素、二酸化炭素および／または低分子量炭化水素を放出させる。
- 保護具：** 全身保護服を着用すること。  
自給式呼吸器を着用すること。

#### 6. 漏出時の措置

- 人体に対する注意事項：** 皮膚および眼への接触を避けること。  
8項目の注意を参照すること。
- 環境に対する注意事項** 下水管／地表水／地下水中に捨てないこと。
- 除去方法：** 不活性な材質のもので吸収する（例えば、砂、シリカゲル、酸性バインダー、一般的なバインダー、おがくず）。  
13項に基づいて汚染された製品を廃棄物として処分する。

#### 7. 取扱い及び保管上の注意

- 取扱い** 作業場が適切に換気されていることを確かめる。  
直火および点火源を避けること。
- 保管：** 直火へさらさないこと。  
密封された元の容器に保管すること。

#### 8. 暴露防止及び保護措置

管理濃度

成分	日本産業衛生学会	ACGIH
ウレタンプレポリマー	(blank)	(blank)
ジメチルエーテル	(blank)	(blank)
ジフェニルメタン=ジイソシアネート	(blank)	(blank)
イソブタン	500 ppm 1,200 mg/m <sup>3</sup> TWA	1,000 ppm TWA
ハロゲン化リン酸エステル	(blank)	(blank)
プロパン	(blank)	
添加剤	(blank)	(blank)

**設備対策:** 製品の取り扱い時に発生する蒸気及びミストを効果的に取り除き、蓄積を防止する為に、局所及び全体の排気設備を設ける。

**保護具:**

**呼吸用保護具:** 換気が十分にできない場合、適切な呼吸装置を着用すること。

**眼の保護具:** しっかり密着する安全ゴーグル

**皮膚及び身体の保護具:** EN374で指定する耐薬品の防護手袋。短期の接触や飛び跳ねに都合がいい材質（推奨：EN374で指定しているとおり、少なくとも防護指針2以上、浸透性は30分以上）：ポリクロロプレン（CR>1mm厚さ）または天然ゴム NR>1mm厚さ）。長期の接触や直接接触の場合の材質（推奨：EN374で指定しているとおり、少なくとも防護指針6以上、浸透性は480分以上）：ポリクロロプレン（CR>1mm厚さ）または天然ゴム NR>1mm厚さ）。ここに説明した情報は書籍上での情報や手袋のメーカーが発行する情報、もしくは同様な物質の相似点を基に、作成したものである。実際の現場の経験では様々な外部影響（たとえば温度）により耐薬品手袋の耐久性はEN374で説明している浸透時間よりかなり短い場合がある。損傷している兆候が出ている手袋は取り替える。

## 9. 物理的及び化学的性質

形状： 液体  
色： 白  
臭い： エーテルの様な

## 10. 安定性及び反応性

**安定性:**

**化学的反応性:** 強酸化剤と反応する。

**化学的安定性:** 常温常圧下においては安定

**避けるべき条件** 熱、ガス、火花および他の点火源。

**危険有害な分解生成物:** この製品は分解で一酸化炭素、二酸化炭素および/または低分子量炭化水素を放出させる。

1 1. 有害性情報

成分	危険有害性クラス	危険有害性区分	ばく露経路	標的臓器
ジフェニルメタン=ジイソシアネート	急性毒性	区分4	吸入した場合：	
	皮膚刺激性	区分2		
	眼に対する重篤な損傷 / 眼刺激性	区分2A		
	呼吸器感作性	区分1		
	皮膚感作性	区分1		
	発がん性	区分2		
	特定標的臓器毒性 - 単回暴露	区分3		
添加剤	急性毒性	区分4	経口	
	眼に対する重篤な損傷 / 眼刺激性	区分2A		

経口毒性： Acute toxicity estimate (ATE) : > 2,000 mg/kg  
方法: 算定方法

吸入毒性： Acute toxicity estimate (ATE) : > 5 mg/l  
ばく露時間: 4 h  
試験環境: 粉塵  
方法: 算定方法

1 2. 環境影響情報

一般環境有害性情報： 下水管／地表水／地下水中に捨てないこと。

1 3. 廃棄上の注意

推奨廃棄方法： 国及び地方自治体の規則に従って廃棄すること。  
推奨廃棄方法：

汚染容器包装の廃棄方法： 廃棄処理は必ず法規制に従って行うこと。

1 4. 輸送上の注意

Marine transport IMDG:

Class: 2.1  
 Packing group:  
 UN no. : 1950  
 Label: 2.1  
 EmS: F-D,S-U  
 Seawater pollutant: -  
 Proper shipping name: AEROSOLS

**Air transport IATA:**

Class: 2.1  
 Packing group:  
 Packing instructions (passenger) 203  
 Packing instructions (cargo) 203  
 UN no. : 1950  
 Label: 2.1  
 Proper shipping name: Aerosols, flammable

**15. 適用法令**

	<b>名称等を通知すべき有害物</b> イソブタン
<b>消防法</b>	該当しない
<b>毒劇物法 :</b>	該当しない
<b>PRTR 法 :</b>	該当しない
<b>高圧ガス保安法</b>	プロパン ジメチルエーテル イソブタン

**16. その他の情報**

**発行日:** 22. 03. 2019

**注意:** この情報は現況での化学的根拠と発送された製品の状況を元に作成したものである。またこれは安全を説明するための情報で、製品の特性を保証するものではない。  
 ここに表明したデータは信頼性があると考えられるが単に情報として挙げただけである。Henkel社のコントロールが及ばない人々が得た結果については責任を持たない。Henkel製品の適切性、特定目的で使用する際の製造方法、Henkel社製品の取扱いや使用に関わる危険性から人や資産を守るための予防処置などの見極めはユーザーの責任の元行われるべきである。以上の説明の元、Henkel社は、明示・暗示に関わらず、特定用途に対する市場性・適切性を含む、製品の販売・使用に関わるすべての保障への責任を拒否する。更にHenkel社は、損益を含むいかなる2次的・偶発的損害についての責任も拒否する。