

20m先で新聞が読める!(5Lx) 光の到達距離 **40m**(1Lx)(スポット・HIGH/当社計算値)

フォーカスLEDライト アンタレス 5W

単3電池×2

屋外型(防水規格 IPX7)

SL-5F

JANコード/4937305-05738-4
梱包数/内10・外20 元払発送単位/20

仕様

- 電 源 単3アルカリ電池×2
- サ イ ズ φ27×153~164mm
- 質 量 140g(電池込)

定格光束 300Lm(MAX)	1m照度 〈スポット〉(HIGH) 2070Lx / (LOW) 425Lx ・〈ワイド〉(HIGH) 290Lx / (LOW) 55Lx	発光色 6000k(昼光色)	演色性 Ra 69
連続点灯時間 〈スポット〉(HIGH) 8時間 / (LOW) 45時間 〈ワイド〉(HIGH) 7時間 / (LOW) 16時間	実用点灯時間 〈スポット〉(HIGH) 4時間 / (LOW) 19時間 〈ワイド〉(HIGH) 4時間 / (LOW) —	使用環境温度 -10℃~40℃	球寿命 50000時間

点灯パターン

HIGH ▶ **OFF** ▶ **LOW** ▶ **OFF** ▶ **点滅** ▶ **OFF**

※スイッチ半押しで、〈HIGH→LOW→点滅〉切替可能。



プッシュ式スイッチ



スポット

	〈中心照度〉	
	(HIGH)	(LOW)
(5m)	80Lx	15Lx
(4m)	120Lx	25Lx
(3m)	215Lx	65Lx
(2m)	490Lx	120Lx
(1m)	2070Lx	425Lx

照射角 **20度**

ワイド

	〈中心照度〉	
	(HIGH)	(LOW)
(5m)	10Lx	2Lx
(4m)	20Lx	3Lx
(3m)	30Lx	6Lx
(2m)	70Lx	15Lx
(1m)	290Lx	55Lx

照射角 **80度**

〈付属品〉
単3アルカリ電池×2 ストラップ



オプション

単3形アルカリ電池10本パック

LR6(10S)AM3

JANコード/4937305-04049-2

梱包数/

小5パック(50本)・内20パック(200本)・外40パック(400本)

元払発送単位/40パック



ブリストアールパック入り

※上記照度は中心照度による当社実測値のため、使用環境下により異なります。※球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
 ※LEDにはバラツキがあるため、同一型式製品でも発光色や明るさが異なる場合があります。※連続点灯時間とは、当社測定機器にて1m照度が10Lxを切るまでの時間です。または、電池の特性上、残量が少なくなり切れるまでの時間です。
 ※実用点灯時間とは、初期照度の明るさが10%になるまでの平均値です。※低温環境でご使用の場合は、点灯時間が短くなります。
 ※付属している電池は、動作確認用の電池ですので記載の点灯時間より短くなる場合があります。※乾電池を交換する際は、必ずすべて新しい同じ乾電池と交換してください。
 ※到達距離とは、当社計算値により中心照度が1Lxを切るまでの距離です。ご使用になる環境により異なります。