

初版作成日 : 2021/11/02

改訂日 : 2023/01/16

安全データシート

1. 化学品及び会社情報

化学品の名称 :

製品名称 : カーペットクリアー 10kg/BL

製品番号 (SDS NO) : 4896-2

推奨用途及び使用上の制限

推奨用途 : 業務用

使用上の制限 : 化繊カーペットのスチームクリーニング用洗剤

供給者の会社名称、住所及び電話番号

供給者の会社名称 : 横浜油脂工業株式会社

住所 : 横浜市西区南浅間町1-1

担当部署 : 技術開発部

担当者(作成者) : 平沢 肇

電話番号 : 045-311-4701

FAX : 0463-89-1330

緊急連絡先電話 : 045-311-4704

2. 危険有害性の要約

化学品のGHS分類、GHSラベル要素

GHS分類

物理化学的危険性

金属腐食性物質 : 区分 1

健康に対する有害性

皮膚腐食性/刺激性 : 区分 2

眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性 : 区分 2

発がん性 : 区分 2

特定標的臓器毒性(単回ばく露) : 区分 2 (中枢神経系、全身毒性)

特定標的臓器毒性(反復ばく露) : 区分 2 (血液系)

環境有害性

水生環境有害性 短期(急性) : 区分 3

(注) 記載なきGHS分類区分 : 区分に該当しない/分類できない

GHSラベル要素



注意喚起語 : 警告

危険有害性情報

H290 金属腐食のおそれ

H315 皮膚刺激

H319 強い眼刺激

H351 発がんのおそれの疑い

H371 臓器の障害のおそれ(中枢神経系、全身毒性)

H373 長年にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ(血液系)

H402 水生生物に有害

注意書き

安全対策

P201 使用前に取扱説明書を入手すること。

P202 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。

- P273 環境への放出を避けること。
 P234 他の容器に移し替えないこと。
 P260 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。
 P264 取扱い後は接触部位をよく洗うこと。
 P280 保護手袋を着用すること。
 P280 保護眼鏡/保護面を着用すること。
 P280 指定された個人用保護具を使用すること。
 P270 この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。

応急措置

- P390 物的被害を防止するためにも流出したものを吸収すること。
 P314 気分が悪いときは、医師の診察/手当てを受けること。
 P308 + P313 ばく露又はばく露の懸念がある場合：医師の診察/手当てを受けること。
 P308 + P311 ばく露又はばく露の懸念がある場合：医師に連絡すること。
 P302 + P352 皮膚に付着した場合：多量の水で洗うこと。
 P332 + P313 皮膚刺激が生じた場合：医師の診察/手当てを受けること。
 P362 + P364 汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。
 P305 + P351 + P338 眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
 P337 + P313 眼の刺激が続く場合：医師の診察/手当てを受けること。

貯蔵

- P405 施錠して保管すること。
 P406 耐腐食性/耐腐食性内張りのある容器に保管すること。

廃棄

- P501 内容物/容器を地方/国の規則に従って廃棄すること。

3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区別：
混合物

成分名	含有量 (%)	CAS No.	化審法番号	化管法(令和5年4月1日施行) 管理番号
リン酸塩	5 - 10	非公開	非公開	-
2-プロパノール	1 - 3	67-63-0	2-207	-
陰イオン系界面活性剤	5 - 10	非公開	非公開	-
ポリオキシエチレンアルキルエーテル	3.0	84133-50-6	7-97	管理番号407
ニトリロ三酢酸ナトリウム	1.0	非公開	非公開	管理番号698
水酸化カリウム	< 1	1310-58-3	1-369	-
1-(2-メトキシ-2-メチルエトキシ)-2-プロパノール	5 - 15	34590-94-8	2-426; 7-97	-
ケイ酸塩	1 - 5	非公開	非公開	-
水	残量	7732-18-5	-	-

危険有害成分

安衛法「表示すべき有害物」該当成分

2-プロパノール, 1-(2-メトキシ-2-メチルエトキシ)-2-プロパノール

安衛法「通知すべき有害物」該当成分

2-プロパノール, 1-(2-メトキシ-2-メチルエトキシ)-2-プロパノール

化管法(令和5年4月1日施行)「第1種指定化学物質」該当成分

ポリオキシエチレンアルキルエーテル, ニトリロ三酢酸ナトリウム

4. 応急措置

応急措置の記述

一般的な措置

気分が悪いときは、医師の診察/手当てを受けること。

ばく露又はばく露の懸念がある場合：医師の診察/手当てを受けること。

吸入した場合

空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。

気分の戻らない時は、医師の診察/手当てを受けること。

皮膚(又は髪)に付着した場合

皮膚に付着した場合：多量の水で洗うこと。

皮膚刺激が生じた場合：医師の診察/手当てを受けること。

強アルカリ性の製品なので、石鹼を用いず微温湯を流しながら皮膚の刺激や、ぬるぬるする感じがなくなるまで洗い続ける。1時間以上を要することがある。

眼に入った場合

水で数分間注意深く洗うこと。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。

その後も洗浄を続けること。

眼の刺激が続く場合：医師の診察/手当てを受けること。

飲み込んだ場合

口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。

飲み込んだ場合は医師の診察/手当てを受けること。

子供などが飲み込んだ懸念がある場合、直ちに医師の診察/手当てを受けること。

腐食性の製品なので、吐き出させるとかえって危険が増す。直ちに医療措置を受ける手配をする。

医師に対する特別な注意事項

症状に応じた治療を施す。

5. 火災時の措置

消火剤

適切な消火剤

周辺設備に適した消火剤を使用する。

使ってはならない消火剤

使ってはならない消火剤データなし

消火を行う者への勧告

特有の消火方法

消火作業は、可能な限り風上から行なう。

関係者以外は安全な場所に退去させる。

周辺火災の場合に移動可能な容器は、速やかに安全な場所に移す。

火災発生場所の周辺に関係者以外の立ち入りを禁止する。

周囲の設備などの輻射熱による温度上昇を防止するため、水スプレーにより周辺を冷却する。

消火のための放水等により、環境に影響を及ぼす物質が流出しないよう適切な措置を行う。

消火活動を行う者の特別な保護具及び予防措置

消火作業では、適切な保護具(手袋、眼鏡、マスク)を着用する。

消火活動は風上から行い、有毒なガスの吸入を避ける。状況に応じて呼吸保護具を着用する。

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置

屋内の場合、処理が終わるまで十分に換気を行う。

漏出時の処理を行う際には、必ずゴム手袋、保護眼鏡、保護衣等を着用すること。

漏出した場所の周辺に、ロープを張るなどして関係者以外の立入を禁止する

作業の際には適切な保護具を着用し、飛沫等が皮膚に付着したり、粉塵、ガスを吸入しないようにする。

風上から作業し、風下の人を退避させる。

着火した場合に備えて、消火用器材を準備する。

こぼれた場所はすべりやすいために注意する。
引火した場合に備えて、消火用器材を準備する。
多量の場合、人を安全に待避させる。

環境に対する注意事項

漏れ出した物質の下水、排水溝、低地への流出を防止する。
下水、排水中に流してはならない。
河川等に流出した場合は、管轄機関に連絡をする。
流出した製品が河川等に排出され、環境への影響を起こさないように注意する。

封じ込め及び浄化の方法及び機材

回収後の少量の残留分は土砂またはおがくず等に吸収させる。
付着物、廃棄物などは、関係法規に基づいて処置する。
少量の場合は、吸着剤(おがくず・土・砂・ウエス等)で吸着させ取り除いた後、残りをウエス、雑巾等でよく拭き取り、密閉できる空容器に回収する。
大量の場合には、盛土で囲って流出を防止し、安全な場所に導いてから処理する。
本製品は強アルカリなので、盛り土で囲って流出を防止し、安全な場所に導いてから処理する。
必要があればさらに希塩酸、希硫酸等で中和する。下水溝、表流水、地下水に流してはいけない。

二次災害の防止策

物的被害を防止するためにも流出したものを吸収すること。
漏出時は事故の未然防止および拡大防止を図る目的で、速やかに関係機関に通報する。
付近の着火源となるものを速やかに除くとともに消火剤を準備する
火花を発生しない安全な用具を使用する。

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い

技術的対策

(取扱者のばく露防止)

粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。

(注意事項)

製品記載の使用上の注意を良く読み、用途以外に使用しないこと。
アルカリ性なので、酸性の製品との接触を避ける。

安全取扱注意事項

使用前に取扱説明書を入手すること。
全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。
保護手袋/保護眼鏡/保護面を着用すること。
指定された個人用保護具を使用すること。

接触回避

酸性の製品との接触を避けること。

衛生対策

取扱い後は接触部位をよく洗うこと。
この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。
汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。

保管

安全な保管条件

施錠して保管すること。
製品記載の保管条件を読み、適切に保管すること。
日光から遮断し、40℃を超える温度に暴露しないこと。
容器を密栓すること。
酸と一緒に保管してはならない。

(避けるべき保管条件)

金属腐食のおそれがある。金属容器に保管してはならない。

安全な容器包装材料

他の容器に移し替えないこと。
耐腐食性/耐腐食性内張りのある容器に保管すること。

軟鋼、銅、アルミニウム、亜鉛には腐食性があるため、ポリエチレン容器に保管する。

8. ばく露防止及び保護措置

管理指標

管理濃度

(2-プロパノール)

作業環境評価基準(2004) <= 200ppm

許容濃度

(2-プロパノール)

日本産衛学会(1987) (最大許容濃度) 400ppm; 980mg/m³

(水酸化カリウム)

日本産衛学会(1978) (最大許容濃度) 2mg/m³

(2-プロパノール)

ACGIH(2001) TWA: 200ppm;

STEL: 400ppm (眼及び上気道刺激; 中枢神経系障害)

(水酸化カリウム)

ACGIH(1992) STEL: 上限値 2mg/m³ (上気道, 眼及び皮膚刺激)

(1-(2-メトキシ-2-メチルエトキシ)-2-プロパノール)

ACGIH(2021) TWA: 50ppm (肝臓及び中枢神経系影響)

ばく露防止

設備対策

蒸気または煙やミストが発生する場合は、局所排気装置を設置する。

保護具

呼吸用保護具

保護マスクを着用する。必要に応じて防塵マスク、防毒マスク、有機溶剤用の防毒マスク等を着用する。

手の保護具

保護手袋、必要に応じて耐溶剤性手袋、不浸透性手袋、ビニール手袋等を着用する。

眼の保護具

保護眼鏡(普通眼鏡型)、必要に応じて、ゴーグル型、保護面等を着用する。

皮膚及び身体の保護具

保護衣、保護前掛け等を着用する。必要に応じて、耐溶剤性保護衣、不浸透性保護衣を着用する。

9. 物理的及び化学的性質

基本的な物理的及び化学的性質に関する情報

物理状態：液体

色：黄色透明液体

臭い：原料臭

臭いの閾値データなし

融点/凝固点データなし

沸点又は初留点データなし

沸点範囲データなし

可燃性(ガス、液体及び固体)データなし

爆発下限界及び爆発上限界/可燃限界データなし

引火点：燃焼しない

自然発火点データなし

分解温度データなし

pH：13

動粘性率データなし

溶解度：

水に対する溶解度：溶ける

溶媒に対する溶解度データなし

n-オクタノール/水分配係数データなし

蒸気圧データなし
蒸気密度データなし
密度及び/又は相対密度 : 1.10g/cm³
相対ガス密度(空気=1)データなし
粒子特性データなし

10. 安定性及び反応性

反応性

反応性データなし

化学的安定性

通常の保管条件/取扱い条件において安定である。

危険有害反応可能性

危険有害反応可能性データなし

避けるべき条件

高温へのばく露

混触危険物質

強酸化剤・酸性物質(アルカリ性物質のため、酸性物質との接触を避けること。)

危険有害な分解生成物

危険有害な分解生成物データなし

11. 有害性情報

毒性学的影響に関する情報

急性毒性

急性毒性(経口)

[成分データ]

[日本公表根拠データ]

(2-プロパノール)

rat LD50=5480mg/kg (EHC 103, 1990)

(ニトリロ三酢酸ナトリウム)

rat LD50=1100mg/kg (環境省リスク評価第4巻, 2005)

(水酸化カリウム)

rat LD50=273mg/kg (SIDS, 2004)

(ケイ酸塩)

rat LD50=(換算値) 2682-3140mg/kg (SIDS, 2004)

急性毒性(経皮)

[成分データ]

[日本公表根拠データ]

(2-プロパノール)

rabbit LD50=12870mg/kg (EHC 103, 1990)

労働基準法: 疾病化学物質

水酸化カリウム

局所効果

皮膚腐食性/刺激性

[製品]

区分 2, 皮膚刺激

[成分データ]

[日本公表根拠データ]

(水酸化カリウム)

ラビット/ヒト 腐食性 (SIDS, 2004; ECETOC TR66, 1995; 産衛学会許容濃度の提案理由書, 1978; PATTY 6th, 2012)

(ケイ酸塩)

ラビット (OECD TG404 GLP) 腐食性 (SIDS, 2004)

眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性

[製品]

区分 2, 強い眼刺激

[成分データ]

[日本公表根拠データ]

(2-プロパノール)

ラビット (PATTY 6th, 2012 et al)

(ニトリロ三酢酸ナトリウム)

ラビット 刺激性 (IUCLID, 2000)

(水酸化カリウム)

ラビット 腐食性 (SIDS, 2004; 産衛学会許容濃度の提案理由書, 1978; PATTY 6th, 2012)

(1-(2-メトキシ-2-メチルエトキシ)-2-プロパノール)

ラビット 軽度な角膜刺激性 (ACGIH 7th, 2001)

(ケイ酸塩)

ラビット (in vitro GLP) 腐食性 (IUCLID, 2000)

呼吸器感作性又は皮膚感作性データなし

生殖細胞変異原性データなし

発がん性

[製品]

区分 2, 発がんのおそれの疑い

[成分データ]

[日本公表根拠データ]

(ニトリロ三酢酸ナトリウム)

cat.2; IARC Gr. 2B (IARC 73, 1999 et al.)

[IARC]

(2-プロパノール)

Group 3 : ヒトに対する発がん性については分類できない

(ニトリロ三酢酸ナトリウム)

Group 2B : ヒトに対して発がん性があるかもしれない

[ACGIH]

(2-プロパノール)

A4(2001) : ヒト発がん性因子として分類できない

[EU]

(ニトリロ三酢酸ナトリウム)

Category 2; ヒトに対する発がん性が疑われる物質

生殖毒性

[成分データ]

[日本公表根拠データ]

(2-プロパノール)

cat. 2; PATTY 6th, 2012

催奇形性データなし

特定標的臓器毒性

特定標的臓器毒性(単回ばく露)

[製品]

区分 2, 臓器の障害のおそれ

[成分データ]

[区分1]

[日本公表根拠データ]

(2-プロパノール)

中枢神経系、全身毒性 (環境省リスク評価第6巻, 2005)

[区分2]

[日本公表根拠データ]

(ニトリロ三酢酸ナトリウム)

全身毒性 (IUCLID, 2000)

(ケイ酸塩)

神経系 (SIDS, 2004)

[区分3(気道刺激性)]

[日本公表根拠データ]

(2-プロパノール)

気道刺激性 (環境省リスク評価第6巻, 2005)

(1-(2-メトキシ-2-メチルエトキシ)-2-プロパノール)

気道刺激性 (ACGIH 7th, 2001)

[区分3(麻酔作用)]

[日本公表根拠データ]

(1-(2-メトキシ-2-メチルエトキシ)-2-プロパノール)

麻酔作用 (ACGIH 7th, 2001)

特定標的臓器毒性(反復ばく露)

[製品]

区分 2, 長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ

[成分データ]

[区分1]

[日本公表根拠データ]

(2-プロパノール)

血液系 (EHC 103, 1990)

[区分2]

[日本公表根拠データ]

(2-プロパノール)

脾臓、肝臓、呼吸器 (EHC 103, 1990)

(ニトリロ三酢酸ナトリウム)

腎臓 (環境省リスク評価 第4巻, 2005)

誤えん有害性

[成分データ]

[区分1]

[日本公表根拠データ]

(水酸化カリウム)

cat. 1; ACGIH 7th, 2001; SIDS, 2004

12. 環境影響情報

生態毒性

水生環境有害性

[製品]

区分 3, 水生生物に有害

[成分データ]

水生環境有害性 短期(急性)

[日本公表根拠データ]

(2-プロパノール)

魚類 (メダカ) LC50 >100mg/L/96hr (環境庁生態影響試験, 1997)

(ニトリロ三酢酸ナトリウム)

甲殻類 (ヨコエビ科の一種) EC50=98mg/L/48hr; 魚類 (ニジマス) LC50=98mg/L/96hr (EU, 2005)

(1-(2-メトキシ-2-メチルエトキシ)-2-プロパノール)

甲殻類 (オオミジンコ) LC50=1919mg/L/48hr (SIDS, 2004)

水生環境有害性 長期(慢性)

[日本公表根拠データ]

(2-プロパノール)

甲殻類 (オオミジンコ) NOEC >100mg/L/21days (環境庁生態影響試験, 1997)

水溶解度

(リン酸塩)

187 g/100 ml (25°C) (ICSC, 1997)

(2-プロパノール)

In water, infinitely soluble (25°C) (HSDB, 2013)

(ニトリロ三酢酸ナトリウム)

93 g/100 ml (20°C) (ICSC, 2003)

(水酸化カリウム)

110 g/100 ml (25°C) (ICSC, 2010)

(1-(2-メトキシ-2-メチルエトキシ)-2-プロパノール)

100 g/100 ml (PHYSPROP_DB, 2011)

残留性・分解性(BOD・COD)

[成分データ]

(2-プロパノール)

急速分解性あり (BODによる分解度:86% (既存点検, 1993))

(ニトリロ三酢酸ナトリウム)

急速分解性あり (DOCによる分解度:100% (EU, 2005))

生体蓄積性

[成分データ]

(2-プロパノール)

log Pow=0.05 (ICSC, 1999)

(ニトリロ三酢酸ナトリウム)

log Pow=-2.62 (cal.) (ICSC, 2003)

土壌中の移動性

土壌中の移動性データなし

他の有害影響

オゾン層への有害性データなし

13. 廃棄上の注意

化学品、汚染容器及び包装の安全で、かつ、環境上望ましい廃棄、又はリサイクルに関する情報

廃棄物の処理方法

環境への放出を避けること。

内容物/容器を地方/国の規則に従って廃棄すること。

14. 輸送上の注意

国連番号、国連分類

国連番号またはID番号 : 3266

正式輸送名 :

その他の腐食性液体、アルカリ性、無機物、N.O.S.

分類または区分 : 8

容器等級 : II

指針番号: 154

特別規定番号 : 274

IMDG Code (国際海上危険物規程)

国連番号またはID番号 : 3266

正式輸送名 :

その他の腐食性液体、アルカリ性、無機物、N.O.S.

分類または区分 : 8

容器等級 : II

特別規定番号 : 274

環境有害性

海洋汚染物質 (該当/非該当): 非該当

特別の安全対策

容器の破損、漏れがないことをたしかめる。
荷くずれ防止を確実に行う。
該当法令に従い、包装、表示、輸送を行う。
直射日光を避ける。
水漏れ厳禁。
横積み厳禁。
夏場の輸送時には、熱い鉄板、地面等の上に直接置かないこと。
輸送容器は衝撃を与えないように、ていねいに取扱う。転倒したり、激突させたりしない。

MARPOL条約附属書V - HME(海洋環境に有害)

特定標的臓器毒性, 反復ばく露: 区分1 該当物質
2-プロパノール

国内規制がある場合の規制情報

船舶安全法

腐食性物質 分類8

航空法

腐食性物質 分類8

15. 適用法令

当該製品に特有の安全、健康及び環境に関する規則/法令

毒物及び劇物取締法

毒物及び劇物取締法に該当しない。

労働安全衛生法

特化則に該当しない製品

有機溶剤等に該当しない製品

名称等を表示し、又は通知すべき危険物及び有害物

名称表示危険/有害物

2-プロパノール(プロピルアルコール)(別表第9の494);

1-(2-メトキシ-2-メチルエトキシ)-2-プロパノール(別表第9の601)

名称通知危険/有害物

2-プロパノール(プロピルアルコール)(別表第9の494);

1-(2-メトキシ-2-メチルエトキシ)-2-プロパノール(別表第9の601)

化学物質管理促進(PRTR)法(令和5年4月1日施行)

第1種指定化学物質

・ポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル(アルキル基の炭素数が12から15までのもの及びその混合物に限る。)(3.0%)[ポリオキシエチレンアルキルエーテル(3.0%)(管理番号407)];

・ニトリロ三酢酸及びそのナトリウム塩(1.0%)[ニトリロ三酢酸ナトリウム塩(1.0%)(管理番号698)]

消防法に該当しない。

化審法

優先評価化学物質

2-プロパノール(政令番号102 人健康影響);

ニトリロ三酢酸ナトリウム塩(政令番号152 人健康影響/生態影響);

ポリオキシエチレンアルキルエーテル(政令番号189 生態影響)

水質汚濁防止法

指定物質

水酸化カリウム

法令番号 8

16. その他の情報

参照文献及び情報源

Globally Harmonized System of classification and labelling of chemicals, UN

Recommendations on the TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS 21th edit., 2019 UN

IMDG Code, 2020 Edition (Incorporating Amendment 40-20)

IATA 航空危険物規則書 第62版 (2021年)

2020 EMERGENCY RESPONSE GUIDEBOOK (US DOT)

2022 TLVs and BEIs. (ACGIH)

JIS Z 7252 : 2019

JIS Z 7253 : 2019

2021 許容濃度等の勧告 (日本産業衛生学会)

Supplier's data/information

責任の限定について

※注意 安全データシートは、危険有害な化学製品について、安全な取扱いを確保するための参考情報として、取り扱う事業者提供されるものです。取り扱う事業者は、これを参考として、自らの責任において、個々の取り扱いなどの実態に応じた適切な処置を講ずることが必要であることを理解した上で、活用されるようお願いいたします。従って、本データシートそのものは、安全の保証書ではありません。

ここに記載したGHS分類区分の算定根拠は現時点における日本公表データ (NITE 令和3年度(2021年度))です。