



安全データシート

整理番号. 8184116-0000-J028

1. 製品及び会社情報

【製品情報】

製品名 : 水性 ロードカラー II レンガ色
 製品説明 : アクリル樹脂系塗料 (エマルジョン形)
 道路用 路面用 上塗

【会社情報】

会社名 : 神東塗料株式会社
 住所 : 〒661-8511 兵庫県尼崎市南塚口町六丁目10番73号
 作成部門 : 応用技術部
 作成責任者 : 西中村 康生
 作成部門電話番号 : 06-6429-8262
 作成部門FAX番号 : 06-6429-9481
 発行管理部門 : 環境安全部
 発行管理責任者 : 環境安全部長
 電話番号 : 06-6429-8341
 作成・改訂日 : 2021/04/22


2. 危険有害性の要約

【GHS分類】

エアゾール : 区分外
 引火性液体 : 区分外
 可燃性固体 : 区分外
 水反応可燃性化学品 : 区分外
 有機過酸化物 : 区分外
 金属腐食性物質 : 区分外
 急性毒性 経口 : 区分外
 経皮 : 区分外
 吸入(ガス) : 分類対象外
 吸入(蒸気) : 分類対象外
 吸入(粉塵、ミスト) : 区分外
 皮膚腐食性/刺激性 : 区分2
 眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性 : 区分2
 呼吸器感作性 : 分類できない
 皮膚感作性 : 分類できない
 生殖細胞変異原性 : 分類できない
 発がん性 : 分類できない
 生殖毒性 : 分類できない
 特定標的臓器/全身毒性 (単回ばく露) : 区分2 (中枢神経系、血液系、腎臓、中枢神経、呼吸器)
 特定標的臓器/全身毒性 (反復ばく露) : 区分2 (中枢神経系、呼吸器系)
 吸引性呼吸器有害性 : 分類できない
 水生環境有害性 (急性) : 区分3
 水生環境有害性 (長期間) : 区分3
 オゾン層への有害性 : 分類できない

【GHSラベル要素】

[絵表示]



[注意喚起語]

警告

[危険有害性情報]

- ・皮膚刺激
- ・強い眼刺激



安全データシート

整理番号. 8184116-0000-J028

- ・臓器の障害のおそれ
- ・長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ
- ・水生生物に有害
- ・長期継続的影響によって水生生物に有害

[注意書き]

《安全対策》

- ・粉塵／煙／ガス／ミスト／蒸気／スプレーを吸入しないこと。
- ・環境への放出を避けること。
- ・この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。
- ・取扱い後はよく洗うこと。
- ・保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。

《応急措置》

- ・眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
- ・眼の刺激が続く場合：医師の診断／手当てを受けること。
- ・皮膚についた場合：多量の水と石鹸で洗うこと。
- ・皮膚刺激が生じた場合、医師の診断／手当てを受けること。
- ・汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯すること。
- ・ばく露又はばく露の懸念がある場合：医師に連絡すること。
- ・気分が悪い時は、医師の診断／手当てを受けること。

《保管》

- ・施錠して保管すること。

《廃棄》

- ・内容物／容器を国／都道府県／市町村の規制に従って許可を受けた産業廃棄物処理業者と契約して破棄すること。

3. 組成・成分情報

成分名	CASNo.	含有率	PRTRNo.
酸化鉄	1309-37-1	1～5%	
ベンジルアルコール	100-51-6	1～5%	
エチレングリコール	107-21-1	1～5%	
酸化チタン	13463-67-7	0.1～1%	
アンモニア水	1336-21-6	0.1～1%	

4. 応急措置

[目に入った場合]

- ・直ちに大量の清浄な流水で15分間以上洗う。まぶたの裏まで完全に洗うこと。
- ・出来るだけ早く医師の診断を受けること。

[皮膚に付着した場合]

- ・付着物を布にて素早く拭き取る。
- ・大量の水及び石鹸又は皮膚用の洗剤を使用して十分に洗い落とす。溶剤、シンナーは使用しないこと。
- ・外観に変化がみられたり、痛みがある場合には医師の診断を受けること。

[吸入した場合]

- ・蒸気、ガス、粉塵等を大量に吸込んだ場合には、直ちに空気の新鮮な場所に移し、温かく安静にする。呼吸が止まっている場合には人工呼吸を行う。嘔吐物は呑み込ませないようにする。直ちに医師の診断を受けること。
- ・当該SDSや容器のラベルを、医師に示して診療を受ける。

[飲み込んだ場合]

- ・誤って飲み込んだ場合には、安静にして直ちに医師の診断を受けること。
- ・嘔吐物は飲み込ませないようにする。

5. 火災時の措置

[使用可能消火剤]



安全データシート

整理番号. 8184116-0000-J028

水 [－] 炭酸ガス [－] 泡 [－] 粉末 [－] 乾燥砂 [－]

[消火方法]

- ・このもの自体には可燃性はない。

6. 漏出時の措置

- ・作業の際には適切な保護具（手袋、保護マスク、エプロン、ゴーグル等）を使用する。
- ・漏出物は、密閉出来る容器に回収し、安全な場所に移す。
- ・付着物、廃棄物等は、関係法規に基づいて処置をすること。
- ・スコップ、ウエス等で回収する。大量の流出には盛土で囲って流出を防止する。水で洗浄等も、河川等への排出で、環境汚染を引き起こす恐れもあるので注意する。

7. 取扱い及び保管上の注意

[取扱い上の注意]

- ・換気の良い場所で取扱う。
- ・容器はその都度密栓する。
- ・皮膚、粘膜、又は着衣に触れたり、目に入らぬよう適切な保護具を着用する。
- ・取扱後は手・顔などをよく洗い、休憩所などに手袋等の汚染保護具を持ち込まないこと。

[保管上の注意]

- ・日光の直射を避ける。
- ・通風の良いところに保管する。

8. ばく露防止及び保護措置

[組成物質の有害性及びばく露濃度基準]

化学物質名	管理濃度	ACGIH	IARC	その他の有害性
酸化鉄		5mg/m ³ (Fe)	3	
ベンジルアルコール				LD50経口 1200mg/kg
エチレングリコール		100ppm		LD50経口 4000mg/kg
酸化チタン		10mg/m ³	2B	LD50経口 20000mg/kg
アンモニア水		25ppm		LD50経口 350mg/kg

(注：空欄は情報がないか、該当しないことを意味する。)

[設備対策]

- ・取扱場所は給排気が充分にとれる設備とすること。

[保護具]

《呼吸器の保護》

- ・防塵マスクを着用する。

《目の保護》

- ・適切な保護の出来る保護メガネを着用する。

《皮膚の保護》

- ・有機溶剤又は化学薬品が浸透しない材質の手袋を着用する。

《その他の保護》

- ・情報なし

9. 物理的及び化学的性質

状態	: 液状 粘稠
色	: レンガ色
沸点	: 情報なし
密度	: 1.4
臭気	: 刺激臭がある。
蒸気圧	: 情報なし
pH値	: 9.8
その他	: 特になし。



安全データシート

整理番号. 8184116-0000-J028

10. 安定性及び反応性

引火点 : 無し
 発火点 : 情報なし
 爆発限界 : 情報なし

[保管取り扱い条件(温度・光)]

・常温での反応性はない。

[接触混合により危険性のある物質]

・特に情報を有していない。

[燃焼などによる有害ガス発生]

・NO_x、CO₂が発生する。

[焼付乾燥による有害ガス発生]

・該当しない。

[その他の危険性情報]

・特に情報を有していない。

11. 有害性情報

[有害性情報]

急性毒性	経口	: 無し	
	経皮	: 無し	
	吸入(粉じん/ミスト)	: 無し	
皮膚腐食性/刺激性		: 有り	エチレングリコール(区分2)、アンモニア水(区分2)
眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性		: 有り	アンモニア水(区分2)
呼吸器感受性		: 無し	
皮膚感受性		: 無し	
生殖細胞変異原性		: 無し	
発がん性		: 無し	
生殖毒性		: 無し	
特定標的臓器/全身毒性(単回ばく露)		: 有り	酸化鉄(区分2)、ベンジールアルコール(区分2)、エチレングリコール(区分2)
特定標的臓器/全身毒性(反復ばく露)		: 有り	酸化鉄(区分2)、ベンジールアルコール(区分2)
吸引性呼吸器有害性		: 無し	

[組成物質に関するその他の有害性情報]

・特に情報を有していない。

[製品に関する有害性情報]

・製品としての安全性試験は行っていない。

12. 環境影響情報

[一般注意事項]

・漏洩した時や廃棄の際には、環境に影響を与える恐れがあるので、取扱には注意をすること。

[水生環境有害性(急性)]

・ベンジールアルコール(区分3)、アンモニア水(区分3)

[水生環境有害性(長期間)]

・有り

[生態毒性]

・情報なし

[残留性/分解性]

・情報なし

[生物蓄積性]

・情報なし

[土壌中の移動度]

・情報なし



安全データシート

整理番号. 8184116-0000-J028

[オゾン層への有害性]

- ・情報なし

13. 廃棄上の注意

- ・使用残、容器等の廃棄物は、許可を受けた産業廃棄物処理業者と委託契約をして処理をすること。
- ・容器、機械装置等を洗浄した排水等は、地面や排水溝へそのまま流さないこと。
- ・排水処理、焼却などにより発生した廃棄物についても、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」及び関係する法規に従って処理を行うか、委託すること。

14. 輸送上の注意

- ・共通：取扱及び保管上の注意の項の記載に従うこと。容器に漏れのないことを確かめ、転倒、落下、損傷がないように積み込み、荷崩れ防止を確実にすること。
- ・陸上輸送：消防法、労働安全衛生法、毒劇法に該当する場合は、それぞれの該当法規に定められた運送方法に従うこと。
- ・海上輸送：船舶安全法、海洋汚染防止法に定めるところに従うこと。
- ・航空輸送：航空法の定めるところに従うこと。
- ・運送に際しては、容器を直射日光にさらさないこと。転倒、落下、損傷及び水ぬれが無いよう注意すること。
- ・国連番号：該当しない

15. 適用法令

- ・労働安全衛生法

16. その他の情報

[主な引用文献]

- ・日本塗料工業会編集「SDS用物質データベース（塗料用）」
- ・溶剤ハンドブック（講談社）
- ・産業中毒便覧（医歯薬出版）
- ・化学商品（化学工業日報社）
- ・GHS対応 労働安全衛生法 MSDS対象物質全データ（化学工業日報）

[注意]

- ・危険・有害性の評価は必ずしも十分ではありませんので、取扱については十分注意してください。
- ・この安全データシートは、作成・改定日までに弊社が入手した情報に基づいて作成しておりますが、記載内容は新しい知見又は法規制の変更等により断りなく改定されることがあります。