ツーリングキャビネットワゴン

[TCV]

取扱説明書

この度はサカエ製品をお買い上げくださいましてありがとうございます。
この説明書は、この製品の使い方(使用上の注意事項)について記載しています。ご使用前に、この説明書をよくお読みのうえ正しくお使い下さい。
また、この製品を末長くご使用いただくために、この説明書は大切に保存してください。
尚、弊社では安全な製品作りを常に心がけておりますが、ご不明な点がございましたら、下記のお客様相談室までご連絡ください。



TCV-104

サカエ

大阪市城東区成育5丁目22—9

お客様相談室 フリーダイヤル 0120—575101

No.4026 20 H-1

使用上のお願い

この製品を安全に、また末長くご利用いただくために、次の事項を必ず守って下さい。

⚠警告

安全のために必ず守っていただきたいこと
引出しは引出した状態で大きな衝撃を加えないで下さい。
重量物は注意して置いて下さい。
引出し、レールの破損や事故の原因となります。

1．製品の等分布耐荷重(全体に均等に物を入れた場合)は、
TCVタイプ 400kg
引出しの等分布耐荷重(引出しに均等に物を入れた場合)は、
TCVタイプ H80 H160 H480（70kg／段）
積載荷重は、耐荷重の範囲内にして下さい。それ以上載せたり、荷重が片寄りますと製品破損の恐れがあります。
2．使用中にボルトやネジのゆるみなどによるガタツキが生じたときは、締め直して下さい。また、製品の分解・改造や部品をはずしたり、はずれたままで使用しないで下さい。変形や破損及び転倒などの原因となります。
3．製品の上に腰を掛けたり、乗ったりしないで下さい。転倒や転落事故の原因となります。
4．引出しはゆっくりと引いて下さい。引出しを強く引きますとストッパー破損の原因になり、抜け落ちる恐れがあります。
5．引出しを引いたまま上から強く押さえたり、重い物を置いたり、踏台として使用しないで下さい。故障や事故の原因となります。
6．転倒防止のため、重い物は下段に入れて置いて下さい。また、同時に二つ以上引出さないで下さい。
7．可動部（引出しなど）の隙間に指を入れますと、指をはさむ恐れがありますので絶対に入れないで下さい。
8．この製品を設置するときは、必ずキャスターのストッパーをロックして下さい。
9．この製品を移動するときは、キャスターのストッパーを解除して長辺方向に行って下さい。短辺方向に行いますと転倒の恐れがあります。ただし、床に段差のあるところを移動するときは、落下や転倒の恐れがありますので注意して下さい。
10. 引出しを出した状態で移動しないで下さい。転倒や破損の原因となります。
11. ツールの出し入れは必ず１ヵ所ごとに行って下さい。
12. ツールの出し入れは静かに行って下さい。乱暴な取り扱いは事故や製品破損と、ツールの破損の原因となります。
13. ツールの出し入れ以外は必ず引出しを閉めて下さい。開けっ放しですと引出しに接触し、怪我をする恐れと、引出し破損の原因となります。
14. 指定以外のツールは収納しないで下さい。



15. ツールの取り扱いは必ず保護手袋等を着用し、ホルダーに確実に収納して下さい。
16. この製品を第三者に貸すときは、取扱方法を充分に説明し、この説明書もお渡し下さい。

◆使用上のご注意

1．この製品は、室内または屋内用です。屋外や水のかかるところでは、故障や表面材の損傷の原因となりますので使用しないで下さい。
2．直射日光の当るところや温度・湿度の著しいところでの使用は避けて下さい。変色や変形の原因となります。
3．製品の上にハンダゴテ等、高温になった機具類、熱い湯のみや加熱したナベ・ヤカンなどを直接置かないで下さい。変色や変形の原因となります。
4．製品を水に濡れたままにしておきますと表面材の損傷の原因となりますので、必ず乾いたやわらかい布で拭き取って下さい。
5．この製品の鍵は盗難防止用ではありませんので、貴重品等は保管しないで下さい。
6．鍵を掛けるときは、全ての引出しを確実に閉めて下さい。閉まっていないと鍵は掛かりません。
7．製品をご使用になる前に鍵番号等は控えて下さい。
8．鍵を紛失した場合は、鍵番号を確認して、購入先を通じてご注文下さい。（有料となります。）
9．消耗部品には寿命があります。キャスター部や可動部などに異常音等（損耗現象）が発生した場合は、購入店へご相談下さい。
10. キャスター等は床面が汚れたり、跡形が残る場合があります。
11. 特別なご使用をされる場合は、購入店へご相談下さい。
12. 製品に不具合が生じたときは、購入店へご相談下さい。
13. 樹脂ホルダーには耐油性、耐薬品性に問題がある油、薬品がありますので、あらかじめ購入店へご相談下さい。

◆サカエ製品全般のお手入れのしかた

通常は乾いたやわらかい布でから拭きして下さい。
汚れが著しい場合は、次の１～３の手順を守って汚れを落として下さい。

1．薄めた中性洗剤につけた布を、かたく絞って拭いて下さい。
2．水につけた布をよく絞って、中性洗剤が残らないように拭いて下さい。
3．乾いたやわらかい布で、水分が残らないように拭き取って下さい。

※汚れが落ちない場合は、１～３の作業を繰り返し行って下さい。
※シンナー系の溶剤、アルカリ性の洗剤等は使用しないで下さい。使用しますと表面材の損傷の原因となります。