



Hillrom™



Welch Allyn ProBP™ 2000 デジタル血圧計

迅速かつ正確に、簡単な指先の操作で
血圧を自動測定

ウェルチ・アレン ProBP™ 2000 臨床現場に適した血圧測定



精度



信頼性



迅速

臨床向けデジタル血圧計を選ぶとき、最も重視する点は**精度**および**信頼性**になるでしょう。ウェルチ・アレンが開発した新しい ProBP 2000 デジタル血圧計は、信頼できる結果を実現する技術を備えています。

ウェルチ・アレンの革新的な2つの技術を組み合わせ、検査時に医療従事者と患者をサポートします。

ウェルチ・アレンの SureBP® 技術

ウェルチ・アレンのバイタルサイン機器で広く使用されているSureBPの加圧式アルゴリズムが、あらゆる臨床環境で、正確な血圧値をすばやく自動測定できるように医療従事者を支援します。

- より快適になった加圧式の血圧測定が、約20秒で終了
- AAMI 規格の血圧精度に準拠 (Association for the Advancement of Medical Instrumentation®)
- 1つのボタンを操作するだけでカフ加圧による測定を開始
- 体動があっても97%の測定が可能¹



SureBP 技術で改善したスピードと患者の快適性によって、医療従事者ははこの新技術にますますの信頼を確信するでしょう。²

ブルースS. アルパート医師(テネシー大学AAMI血圧計コミッティ議長)

ウェルチ・アレンのフレックスポート血圧カフの技術

正確な測定値を得るには、正しいサイズのカフを使用することが重要です。ウェルチ・アレンのフレックスポートカフには豊富なサイズが用意されているため、さまざまな患者に幅広く対応可能で、常に適切なサイズのカフを使用して精度を確保できます。

- 独自の接続技術、「スナップフィット」が、従来のカフチューブやコネクタの煩わしさを排除して、多忙な業務の改善をサポート
- ProBP2000には小児用(中)から大腿部用までのフレックスポートカフ5サイズ(測定部15~55cm)が使用可能です
- SureBP 技術と組み合わせると、約20秒で加圧による測定値の取得が可能¹



洗えるカフ



ウェルチ・アレン
フレックスポート™ リューザブル
血圧カフ





Hillrom™

ProBP 2000 デジタル血圧計製品仕様

外形寸法	W 94×H 66× D142 mm チューブ長 152 cm
重量	283 g (バッテリー含まず)
表示	デジタル LCD V.A. 68 mm × 90 mm、血圧と脈拍数を表示
電源	単三アルカリ電池4個
メソッド	オシロメトリック法
測定範囲	カフ圧: 0 mmHg~299 mmHg (0 kPa~40 kPa) 測定圧: 収縮期: 50~260 mmHg 拡張期: 25~220 mmHg 脈拍: 40~199 拍/分
精度	血圧: 0.4 kPa (3 mmHg) 脈拍数: ±4%

部品とアクセサリ*

カタログ番号

2000-A ProBP 2000 デジタル血圧計 (付属品: フレックスポートリユーザブルカフ 成人用 (中)、単三電池4個)

フレックスポートリユーザブルカフ (カッコ内は測定上腕部サイズです)

REUSE-09 小児用 (中) (15~21 cm)

REUSE-12 成人用 (大) (32~43 cm)

REUSE-10 成人用 (小) (20~26 cm)

REUSE-13 大腿部用 (40~55 cm)

REUSE-11 成人用 (中) (25~34 cm)

販売名: ウェルチ・アレン 電子血圧計 ProBP 2000
認証番号: 303AGBZX00036000
管理医療機器 特定保守管理医療機器 医用電子血圧計
JMDNコード 16173010

詳細は www.welchallyn.jpをご覧ください



¹ ウェルチ・アレン運動耐性臨床試験、2016年8月

² ブルース S. アルパート、自動血圧計用ウェルチ・アレン SureBP®アルゴリズムの臨床評価。血圧モニタリング、Vol. 12 No. 4、2007年8月

製品のお問合せにつきましては、以下のサイトよりお問合せください

welchallyn.jp

● 製品の色は印刷のため実際とは多少異なります。
● 製品仕様は、予告なく変更する場合がございます。