

# 冷感

## 不織布マスク 50P

安心の不織布

×  
接触冷感

非医療用

使い捨て

50  
枚入

ホワイト

ふつう  
サイズ

3層  
構造

ノーズフィット

やわらか  
耳ゴム



立体  
プリーツ



PFE/VFE/  
BFE/PM2.5  
**99%カット**  
カットフィルター

接触冷感最大熱吸収速度  
(q-max)

**0.332**



一般社団法人 日本繊維製品品質技術センター 認証

項目	単位	値
接触冷感最大熱吸収速度 (q-max)	W/m <sup>2</sup> ·K	0.332
透気性 (呼吸抵抗)	Pa	0.15
透湿度	%	95
透水性	mmHg	0.05
透油性	mmHg	0.05
透電性	Ω	10 <sup>10</sup>
透熱性	W/m <sup>2</sup> ·K	0.332
透音性	dB	20
透光性	%	95
透臭性	ppm	0.1
透熱伝導率	W/m·K	0.04
透熱容量	J/m <sup>2</sup> ·K	0.04
透熱伝導率	W/m·K	0.04
透熱容量	J/m <sup>2</sup> ·K	0.04
透熱伝導率	W/m·K	0.04
透熱容量	J/m <sup>2</sup> ·K	0.04
透熱伝導率	W/m·K	0.04
透熱容量	J/m <sup>2</sup> ·K	0.04
透熱伝導率	W/m·K	0.04
透熱容量	J/m <sup>2</sup> ·K	0.04
透熱伝導率	W/m·K	0.04
透熱容量	J/m <sup>2</sup> ·K	0.04



パッケージ

SIZE: 約幅17.5cmx高9.5cm

※透湿度はマスクには適用されず、  
※マスクは顔に100%密着し、隙間がないように着用してください。