

作成日 2008年 7月13日
改定日 2017年 12月12日

安全データシート

1. 製品及び会社情報

製品名	サクラ工作ニススプレー300ml (KVS300)		
会社名	株式会社 サクラクレパス		
住所	〒540-8508 大阪府大阪市中央区森ノ宮中央1丁目6-20 (本社)		
担当部門	品質管理部		
電話番号	(06)6910-8816	FAX番号	(06)6910-8832 (本社)
	(072)873-1295	FAX番号	(072)873-5505 (大阪工場)
製品コード	KVS300		
整理番号	KVS300-006		

2. 危険有害性の要約 (描画材用定着剤)

GHS分類

物理化学的危険性	: 火薬類	分類対象外
	: 可燃性/引火性ガス	分類対象外
	: 可燃性/引火性エアゾール	分類対象外
	: 支燃性/酸化性ガス	分類対象外
	: 高压ガス	分類対象外
	: 引火性液体	分類できない
	: 可燃性固体	分類対象外
	: 自己反応性化学品	分類できない
	: 自然発火性液体	分類できない
	: 自然発火性固体	分類対象外
	: 自己発熱性化学品	分類できない
	: 水反応可燃性化学品	分類できない
	: 酸化性液体	分類できない
	: 酸化性固体	分類対象外
	: 有機過氧化物	分類できない
	: 金属腐食性物質	分類できない
健康に関する有害性	: 急性毒性(経口)	分類できない
	: 急性毒性(経皮)	分類できない
	: 急性毒性(吸入・ガス)	分類対象外
	: 急性毒性(吸入・蒸気)	区分4
	: 急性毒性(吸入・粉塵・ミスト)	分類できない
	: 皮膚腐食性/刺激性	区分2
	: 眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性	区分2B
	: 呼吸器感作性	分類できない
	: 皮膚感作性	分類できない
	: 生殖細胞変異原性	分類できない
	: 発癌性	分類できない
	: 生殖毒性	分類できない
	: 生殖毒性・授乳影響	分類できない
	: 特定標的臓器/全身毒性(単回暴露)	区分3 (麻酔作用)
	: 特定標的臓器/全身毒性(反復暴露)	分類できない
	: 吸引性呼吸器有害性	分類できない
環境に対する毒性	: 水生環境有害性(急性)	分類できない
	: 水生環境有害性(慢性)	分類できない
	: オゾン層への有害性	分類できない

GHS ラベル要素（描画材用定着剤）

絵表示 :



注意喚起語 : 警告
危険有害性情報 : 皮膚および眼刺激
吸入すると有害
眠気又はめまいのおそれ

注意書き :

【安全対策】

粉じん／煙／ガス／ミスト／蒸気／スプレーの吸入を避けること。
保護手袋／保護衣／保護眼鏡／保護面を着用すること。

【救急処置】

吸入した場合：気分が悪い時は医師の診断／手当てを受けること。
皮膚に付着した場合：多量の水と石けんで洗うこと。
皮膚刺激が生じた場合、医師の診断／手当てを受けること。
眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用
していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
目の刺激が続く場合は、医師の診断／手当てを受けること。
衣服に付いた場合：汚染された衣服を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。

【保管】

換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。
涼しい所で保管すること。

【廃棄】

内容物／容器を都道府県／市町村の規則に従って廃棄すること。

※本項は描画材用定着剤を工業的且つ大量に取り扱う場合の危険有害性を評価したものです。
製品の使用上の注意を守りご使用される場合の危険有害性は、上記評価よりも低くなると考えております。

3. 組成、成分情報（描画材用定着剤）

単一製品・混合物の区別		混合物			
一般名		描画材用定着剤			
危険有害成分及び含有量					
	成分	%	官報公示整理番号	CAS No.	化管法種-号番号
定着剤成分	プロピレノキリコールモノメチルエーテル	26.0	(2)- 404	107-98-2	—
	ノナン	1.0	(2)- 9	非開示	—
噴射ガス成分	LPG	—	(9)-1697	68476-85-7	—
	DME	—	(2)- 360	115-10-6	—

4. 応急措置（製品）

- 吸入した場合：自他覚症状があれば、新鮮な空気のある場所に移し、安静、保温に努め、すみやかに医師の手当を受ける。
- 皮膚に付着した場合：多量の水と石けんで洗うこと。
皮膚刺激が生じた場合、医師の診断／手当を受けること。
- 眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
眼の刺激が続く場合は、医師の診断／手当を受けること。
- 飲みこんだ場合：無理に吐かせず、すみやかに医師の手当を受けること。

5. 火災時の措置（製品）

- 消火剤：粉末、二酸化炭素、乾燥砂等を用いる。
使ってはならない消火剤：特になし。
- 特定の消火方法：火元への燃焼源を断ち、適切な消火剤を使用して消火する。
消火作業は可能な限り風上から行い有害なガスの吸入を避ける。
- 消火を行う者の保護：消火作業では、適切な保護具（手袋、眼鏡等）を着用する。

6. 漏出時の措置（製品）

- 人体に対する注意事項：特になし。
- 環境に対する注意事項：製品が河川等に排出され、環境への影響を起こさないように注意する。
- 除去方法：少量の場合は布等に吸収させて、密閉できる空容器に回収する。
付近の着火源となるものをすみやかに除くこと。

7. 取扱い及び保管上の注意（製品）

- 取扱い：
- 技術的対策：部屋の換気を良くして長時間、蒸気を吸わないようにする。
定着剤、噴射ガス共に、引火性があるので火気の側で作業しない事。
- 注意事項：使用時は換気に気をつける事。
- 特別な安全取扱注意事項：特になし。
- 保管：
- 適切な保管条件：直射日光を避け、高温になる場所で保管しない事。
火気、熱源より遠ざける事。
- 安全な容器包装材料：特に指定なし。

8. 暴露防止措置（製品）

設備対策：換気を良くし、作業環境濃度が暴露限界を越えることがないように抑制する。

許容濃度：

成分名	管理濃度	日本産業衛生学会	ACGIH
プロピレングリコールモノメチルエーテル	—	—	100ppm (STEL)
LPG	—	—	1000ppm (TWA)

保護具：通常使用では特に必要なし。

9. 物理的及び化学的性質（製品）

物理的状态

形状：スプレー缶に入った液体

色：無色透明

臭い：炭化水素臭

pH：該当せず

物理的状态が变化する特定の温度／温度範囲

沸点：データなし

融点：データなし

引火点：32℃（タグ密閉式）

蒸気圧：データなし

密度：1未満

溶解性

溶媒に対する溶解性：炭化水素系溶剤に可溶

10. 安定性及び反応性（製品）

安定性：予期される通常の保管及び取扱いの条件において安定と考えられる。

反応性：強酸化剤、酸と反応する

避けるべき材料：強酸化剤、酸

危険有害な分解生成物：燃焼等により、CO、NO_x等の有害ガスが発生する可能性がある。

11. 有害性情報（製品）

急性毒性

吸入すると有害

眠気又はめまいのおそれ

局所効果

皮膚および眼刺激

※製品の使用上の注意を守りご使用される場合は、危険有害性はほとんどないと考えております。

12. 環境影響情報（製品）

現在のところ知見なし。

13. 廃棄上の注意（製品）

火の中に入れないこと。

使い切って捨てること。

都道府県／市町村の規則に従って廃棄すること。

14. 輸送上の注意（製品）

包装材の破損や内容物の漏れがないことをたしかめる。

国連番号：1950

15. 適用法規

製品：消防法、高圧ガス保安法

描画材用定着剤：安衛法名称等を表示及び通知すべき有害物（プロピレングリコールモノメチルエーテル、ノン）

1 6 . その他の情報

参考資料：JIS Z 7253 GHSに基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法

ーラベル, 作業場内の表示及び安全データシート(SDS)

各配合原料のSDS

日本工業規格

各原料メーカー

※この“安全データシート”は安全保証書ではありません。

本製品を取り扱う場合、この“安全データシート”を参考として、使用者の責任において実態に応じた適切な処置を講じて下さい。また、“安全データシート”の内容は法令の改正及び新しい知見に基づき改定される事があります。