

安全データシート

作成: 2010/07/01
改訂: 2014/02/03

製品名: GA 刃物専用錆止油

1. 化学物質等及び会社情報

製品名:	GA 刃物専用錆止油
会社名:	株式会社三共コーポレーション GA事業部
住所:	〒639-2127 奈良県葛城市新町258
	TEL:0745-62-1317
	FAX:0745-62-1327

2. 危険有害性の要約

特有の危険有害性:	この商品は、記載の法令に該当しますので、該当する法令の内容を確認し取扱ってください。 危険物第4類 第3石油類(消防法 危険物)
-----------	---

GHS分類	区分
引火性液体	区分外
急性毒性(経口)	区分外
吸引性呼吸器有害性	区分1

GHSラベル要素
絵表示:



注意喚起語:	危険
危険有害性情報:	飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ
注意書き:	全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。 眼に入れないこと。飲み込まないこと。 取り扱い後はよく手を洗うこと。 この製品を使用する時に、飲食または喫煙をしないこと。
応急措置 飲み込んだ場合:	直ちに医師に連絡すること。 飲み込んだ場合:口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。 眼に入った場合:多量の流水で洗眼し、直ちに医師に連絡すること。 皮膚に付着した場合:多量の水と石鹼で洗うこと。 吐かせないこと。
保管	直射日光を避け、涼しく換気の良い場所に保管すること。 一度栓を開けた容器は必ず密栓しておくこと。 施錠して保管すること。
廃棄	内容物/容器を国際/国/都道府県/市町村の規則にしたがって廃棄すること。 不明な場合は購入先にご相談の上処理すること。

3. 組成及び成分情報

安全データシート

作成： 2010/07/01
改訂： 2014/02/03

化学物質・混合物の區別：	混合物	
成分及び含有量	石油系炭化水素	100質量%
化学特性（化学式）	特定できない。	
官報公示整理番号（化審法、労働安全衛生法）	企業秘密なので記載できない	
危険有害成分		
化学物質管理促進法	非該当	
労働安全衛生法	非該当	
毒物劇物取締法	非該当	

4. 応急措置

吸入した場合：	新鮮な空気の場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させる。 体を毛布等でおおい、保温して安静を保ち、直ちに医師の手当てを受ける。 呼吸が止まっている場合及び呼吸が弱い場合は、衣類をゆるめ、呼吸気道を確保した上で人工呼吸を行う。
皮膚に付着した場合：	直ちに汚染された衣服を脱ぎ、皮膚を大量の水と石鹼水で洗う。 汚染された衣服を再使用する場合には洗濯する。
眼に入った場合：	清浄な水で数分間注意深く洗う。 次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外す。 その後も洗浄を続け、最低15分間洗浄した後、医師の手当てを受ける。
飲み込んだ場合：	無理に吐かせないで、医師の手当てを受ける。 口の中が汚染されている場合は、水で十分洗う。
最も重要な徴候及び症状：	飲み込むと下痢、嘔吐する可能性がある。 目に入ると炎症を起こす可能性がある。 皮膚に触れるとき炎症を起こす可能性がある。 ミストを吸入すると気分が悪くなることがある。

5. 火災時の措置

消火剤：	霧状の強化液、粉末、炭酸ガス、泡が有効である。 初期の火災には、粉末、炭酸ガス消火剤を用いる。 大規模火災の際には、泡消火剤を用いて空気を遮断することが有効である。
使ってはならない消火剤：	棒状水の使用は、火災を拡大し危険な場合がある。
火災時の特有の危険有害性：	燃焼の際は、一酸化炭素、亜硫酸ガス等が生成される。
特有の消火方法：	高温の金属表面等に接触した場合、発生した蒸気によって燃焼や爆発が起きる可能性がある。
消火を行う者の保護：	周囲の設備等に散水して冷却する。 消火作業の際は、風上から行い必ず保護具を着用し、皮膚への接触が想定される場合は、不浸透性の保護具及び手袋を着用する。

6. 漏出時の措置

安全データシート

作成： 2010/07/01
改訂： 2014/02/03

**人体に対する注意事項、
保護具及び緊急時措置：**

作業の際には、保護具を着用する。

ミストが発生する場合、呼吸器具等を使用してミストを吸入しないこと。
下水道・河川等に流出し、二次災害・環境汚染を起こさないよう注意する。

海上の場合、オイルフェンスを展開して拡散を防止し、吸着マット等で吸収する。

危険地域より人を退避させる。危険地域の周辺には、ロープを張り、人の立入りを禁止する。

少量の場合は、土、砂、おがくず、ウエス等に吸収させ回収する。

大量の場合は、盛り土で囲って流出を止めた後、出来るだけ空容器に回収する。

封じ込め及び浄化の方法及び機材：

漏洩時は事故の未然防止及び拡大防止を図る目的で、速やかに関係機関に通報する。

二次災害の防止策：

付近の着火源となるものを速やかに除くとともに消火剤を準備する。

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い

技術的対策：

指定数量以上の量を取扱う場合には、法で定められた基準に満足する製造所、貯蔵所、取扱所で行う。

熱、火花、炎、高温体等との接触を避けるとともに、みだりに蒸気を発散させないこと。禁煙。

皮膚に触れたり、眼に入る可能性のある場合は保護具を着用する。

室内で取り扱いを行う場合は、十分な換気を行う。

換気装置をつける場合は、防爆タイプを用いる。

火気厳禁

容器を開ける時は、手を切る恐れがあるので、保護手袋を着用する。

強酸化剤との接触を避ける。

保管

安全な保管条件：

直射日光を避け、涼しく換気の良い場所に保管すること。

危険物の表示をして保管する。

熱、スパーク、火炎並びに静電気蓄積を避ける。

保管場所で使用する電気器具は防爆構造とし、器具類は接地する。

ゴミ、水分などの混入防止のため使用後は密栓して保管する。

保管場所に施錠して保管することが望ましい。

容器に圧力をかけない。圧力をかけると破裂がある。

別の容器に差し替えるときは、金属またはガラス容器を使用すること。

樹脂容器は種類により溶解することがある。

8. 暴露防止及び保護措置

設備対策：

ミストが発生する場合は発生源の密閉化、又は排気装置を設ける。
取扱い場所の近くに、目の洗浄及び身体洗浄のための設備を設置する。

許容濃度

管理濃度：

規定なし（作業環境評価基準：労働省告示第26号、平成7年3月27日）

許容濃度：

日本産業衛生学会

時間荷重平均 TWA 3mg/m³ (Mineral Oil Mist)

安全データシート

作成： 2010/07/01
改訂： 2014/02/03

ACGIH

時間荷重平均 TWA 5mg/m³ (Mineral Oil Mist)

保護具

呼吸用保護具：	通常必要でないが、必要に応じて防毒マスク（有機ガス用）を着用する。
手の保護具：	長期又は繰り返し接触する場合は耐油性のものを着用する。
眼の保護具：	飛沫が飛ぶ場合には普通型眼鏡を着用する。
皮膚及び身体の保護具：	長期間にわたり取扱う場合または濡れる場合には耐油性の長袖作業着等を着用する。
適切な衛生対策：	濡れた衣服は脱ぎ、完全に洗浄してから再使用する。

9. 物理的及び化学的性質

製品

外観	物理的状態：	液体
形状：	液体	
色：	無色透明	
臭い：	無臭	
融点・凝固点：	流動点-12.5(°C)	
沸点、初留点 及び沸点範囲：	初留点-終点 データなし	
引火点：	≥150(°C) クリープランド開放式	
自然発火温度：	推定値200-410(°C)	
燃焼の範囲又は爆発範囲：	爆発限界 推定値1-7(%)	
蒸気密度：	データなし	
密度(g/cm ³)：	0.843(15°C)	
溶解度：	水：不溶	
n-オクタノール／水 分配係数：	データなし	
分解温度：	データなし	

10. 安定性及び反応性

反応性、化学的安定性：	常温で暗所に貯蔵・保管された場合、安定である。
危険有害反応可能性：	強酸化剤との接触を避ける。
避けるべき条件：	混触危険物質との接触。 長時間加熱、火炎、発火源。
混触危険物質：	強酸化剤
危険有害な分解生成物：	情報なし

11. 有害性情報

製品

急性毒性（経口）：	ラットLD50 5g/kg以上
急性毒性（経皮）：	有用な情報なし。
急性毒性（吸入）：	有用な情報なし。

安全データシート

作成： 2010/07/01
改訂： 2014/02/03

皮膚腐食性及び皮膚刺激性：	ウサギの皮膚に適用したが刺激性は認められなかった。
眼に対する重篤な損傷性 又は眼刺激性：	ウサギの眼に適用したが刺激性は認められなかった。
呼吸器感作性：	有用な情報なし。
皮膚感作性：	モルモットの皮膚に適用したが皮膚感作性は認められなかった。
生殖細胞変異原性（変異原性）：	有用な情報なし。
発がん性：	高度精製油はIARCグループ3（ヒトに対する発がん性について分類できない）に該当する。流動パラフィンは高度精製油より精製度が高い物質である。
生殖毒性：	雌雄のラットに、4350mg/kg bw/day、5日/週、13週間投与したが、生殖能力の低下は見られなかった。
特定標的臓器毒性、単回ばく露：	有用な情報なし。
特定標的臓器毒性、反復ばく露：	有用な情報なし。
吸引性呼吸器有害性：	40°Cの動粘性率が20.5mm ² /s以下の炭化水素に該当しないため分類されない。

12. 環境影響情報

製品

生態毒性	魚類（ブルーギル）の96時間LD50 >10g/L（基油） 急性毒性が区分外であるが、生物蓄積性及び急速分解性が不明であることから、水生環境有害性（慢性）は分類できない。 上記試験結果から基油について水生環境急性有害性なしと判断する。
急性毒性：	
慢性毒性：	現在のところ有用な情報なし。
残留性／分解性：	現在のところ有用な情報なし。
生体蓄積性：	現在のところ有用な情報なし。
土壤中の移動性：	現在のところ有用な情報なし。

13. 廃棄上の注意

廃棄方法： 事業者は産業廃棄物を自ら処理するか、又は都道府県知事の許可を受けた産業廃棄物処理業者、もしくは地方公共団体がその処理を行っている場合にはそこに委託して処理する。
投棄禁止。

埋立処分を行う場合には、あらかじめ焼却設備を用いて焼却し、その燃えがらについては、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」に定められた基準以下であることを確認しなければならない。

燃焼する場合は、安全な場所で、かつ、燃焼または爆発によって他に危害または損害を及ぼす恐れない方法で行うと共に、見張り人をつける。

廃容器に圧力をかけると破裂することがある。廃容器は溶接、加工、穴あけ、または切断を行うと、爆発を伴って残留物が飛散があるので注意する。

14. 輸送上の注意

IMDG分類 国連分類： 非該当

安全データシート

作成： 2010/07/01
改訂： 2014/02/03

国内規制：	下記、輸送に関する国内法規制に該当するので、各法の規定に従った容器、積載方法により輸送する。 陸上輸送 消防法 危険物 第4類 第3石油類 非水溶性 危険等級Ⅲ 海上輸送 船舶安全法 非危険物（個別運送及びバラ積み運送に於いて） 航空輸送 航空法 非危険物
輸送の特定の 安全対策及び条件：	運送容器及び包装の外部に、品名、数量、危険等級及び「火気厳禁」の表示をする。 容器が著しく摩擦または動搖を起こさないように運搬する。 指定数量以上を車両で運搬する場合は、総務省令で定めるところにより、当該車両に標識を掲げ、消火設備を備える。運搬時の積み重ね高さは3m以下とする。 第1類及び第6類の危険物及び高圧ガスとを混載しない。

15. 適用法令

消防法：	危険物・第4類引火性液体・第3石油類非水溶性液体，危険等級Ⅲ危険物
水質汚濁防止法：	油分排出規制
下水道法：	鉱油類排出規制
海洋汚染防止法：	油分排出規制
廃掃法：	産業廃棄物規則
食品衛生法：	食品添加物公定書の流動パラフィン使用基準により、パン生地の分割および離型の目的以外に使用してはならない。

16. その他の情報

参考文献等：	許容濃度等の勧告(2010)日本産業衛生学会 産業衛生学会誌 米国産業衛生専門家会議(ACGIH) “TLVs and BELs 2010” (2010) IARC Monographs Programme on the Evaluation of Carcinogenic Risk to Humans (2006) EC理事会指令「67/548/EEC」の付属書 I 「危険な物質リスト」 日本規格協会(JIS) JIS Z 7250 : 2005 「化学物質等安全データシート (MSDS) 」 同上 JIS Z 7251 : 2006 「GHSに基づく化学物質等の表示」
免責文：	安全データシートは、危険有害な化学製品について、安全な取扱いを確保するための参考情報として取扱う事業者に提供されるものです。 取扱う事業者は、これを参考として、自らの責任において、個々の取扱い等の実態に応じた適切な処置を講ずることが必要であることを理解した上で、活用されるようお願いします。 従って、本データシートそのものは安全の保証書ではありません。