




均等耐荷重：150kg（ワゴン1台当たり）
棚板は皿型・フラット型に変更可能
※中棚は50ミリピッチで調整可能
※棚板にはホコリ防止カバー付属
棚板有効寸法：W742×D492×H47
支柱：クロムメッキ

符号	日付	変更内容
△		
△		
△		

塗装色・天板仕様・車輪材質と品番の関係

棚板塗装色	天板仕様	車輪材質	使用キャスター	品番
サカエグリーン	改正RoHS10物質対応 グリーンサカエリウム	ゴム	③-1③-2	CSP-9082TE
		ナイロンウレタン	③-3③-4	CSP-9082TENU
		サイレント エラストマー	③-5③-6	CSP-9082TESE
サカエ ホワイトアイボリー	アイボリー ポリエステル	ゴム	③-1③-2	CSP-9082TP1
		ナイロンウレタン	③-3③-4	CSP-9082TPNU1
		サイレント エラストマー	③-5③-6	CSP-9082TPSE1
パールホワイト	抗菌・抗ウイルス ポリエステル(白)	ゴム	③-1③-2	CSP-9082VW
		ナイロンウレタン	③-3③-4	CSP-9082VNUW
		サイレント エラストマー	③-5③-6	CSP-9082VSEW
	抗菌・抗ウイルス ポリエステル(青)	ゴム	③-1③-2	CSP-9082VBW
		ナイロンウレタン	③-3③-4	CSP-9082VBNUW
		サイレント エラストマー	③-5③-6	CSP-9082VBSEW
	抗菌・抗ウイルス ポリエステル(緑)	ゴム	③-1③-2	CSP-9082VGW
		ナイロンウレタン	③-3③-4	CSP-9082VGNUW
		サイレント エラストマー	③-5③-6	CSP-9082VGSEW



※（ ）外寸法はサカエリウム天板、（ ）内寸法はポリエステル天板とする

4	天板	1	品番ニヨリ異なる(上記参照)	
3-6	自在キャスター	2	φ100 サイレントエラストマー	M12×P1.75
3-5	自在キャスター(S付)	2	φ100 サイレントエラストマー	M12×P1.75
3-4	自在キャスター	2	φ100 ナイロンウレタン	M12×P1.75
3-3	自在キャスター(S付)	2	φ100 ナイロンウレタン	M12×P1.75
3-2	自在キャスター	2	φ100 ゴム	M12×P1.75
3-1	自在キャスター(S付)	2	φ100 ゴム	M12×P1.75
2	棚板	2	SPCC-SD	t1.0
1	支柱	4	STKM	φ25.4
品番	部品名	1台分 数量	材質	備考
作成	R4.10.7	3角法	名 称	CSパールワゴン 中量タイプ
承認	設計	製図		天板付
		尺度		W900×D600×H900
		上田	1:10	外観図
株式会社 サカエ			図番	葉番