




均等耐荷重：150kg（ワゴン1台あたり）
棚板有効寸法：W892×D592×H47
棚板は皿型・フラット型に変更可能
※棚板・取手は50ミリピッチで調整可能
※中底棚にはホコリ防止カバー付属
支柱・取手：クロムメッキ

塗装色・車輪材質・直進安定金具の有無と品番の関係

符号	日付	変更内容
△		
△		
△		



棚板塗装色	車輪材質	③直進安定金具	使用キャスター	品番
サカエグリーン	ゴム	—	③-1③-2	CSP-90123
	ナイロンウレタン	—	③-3③-4	CSP-90123Y
	サイレント	—	③-5③-6	CSP-90123NU
	エラストマー	—	③-5③-6	CSP-90123YNU
サカエホワイトアイボリー	ゴム	—	③-1③-2	CSP-90123I
	ナイロンウレタン	—	③-3③-4	CSP-90123YI
	サイレント	—	③-5③-6	CSP-90123NUI
	エラストマー	—	③-5③-6	CSP-90123YNUI
パールホワイト	ゴム	—	③-1③-2	CSP-90123W
	ナイロンウレタン	—	③-3③-4	CSP-90123YW
	サイレント	—	③-5③-6	CSP-90123NUW
	エラストマー	—	③-5③-6	CSP-90123YNUW

5	天キャップ	4		
4	取手	1		
3-7	直進安定金具	2		JK-B
3-6	自在キャスター	2	φ100 サイレントエラストマー	M12XP1.75
3-5	自在キャスター (S付)	2	φ100 サイレントエラストマー	M12XP1.75
3-4	自在キャスター	2	φ100 ナイロンウレタン	M12XP1.75
3-3	自在キャスター (S付)	2	φ100 ナイロンウレタン	M12XP1.75
3-2	自在キャスター	2	φ100 汎	M12XP1.75
3-1	自在キャスター (S付)	2	φ100 汎	M12XP1.75
2	棚板	3	SPCC-SD	t1.0
1	支柱	4	STKM	φ25.4
品番	部品名	1台分数量	材質	備考
作成	R4.10.4	3角法	名	CSパールワゴン 中量タイプ
承認	設計	製図		
		尺度		
		上田	1:10	W900XD600XH1200
				3段 外観図
図番			葉番	