




均等耐荷重：150kg（ワゴン1台当たり）
棚板有効寸法：W742×D492×H47
棚板は皿型・フラット型に変更可能
※棚板・取手は50ミリピッチで調整可能
※中底棚にはホコリ防止カバー付属
支柱・取手：クロムメッキ

塗装色・車輪材質・直進安定金具の有無と品番の関係

符号	日付	変更内容
△		
△		
△		



棚板塗装色	車輪材質	①直進安定金具	使用キャスター	品番
サカエグリーン	ゴム	—	③-1③-2	CSP-75124
	ナイロンウレタン	—	③-3③-4	CSP-75124Y
	サイレント	—	③-5③-6	CSP-75124NU
	エラストマー	—	③-5③-6	CSP-75124YNU
サカエホワイトアイボリー	ゴム	—	③-1③-2	CSP-75124SE
	ナイロンウレタン	—	③-3③-4	CSP-75124YSE
	サイレント	—	③-5③-6	CSP-75124I
	エラストマー	—	③-5③-6	CSP-75124YI
パールホワイト	ゴム	—	③-1③-2	CSP-75124NUI
	ナイロンウレタン	—	③-3③-4	CSP-75124YNUI
	サイレント	—	③-5③-6	CSP-75124YNUI
	エラストマー	—	③-5③-6	CSP-75124SEI
ダークグレー	ゴム	—	③-1③-2	CSP-75124YSEI
	ナイロンウレタン	—	③-3③-4	CSP-75124W
	サイレント	—	③-5③-6	CSP-75124YW
	エラストマー	—	③-5③-6	CSP-75124NUW
	ゴム	—	③-1③-2	CSP-75124YNUW
	ナイロンウレタン	—	③-3③-4	CSP-75124SEW
	サイレント	—	③-5③-6	CSP-75124SEW
	エラストマー	—	③-5③-6	CSP-75124YSEW

5	天キャップ	4		
4	取手	1		
3-7	直進安定金具	2		JK-B
3-6	自在キャスター	2	$\phi 100$ サイレントエラストマー	M12XP1.75
3-5	自在キャスター (S付)	2	$\phi 100$ サイレントエラストマー	M12XP1.75
3-4	自在キャスター	2	$\phi 100$ ナイロンウレタン	M12XP1.75
3-3	自在キャスター (S付)	2	$\phi 100$ ナイロンウレタン	M12XP1.75
3-2	自在キャスター	2	$\phi 100$ JM	M12XP1.75
3-1	自在キャスター (S付)	2	$\phi 100$ JM	M12XP1.75
2	棚板	4	SPCC-SD	t1.0
1	支柱	4	STKM	$\phi 25.4$
品番	部品名	1台分数量	材質	備考
作成	R4.10.4	3角法	名	CSパールワゴン 中量タイプ
承認	設計	製図		
		尺度		
		上田	1:10	称
				W750XD500XH1200
				4段 外観図
図番			葉番	



株式会社

サカエ

葉番