



符号	日 付	変 更 内 容
△		
△		
△		

塗装色・車輪材質と品番の関係

棚板塗装色	車輪材質	使用キャスター	品 番
サカエグリーン	ゴム	③-①③-②	CSP-7583JP
	ナイロンウレタン	③-③③-④	CSP-7583JPNU
	サイレント エラストマー	③-⑤③-⑥	CSP-7583JPSE
サカエホワイトアイボリー	ゴム	③-①③-②	CSP-7583JPI
	ナイロンウレタン	③-③③-④	CSP-7583JPNU I
	サイレント エラストマー	③-⑤③-⑥	CSP-7583JPSE I

均等耐荷重：140kg（ワゴン1台当たり）

パネル耐荷重：30kg

棚板有効寸法：W742×D492×H47mm


棚板は皿型・フラット型に変更可能

※棚板・取手は50ミリピッチで調整可能

※中底棚にはホコリ防止カバー付属

支柱・取手：クロムメッキ

8	パンチングパネル架台	1		
5	天キャップ	4		
4	取手	1		
3-6	自在キャスター	2	φ100 サイレントエラストマー	M12×P1.75
3-5	自在キャスター（S付）	2	φ100 サイレントエラストマー	M12×P1.75
3-4	自在キャスター	2	φ100 ナイロンウレタン	M12×P1.75
3-3	自在キャスター（S付）	2	φ100 ナイロンウレタン	M12×P1.75
3-2	自在キャスター	2	φ100 ゴム	M12×P1.75
3-1	自在キャスター（S付）	2	φ100 ゴム	M12×P1.75
2	棚板	3	SPCC-SD	t1.0
1	支柱	4	STKM	φ25.4
品 番	部 品 名	1台分 数 量	材 質	備 考
作成	R4.10.14	3角法	名 称	CSパールワゴン 中量タイプ
承認	設計	製図		上部パンチングパネル付
		尺度		W750×D500×H1335
		上田	1:10	外観図
図 番			葉 番	



※品番ニヨリ異なる

③-① ~ ③-⑥

φ100



株式会社

サカエ

図 番

葉 番