






符号	日 付	変 更 内 容
△		
△		
△		



天板・塗装色・直進安定金具と品番の関係

天 板	天板厚さ	塗 装 色	品 番	
			直進安定金具無	直進安定金具有
グリーンサカエリューム天板	21	サカエグリーン	KK-59FB2	KK-59FUB2
		サカエホワイトアイボリー	KK-59FB2I	KK-59FUB2I
スチール天板	(25)	サカエグリーン	KK-59SB2	KK-59SUB2
		サカエホワイトアイボリー	KK-59SB2I	KK-59SUB2I
アイボリーポリエステル天板	21	サカエグリーン	KK-59B2IG	KK-59UB2IG
		サカエホワイトアイボリー	KK-59B2I	KK-59UB2I



均等耐荷重 200kg (1台当たり)
カンヌキは中央で御使用ください。

(7)	直進安定金具	(2)	品番ニヨリ異なる(上記参照)	
5	カンヌキ	1	SPCC-SD	1.2t
4-2	自在キャスター(S付)	2	φ100 ゴム車	M12×P1.75
4-1	自在キャスター(S無)	2	φ100 ゴム車	M12×P1.75
3	脚フレーム	2		
2	天受フレーム	2	SPCC-SD	1.2t
1	天板	1	品番ニヨリ異なる(上記参照)	
品 番	部 品 名	1台分 数 量	材 質	備 考
作 成	R4.9.22	3角法	名 称	軽量作業台
承 認	設 計	製 図		KKタイプ 移動式 φ100
		尺 度		W1500×D750×H840
		横山		1:12 外観図
 株式会社 サカイ			図 番	葉 番