





符号	日 付	変 更 内 容
△		
△		
△		

天板・塗装色・直進安定金具と品番の関係

天 板	天板厚さ	塗 装 色	品 番	
			直進安定金具有	直進安定金具無
グリーンサカエリューム天板	21	サカエグリーン	KK-68FB1	KK-68FUB1
		サカエホワイトアイボリー	KK-68FB1I	KK-68FUB1I
スチール天板	(25)	サカエグリーン	KK-68SB1	KK-68SUB1
		サカエホワイトアイボリー	KK-68SB1I	KK-68SUB1I
アイボリーポリエステル天板	21	サカエグリーン	KK-68B11G	KK-68UB11G
		サカエホワイトアイボリー	KK-68B11	KK-68UB11



均等耐荷重 200kg (1台当たり)
カンヌキは中央でご使用ください。

(7)	直進安定金具	(2)	品番ニヨリ異なる(上記参照)		
5	カンヌキ	1	SPCC-SD	1.2t	
4-2	自在キャスター(S付)	2	φ75 ゴム車	M12×P1.75	
4-1	自在キャスター	2	φ75 ゴム車	M12×P1.75	
3	脚フレーム	2			
2	天受フレーム	2	SPCC-SD	1.2t	
1	天板	1	品番ニヨリ異なる(上記参照)		
品 番	部 品 名		1台分 数 量	材 質	備 考
作 成	R4.9.22		3角法	名 称	軽量作業台 移動式
承 認	設 計	製 図	尺 度		KKタイプ (φ75キャスター)
					W1800×D600×H10
		横山	1:12		外観図
 株式会社 サカイ				図 番	葉 番

