






符号	日付	変更内容
△		
△		
△		



均等耐荷重 150kg (1台当たり)
カンヌキは中央で御使用ください。

天板・塗装色・直進安定金具と品番の関係

		品 番	
天 板	作 業 台 塗 装 色	直進安定金具無	直進安定金具有
抗ウイルスポリエステル天板 (パステルホワイト)	パールホワイト	KK-38VPWSE	KK-38VPWYSE
抗ウイルスポリエステル天板 (パステルブルー)		KK-38VPBSE	KK-38VPBYSE
抗ウイルスポリエステル天板 (パステルグリーン)		KK-38VPGSE	KK-38VPGYSE

(7)	直進安定金具	(2)	品番ニヨリ異なる(左記参照)		
5	カンヌキ	1	SPCC-SD	1.2t	
4-2	自在キャスター	2	φ100 サilentイラストマー	M12×P1.75	
4-1	自在キャスター(S付)	2	φ100 サilentイラストマー	M12×P1.75	
3	脚フレーム	2			
2	天受フレーム	2	SPCC-SD	1.2t	
1	天板	1	品番ニヨリ異なる(左記参照)		
品 番	部 品 名	1台分 数 量	材 質	備 考	
作 成	R4. 7. 12	3角法	名 称	軽量作業台 KKタイプ(パールホワイト)	
承 認	設 計	製 図		尺 度	移動式・サイレントキャスター仕様
					W900×D600×H840
		横山		1:12	外観図
 株式会社 サカエ			図 番	葉 番	