カナレ電気株式会社

75ΩBNC型プラグ（圧着式）
75Ω BNC Crimp Plugs

2つのシリーズが新登場。
カナレBNC新ラインアップ！

BCP-Bシリーズ NEW RoHS

3GHzでの性能を極めた、BNCプラグのハイエンドモデルです。
カナレ製同軸ケーブルとのマッチングを極限まで追究し、
従来品を超える高性能を実現しました。

BCP-B5F



BCP-B5Fのリターンロス

BCP-Aシリーズ NEW RoHS

他社製品を含めた幅広いケーブルに適合する、スタンダード
モデルです。これまでBCP-Cシリーズをお使いの方には、
同性能を低価格で、BCP-PCシリーズをお使いの方には、
同価格で性能アップを実現します。

BCP-A3



BCP-A3のリターンロス

■ストレート型（BCP-Bシリーズ） NEW

VSWRは3GHzまで1.1以下と高性能です。

	型　名	適合ケーブル	適合ブーツ	圧着ダイス	標準価格（税抜）￥ 20個	標準価格（税抜）￥ 100個
2.5C	BCP-B25HD	L-2.5CHD	CB02	TCD-35CA		
3C	BCP-B3F	L-3CFB, LS-3CFB, V*-3CFB	CB03	TCD-35CA		
	BCP-B31F	L-3CFW, V5-3CFW	CB04	TCD-4CA TCD-451CA		
4C	BCP-B4F	L-4CFB, LS-4CFB, V*-4CFB	CB04	TCD-4CA TCD-451CA		
4.5C	BCP-B45HW	L-4.5CHWS	CB05A	TCD-35CA		
	BCP-B53	L-4.5CHD				
5C	BCP-B5F	L-5CFB, LS-5CFB, V*-5CFB	CB05A	TCD-5CF TCD-55FA (※1)		
	BCP-B51F	L-5CFW, V5-5CFW		TCD-5CF TCD-55FA		

※1) BCP-PC5Fとは圧着ダイスが異なりますのでご注意ください。

BCP-B5F

■ストレート型（BCP-Aシリーズ） NEW

VSWRは2GHzまで1.1以下、3GHzまで1.2以下です。(※2)

	型　名	適合ケーブル	適合ブーツ	圧着ダイス	標準価格（税抜）￥ 20個	標準価格（税抜）￥ 100個
2.5C	BCP-A25	L-2.5C2V, 2.5C-2V	CB02	TCD-35CA		
	BCP-A25F	L-2.5CFB				
3C	BCP-A3	L-3C2V, L-3C2VS, 3C-2V, V*-3C	CB03	TCD-35CA		
	BCP-A3F	L-3CFB, LS-3CFB, V*-3CFB				
	BCP-A31	L-3C2W, 3C-2W	CB04	TCD-31C		
	BCP-A33	L-3C2T, 3C-2T	CB05A	TCD-35CA		
	BCP-VA3	V*-3C	CB02			
4C	BCP-A4	LV-61S, RG-59B/U	CB04	TCD-4CA TCD-451CA		
	BCP-A4F	L-4CFB, LS-4CFB, S-4C-FB, TVEFCX V*-4CFB				
5C	BCP-A5	L-5C2V, L-5C2VS, 5C-2V, V*-5C	CB05A	TCD-35CA		
	BCP-A5F	L-5CFB, LS-5CFB, 5C-FB, S-5C-FB, V*-5CFB		TCD-35CA (※3)		
	BCP-A52	L-5C2W, 5C-2W	—	TCD-451CA		
	BCP-VA5	V*-5C	CB05A	TCD-35CA		

※2) 次の製品はVSWRの仕様が異なります。BCP-A25：1GHzまで1.2以下、BCP-A25F：2GHzまで1.2以下、BCP-A4：3GHzまで1.2以下
※3) BCP-C5FAとは圧着ダイスが異なりますのでご注意ください。

BCP-A3



BCP-C6HD

■ストレート型（BCP-Cシリーズ）

VSWRは2GHzまで1.1以下です。

	型　名	適合ケーブル	適合ブーツ	圧着ダイス	標準価格（税抜）￥ 20 個	標準価格（税抜）￥ 100 個
6C	BCP-C6HD	L-6CHD	—	TCD-67HD		
7C	BCP-C7A	7C-2V	—	TCD-7CA		
	BCP-C7FA	L-7CFB, 7C-FB, S-7C-FB	—	TCD-7CA		
	BCP-C7HD	L-7CHD	—	TCD-67HD		

■エル型（BCP-LCシリーズ）

VSWRは2GHzまで1.1以下です。

	型　名	適合ケーブル	適合ブーツ	圧着ダイス	標準価格（税抜）￥ 20 個	標準価格（税抜）￥ 100 個
3C	BCP-LC3	L-3C2V, L-3C2VS, 3C-2V, V*-3C	—	TCD-35CA		
	BCP-LC3F	L-3CFB, LS-3CFB, V*-3CFB	—			
5C	BCP-LC5	L-5C2V, L-5C2VS, 5C-2V, V*-5C	—	TCD-35CA		
	BCP-LC5F	L-5CFB, LS-5CFB, 5C-FB, S-5C-FB, V*-5CFB	—	TCD-5CF TCD-55FA		



BCP-LC3

特長

- 識別溝付きの新デザインを採用。かん合状態の確認が可能です。<写真1>（BCP-B、BCP-Aシリーズのみ）
- 中心コンタクトのズレや抜けを防止する絶縁体ロック機構を採用しています。
- 中心コンタクトは、経年変化の少ない金めっき仕上げです。
- 着脱が容易な当社オリジナルのロングスリーブ形状です。（BCP-LCシリーズを除く）



<写真1>



絶縁体ロック機構

BCP-C / BCP-PCシリーズ後継品早見表

従来品	→	Bシリーズ	Aシリーズ
BCP-C25	→	—	BCP-A25
BCP-C25F	→	—	BCP-A25F
BCP-C25HDA	→	BCP-B25HD	—
BCP-C3B	→	—	BCP-A3
BCP-C3F	→	BCP-B3F	BCP-A3F
BCP-C31	→	—	BCP-A31
BCP-C33A	→	—	BCP-A33
BCP-C4B	→	—	BCP-A4
BCP-C4F	→	BCP-B4F	BCP-A4F
BCP-C5B	→	—	BCP-A5
BCP-C52	→	—	BCP-A52

従来品	→	Bシリーズ	Aシリーズ
BCP-C5FA	→	BCP-B5F	BCP-A5F※
BCP-C53A	→	BCP-B53	—
BCP-VC3	→	—	BCP-VA3
BCP-VC5	→	—	BCP-VA5
BCP-PC3	→	—	BCP-A3
BCP-PC3F	→	BCP-B3F	BCP-A3F
BCP-PC4	→	—	BCP-A4
BCP-PC4F	→	BCP-B4F	BCP-A4F
BCP-PC5	→	—	BCP-A5
BCP-PC5F	→	BCP-B5F※	BCP-A5F

※は圧着ダイスが変更になりますのでご注意ください。

⚠ 安全に関するご注意

- 水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所で使用しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

- 写真の製品色は、印刷により実際の色とは異なって見える場合があります。
- 製品の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがございます。あらかじめご了承ください。

製品に関するお問合せは

○横　浜　TEL.　045-470-5565 (代)
○名古屋　TEL.　0561-75-3033
○大　阪　TEL.　06-6348-1023
○福　岡　TEL.　092-713-5781

カナレ電気株式会社
◎新横浜本社　TEL.045-470-5503（代）
〒222-0033　神奈川県横浜市港北区新横浜
2-4-1 新横浜ＷＮビル４Ｆ

カナレ製品に関する情報は
http://www.canare.co.jp

L120215A 2012.02 printed in Japan