

安全データシート (SDS)

1. 製品及び会社情報

製品名：外壁・タイル用洗浄スプレー
製品説明：種類：外壁・タイル用合成洗剤
主な用途：サイディング・タイルなどの外壁の洗浄

会社名：株式会社アサヒペン
住所：〒538-8666 大阪市鶴見区鶴見4-1-12
担当部門：品質保証部 作成者：谷川 聡
電話番号：06-6930-5036 FAX番号：06-6930-5035 メール：hinshou@asahipen.co.jp

2. 危険有害性の要約

GHS分類

JIS Z7252 (2019) に基づき分類した。
「区分に該当しない」「分類できない」に該当する項目は表示していない。

特定標的臓器毒性（反復暴露） 区分2（呼吸器、肝臓）

GHSラベル要素

製品は一般消費者向けであり、GHSに基づくラベル表示は行っていない。

シンボル



注意喚起語
警告

危険有害性情報
長期または反復暴露による臓器（呼吸器、肝臓）の障害のおそれ

3. 組成、成分情報

成分名	CAS No.	含有量 (重量%)	関係法令 ^{※1}					備考
			表示 対象	通知 対象	有機 則	特化 則	化管 法	
水	7732-18-5	85~95	—	—	—	—	—	
ジエチレングリコールモノブチルエーテル	112-34-5	5.0	○	○	—	—	○	
界面活性剤	—	1~5	—	—	—	—	—	

※1 関係法令 ○：最大含有量が閾値以上の対象物質 / △：最大含有量が閾値未満の対象物質 / —：対象外の物質

9. 物理的及び化学的性質

状態 液体（○）、気体（ ）、固形状（ ）、粉末状（ ）、ペースト状（ ）
 色 無色透明
 臭気 僅かに溶剤臭
 沸点 —
 蒸気圧 —
 密度 1.01g/ml (23°C)
 pH 10.6
 その他 水によく溶ける。

10. 安定性及び反応性

製品特数

引火点 なし
 発火点 —
 爆発限界 下限 — 上限 —

反応性、安定性情報

通常の条件では安定である。

その他の危険性情報

特になし

11. 有害性情報

組成物質の有害性及び暴露濃度基準

物質名	管理濃度	ACGIH (TLV)	IARC	その他有害性 LD50 (経口ラット)
ジエチレングリコールモノブチルエーテル	—	—	—	5,080mg/kg
界面活性剤	—	—	—	—

組成物質に関するその他の有害性情報

* 上記以外特に情報なし。

製品に関する有害性情報

* 製品としての安全性試験は行っていない。

12. 環境影響情報

* 漏洩した時や廃棄の際には、環境に影響を与える恐れがあるので、取扱いには注意をすること。

13. 廃棄上の注意

* これを含む排水は、活性汚泥等の処理により清浄にしてから排出する。
 * その他、排出、処理、処分の方法は、国、地方自治体の法律に従う。

14. 輸送上の注意

共通 7. 取扱い及び保管上の注意の項の一般的注意に従う。運搬に際しては、容器に漏れのないことを確かめ、転倒・落下・損傷がないように積み込み、荷崩れの防止を確実にすること。
 陸上輸送 法規に該当しない。
 海上輸送 船舶安全法に該当しない。
 航空輸送 航空法に該当しない。
 国連番号 なし

15. 適用法令

化審法	該当しない
消防法	該当しない（非危険物）
労働安全衛生法	
労働安全衛生法施行令	表示および通知対象物質（3. 組成、成分情報の項の表参照）
有機溶剤中毒予防規則	該当しない
特定化学物質障害予防規則	該当しない
化学物質管理促進法（PRTR）	第一種指定化学物質：ジエチレングリコールモノブチルエーテル
毒物及び劇物取締法	該当しない

16. その他の情報

主な引用文献

- 日本塗料工業会編集「原材料物質データベース」
- 危険防災救急便覧
- 国際化学物質安全カード（ICSC）

注意

危険有害性の評価は必ずしも十分ではありませんので、取り扱いには十分注意して下さい。