



JIS10K 150Aに準用
取付座詳細

参考図

注：本図は見積り用の参考図であり、納入図ではありません。

空転厳禁

部番	品名	材質	個数	備考
1	プレストNEOギヤモータ		1	
2	ボディ	FC250	1	
3	シャフトスリーブ	S45C	1	
4	ベアリング	SUJ2	1	6011DDU
5	オイルシールカバー	SS400	1	
6	スナップリング	SK5	1	φ55軸用C型止め輪
7	オイルシール	NBR	1	VC55706
8	六角穴付止ねじ	SUS304	4	M10
9	ナット	SUS304	4	M10
10	窓カバー	SPCC	2	
11	アジテータシャフト	SUS304	1	
12	六角穴付止ねじ	SUS304	2	M10
13	ナット	SUS304	2	M10
14	インペラ	SUS304	1	
15	六角ボルト	SS400	4	M12
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

本体仕様

タイプ:	LP2-1320
モータ:	1.5 KW 4 P 200 V 50/60HZ 3 φ
モータ型式:	全閉外扇屋外型 (IE3)
出力軸回転数:	290/350 min ⁻¹ 減速比: 1/5
概算総質量:	67 kg (モータ含む)
塗装:	色調 マンセル 10GY6/6
変減速機型式:	ZNFM2-1320-EP-5
出力軸回転方向:	減速機側より見て 時計方向。

インペラ仕様

タイプ:	3枚プロペラ	材質:	SUS304
インペラ径:	φ400	ブレード数:	3
		段数:	1

御注文先:	殿	需要先:	殿
ITEM NO.:	装置名称:	台数:	1

5	検図	作成	図番
4		若林	
3			製番
2	尺度: NTS	作成日	'22.
1	エムケー精工株式会社		型式
訂正		MK SEIKO CO., LTD.	TLPO-0203-10