







符号	日 付	変 更 内 容
△		
△		
△		



パンチングメタル詳細



③-1 ~ ③-6

※品番ニヨリ異ナル

キャスター 車輪材質・金具材質と品番の関係

車輪材質	金具材質	使用キャスター	品 番
ナイロンウレタン	スチール	③-1③-2	CSP3-7583PNU
サイレントエラストマー	スチール	③-3③-4	CSP3-7583PSE
ナイロンウレタン	ステンレス	③-5③-6	CSP3-7583PSNU

均等耐荷重：150kg

棚板有効寸法：W729×D479×H47

パンチング棚板は皿型のみ使用可能

※パンチング棚板・取手は50ミリピッチで調整可能

※中底棚にはホコリ防止カバー付属

5	天キャップ	4	ABS	
4	取手	1	ステンレス SUS304	φ25
3-2	自在キャスター	2	φ100 ナイロン/タリ(SUS鍍銀)	M12×P1.75
3-1	自在キャスター (S付)	2	φ100 ナイロン/タリ(SUS鍍銀)	M12×P1.75
3-2	自在キャスター	2	φ100 サイレントエラストマー	M12×P1.75
3-1	自在キャスター (S付)	2	φ100 サイレントエラストマー	M12×P1.75
3-2	自在キャスター	2	φ100 ナイロン/タリ	M12×P1.75
3-1	自在キャスター (S付)	2	φ100 ナイロン/タリ	M12×P1.75
2	パンチング棚板	3	ステンレス SUS304	t1.0
1	支柱	4	ステンレス SUS304	φ25
品 番	部 品 名	1台分 数 量	材 質	備 考
作成	R5.10.19	3角法	名 称	ステンレスCSパールワゴン
承認	設計	製図		パンチング棚板仕様 3段
		上田		W750×D500×H880
				外観図
株式会社 サカエ			図 番	葉 番